



KEY FEATURES

EB-PQ2216W

• טכנולוגיית הדמיה ו-4K מוגנת בפטנט

איכות תמונה יוצאת דופן באיכות 4K מספקת חוויה סוחפת באיכות מעולה

• עיצוב קל וקומפקטי במיוחד

מקרן 4K קטן ועוצמתי עם 16,000 לומן

• תאימות עדשות בפלטפורמות שונות

מאפשר לכם לבנות את פתרון ההקרנה האופטימלי לכל דרישה

• אמינות של "התאם ושכח"

עיצוב ללא פילטרים ועמידות לאבק בדירוג IP5X {1s}

• צמצום ההשפעה על הסביבה

חסכוני באנרגיה עם דרישות אריזה והובלה מצומצמות

דגם EB-PQ2216W הוא מקרן 4K עוצמתי וקומפקטי עם 16,000 לומן, מושלם לכל מי שמחפש חוויה של רזולוציה גבוהה במיוחד.

ב"יצירתיות ללא גבולות" דגם EB-PQ2216W, שנוצר על בסיס ההצלחה של סדרת EB-PQ, אינו רק קטן וקל משקל, אלא גם רב-תכליתי, חסכוני באנרגיה, מוצע במחיר נוח וכולל מגוון תכונות מתקדמות. הוא מאפשר לכם את החופש ליצור חוויות סוחפות ובלתי נשכחות. {בחוויית 4K מהפכנית}בואו להתפעל מבהירות התמונות שמופקות בזכות טכנולוגיית ה-4K Crystal העדכנית ביותר של Epson. על ידי שילוב של הטכנולוגיות העדכניות ביותר – 4K Crystal Motion המוגנת בפטנט, לוח בקרה תרמית ומערך מיקרו-עדשות כפול – Epson מציבה אמת מידה חדשה לתמונה באיכות {b}4K-רב-תכליתיות מופלאה {המקרן מתאפיין במגוון רחב של קישוריות, כולל כניסת/יציאת 12G SDI וכניסת/יציאת HDMI עם תמיכה ב-4K עם 120Hz. מקרן עם בהירות גבוהה שנהנה מיתרון של תאימות עדשות בפלטפורמות שונות, ועם אותן עדשות 4K כמו בסדרת EB-PQ הקיימת, כולל עדשת ELPLX02S להקרנה ממרחק אולטרה קצר במיוחד עם היסט אפס, המושלמת לחללים סוחפים. מקרן זה מסופק כ"גוף בלבד", וכך מאפשר לכם לבנות את הפתרון המושלם להתקנה שלכם. {באמינות} דגם EB-PQ2216W בנוי לאמינות יוצאת דופן וכולל עמידות בפני אבק בדירוג IP5X' עם עד 20,000 שעות הפעלה ללא תחזוקה, ואף למשך זמן רב יותר במצבים מורחבים. {b} מערך תוכנות מקיף{תואם למצלמת ELPEC01, ל-Epson Projector Professional Tool ול-Epson Projector Config Tool – לפונקציונליות נרחבת של כיול, סיוע ובקרה.

TECHNOLOGY	
3LCD Technology RGB liquid crystal shutter	Projection System
inches with C2 Fine 1.04	LCD Panel
IMAGE	
(Lumens - 11200 Lumens (economy 16000	Color Light Output
(Lumens - 11200 Lumens (economy 16000	White Light Output
4K 3840 x 2160, 8.3m pixels, 16:9	Resolution
5,000,000	Contrast Ratio
לייזר	Light Source
hr Durability High, 30000 hr Durability Eco 20000	Laser Light source
Manual vertical: 30, Manual horizontal: 45	Keystone Correction
Bits Color 10	Colour Video Processing
Upto 1.07 billion colours	Colour Reproduction
OPTICAL	
7.16:1 - 0.34	Throw Ratio
אופטיקה	Lens
Motorized	Projection Lens Focus
CONNECTIVITY	
כניסת HDMI (2 x), HDBaseT (1 x), כניסת 12G SDI (1 x), Wireless LAN IEEE 802.11a/b/g/n (Optional כניסת תקע יוצא (1 x), יציאת HDMI (1 x), ממשק Ethernet (1 x) RS-232C (1 x), USB 2.-A (2 x), (1 x) Base-TX / 1 Base-T), (1 x), תקשורת טווח אפס (USB 2. Type B) (1 x), Remote (1 x), NFC (שירות בלבד) (1 x 1), USB content playback (x), יציאת SDI (1 x 12G)	Interfaces
HTTPS, SNMP, PJLink, IPv6, ESC/VP.net	Network Protocol
ADVANCED FEATURES	
Kensington-הגנה, חסימת שדה שירות, הגנת סיסמה, אבטחת LAN אלחוטי, מנעול, נעילת יחידת LAN אלחוטית	Security
aspect ratio support, A/V mute 21:9, הפעלה אוטומטית, Direct Power on/off, מיוזג שוליים, אינטרפולציה של המסגרת, הקפאת תמונה, תיקון של עיוות טרפז אופקי ואנכי, זיכרון מיקום עדשה, חיי מקור אור ארוכים, Point correction, תצוגת מסך OSD, Quick Corner, פונקציית תזמון, בקרה דרך האינטרנט, תמיכה ב-LAN אלחוטי, חיפוש מקור אוטומטי, אפליקציית iProjection	Other Features
דינמי, טבעי, מצגת, DICOM SIM, BT79, Multi Projection, קולנוע	Video Colour Modes
Extron XTP, AMX Device Discovery, Crestron Integrated Partner, Extron IP Link	Projector Control

WHAT’S IN THE BOX

- Cable cover •
- Lens connector cap •
- Main unit •
- כבל חשמלי •
- שלט רחוק כולל סוללות •
- Initial toner cartridges •
- מדריך להתחלה מהירה •
- Document Pack •

OPTIONAL ACCESSORIES

- Camera Unit - ELPEC01 •
V12HA46010
- Ceiling Mount - ELPMB68 •
V12H006AE0
- Lens - ELPLL08 - Long throw - EB-PU Series •
V12H004L08
- Lens - ELPLM10 - Mid throw 3 - EB-PU Series •
V12H004M0A
- Lens - ELPLM11 - Mid throw 4 - EB-PU Series •
V12H004M0B
- Lens - ELPLM15 - Mid throw - EB-PU Series •
V12H004M0F
- Lens - ELPLU03S - Short throw off axis 1 - EB- •
PU Series
V12H004UA3
- Lens - ELPLU04 - Short throw off axis 2 - EB- •
PU Series
V12H004U04
- Lens - ELPLW05 - Wide zoom 1 - EB-PU •
Series
V12H004W05
- Lens - ELPLW06 - Wide zoom 2 - EB-PU •
Series
V12H004W06

GENERAL

Product dimensions	(mm x 492 mm x 218 mm (Width x Depth x Height 586
Heat Dissipation	BTUperhour 3,788
Supply Voltage	AC 100 V - 240 V, 50 Hz - 60 Hz
Noise Level	(Normal: 44 dB (A) - Economy: 36 dB (A
Included Software	Epson Creative Projection, Epson Projector Config Tool, Epson Projector Content Manager, Epson Projector Management, Epson Projector Professional Tool
Supported Temperature	Storage -10 °C - 60 °C
Supported Humidity	% Operation 20 % - 80 %, Storage 10 % - 90
Options	מחזיק לתקרה , W-LAN , יחידת W-LAN , Camera module
Room Type / Application	חדר ישיבות גדול/אודיטוריום, חדר ישיבות/כיתה, מיפוי הקרנה, השכרה/בימוי, שילוט/קמעונאות, אטרקציות למבקרים, חדר ישיבות
Positioning	הרכבה על התקרה, שולחני, Floor, מסגרת צפה, התקנה על שולחן, התקנה על קיר
Colour	White

OTHER