



EcoTank Business L5290

ADF, Wi-Fi Direct және Ethernet желісі бар A4 түсті 4-тен 1 принтер

{bҚымбат картридждермен қош айтыңыз} EcoTank үйге арзан басып шығаруды қамтамасыз етеді - сыйымдылығы өте жоғары сия ыдыстары сияны толтыруды жеңілдетеді, ал key-lock жүйесі тек қажетті түсті толтыруға мүмкіндік беретін етіп жасалған. {bҮнемдеуді жалғастырыңыз} Жинақ 3 жылға созылатын сияны қамтиды², Ecotank принтері сіздің қаражатыңызды үнемдейді. Сия бөтелкелерінің ауыстырылатын жиынтығы қара және 7,500 түсті 4,500 бетке дейін жеткізеді.³. {bEpson Smart Panel қолданбасы} Бұл қолданба принтерді смарт құрылғыдан басқаруға мүмкіндік береді⁴. Wi-Fi желісін жылдам және оңай орнатуға, құжаттар мен фотосуреттерді басып шығаруға, принтерді бақылауға және ақаулықтарды жоюға болады. {bҚазіргі ікемділік} Ықшам дизайны, Wi-Fi және Wi-Fi Direct қосылу мүмкіндігі бар бұл принтерді үйдегі бар орнатумен оңай біріктіруге және ұялы телефондардан, планшеттерден және ноутбуктерден басып шығаруға болады.⁴.

KEY FEATURES

• Көп функциялы принтер

СКД экранымен сымсыз басып шығару, көшіру, сканерлеу, факс жіберу

• Өте арзан басып шығару

Сия бөтелкелерінің ауыстырылатын жиынтығы қара және 7,500 түсті 4,500 бетті береді.³

• Ыңғайлы сия беру жүйесі

Құлып бөтелкелері мен алға қараған резервуарлармен кедергісіз толтырулардан ләззат алыңыз

• Epson Smart Panel app

Смарт құрылғыдан сымсыз орнату, бақылау, басып шығару, көшіру, сканерлеу және т.б⁴

PRODUCT SPECIFICATIONS

TECHNOLOGY

Printing Method	Epson Micro Piezo™ print head
Minimum Droplet Size	3 pl, With Variable-Sized Droplet Technology
Ink Technology	Dye Ink
Printing Resolution	5760 x 1440 DPI

PRINT

Printing Speed ISO/IEC 24734	10 Pages/min Monochrome, 5 Pages/min Colour
------------------------------	---

For detailed information on printing speeds please visit <http://www.epson.eu/testing>.

SCAN

Scanner Type	Contact image sensor (CIS)
--------------	----------------------------

PAPER / MEDIA HANDLING

Paper Formats	1 x 15 cm, Letter, No. 1 (Envelope), DL (Envelope), C6 (Envelope), B5, A6 (1,5x14,8 cm) , A5 (14,8x21, cm) , A4 (21,x29,7 cm) , Legal, User defined, 13 x 18 cm
Duplex	Manual
Print Margin	0 mm top, 0 mm right, 0 mm bottom, 0 mm left (Wherever margin is defined. Otherwise 3mm Top, Right, Bottom, Left.)
Paper Tray Capacity	20 Photo Sheets, 100 Sheets Standard
Media Handling	Жиексіз басып шығару

GENERAL

Product dimensions	375 mm x 347 mm x 237 mm (Width x Depth x Height)
Noise Level	6.5 B (A) with Epson Premium Glossy Photo Paper / Photo RPM mode - 52 dB (A) with Epson Premium Glossy Photo Paper / Photo RPM mode
Compatible Operating Systems	XP Professional x64 Edition SP2
Included Software	Epson Easy Photo Print, Epson Easy Photo Scan
WLAN Security	WPA PSK (TKIP), WEP 128 Bit, WEP 64 Bit, WPA2 PSK (AES)
Mobile and Cloud Printing Services	Apple AirPrint, Google Cloud Print, Epson Connect (iPrint, Email Print, Remote Print Driver)

OTHER FEATURES

Panel	Type: Colour, Diagonal: 3.7
-------	-----------------------------

OTHER

LOGISTICS INFORMATION

SKU	C11CJ65407
-----	------------

EAN Code	8715946684635
----------	---------------

Country Of Origin	Philippines
-------------------	-------------

Epson L5290 CIS

WHAT'S IN THE BOX

- Power cable
- Main unit
- Software (CD)
- Warranty document
- 4 x 65ml individual ink bottles (Bk, C,Y,M)

INK COMPATIBILITY

- 103 EcoTank 4-colour Multipack
- 103 EcoTank Black ink bottle
- 103 EcoTank Cyan ink bottle
- 103 EcoTank Magenta ink bottle
- 103 EcoTank Yellow ink bottle

INK YIELD DATA

Included	* 3,600 Pages	* 6,500 Pages
----------	---------------	---------------

Replacement

* Quoted yields are extrapolated based on Epson original methodology from the print simulation of Test Patterns provided in ISO/IEC 24712 or 29103. Quoted yields are NOT based on ISO/IEC 24711 or 29102. Quoted yields may vary depending on the images that you are printing, the paper type that you are using, the frequency of your prints and environmental conditions such as temperature. During the initial printer setup, a certain amount of ink is used to fill the print head's nozzles, therefore the yield of the initial bundled set will be lower.

1 ISO/IEC 24734 стандартына сәйкес анықталған және әдепкі симплекс режимі үшін кеңсе санатының тест нәтижелері бойынша ESAT орташа мәнін көрсетеді. Қосымша ақпарат алу үшін Epson веб-сайтына кіріңіз.2 3 жылға дейінгі сия EcoTank үй және кеңсе принтерлері үшін 70 бетті және EcoTank фото принтерлері үшін 40 фотосуретті құрайтын орташа айлық басып шығару көлеміне негізделген. Есептеулер үйдегі және кеңседегі принтерлер үшін енгізілген қара сия бөтелкесінің бетінің ең төмен өнімділігіне және фото принтерлер үшін енгізілген ең аз фотосурет бетінің өнімділігіне негізделген.3 Берілген кірістіліктер ISO/IEC 24712 стандартында берілген сынақ үлгілерінің басып шығару модельдеуінен алынған Epson түпнұсқа әдістемесі негізінде экстраполяцияланады. Берілген кірістілік ISO/IEC 24711 стандартына НЕҒҰРЛЫМДА ЕМЕС. Мөлшерленген кірістер басып шығаратын кескіндерге, қағаз түріне байланысты өзгеруі мүмкін. пайдаланып жатқаныңыз, басып шығару жиілігі және температура сияқты қоршаған орта жағдайлары. Принтерді бірінші рет іске қосқан кезде басып шығару механизмінің жолдарын толтыру үшін белгілі бір сия жұмсалады, сондықтан бастапқы жинақтағы сия ұзаққа созылмайды.4 Мобильді басып шығару үшін сымсыз байланыс және / немесе Интернет байланысы қажет. Epson Connect қолдайтын принтерлердің, үйлесімді құрылғылардың, қосымшалардың және қосылу әдістерінің тізімін мына жерден табуға болады www.epson.eu/connect.

EPSON®