



KEY FEATURES

EB-L890U

Ideal for meeting rooms, lecture halls and more. This compact, budget-friendly laser projector delivers high-quality performance in any setting.

Compact design with scalable •
”images up to 500”

The lightweight design simplifies transport and installation while offering scalable images up to 500” for maximum flexibility.

Effortless, flexible installation •

With a fixed centre lens display, wide lens shift, and advanced features, setup is easy and adaptable to any environment.

Quiet operation •

Enjoy high-performance display with a low noise level of 26dB in Eco mode, ensuring a quiet, focused environment for presentations and meetings.

Making sustainable choices with •
Epson

Made from 19% recycled plastics, low power consumption, reduced packaging and a usage life of up to 30,000 hours in Eco mode (20,000 hours normal).

Best for professional environments. 8,000-lumen WUXGA 3LCD laser projector with flexible installation

TECHNOLOGY	
3LCD Technology RGB liquid crystal shutter	Projection System
inches with C2 Fine 0.67	LCD Panel
IMAGE	
(Lumens - 5600 Lumens (economy 8000	Color Light Output
(Lumens - 5600 Lumens (economy 8000	White Light Output
WUXGA	Resolution
5,000,000	Contrast Ratio
לייזר	Light Source
hr Durability High, 30000 hr Durability Eco 20000	Laser Light source
Manual vertical: 30, Manual horizontal: 30	Keystone Correction
Bits Color 10	Colour Video Processing
Upto 1.07 billion colours	Colour Reproduction
OPTICAL	
2.2:1 - 1.35	Throw Ratio
Digital, Factor: 1 - 1.6	Zoom
אופטיקה	Lens
in - 5000 in 50	Screen Size
1.7	Projection Lens F Number
mm 31.8	Projection Lens Focal Length
Manual	Projection Lens Focus
CONNECTIVITY	
תקשורת טווח אפס (1 x) (NFC), יציאת B Type USB 2.0, HDMI (1 x), (שירות בלבד) HDMI 1 (x), HDCP 2.3) (x), LAN IEEE 802.11a/b/g/n/ac (WiFi 5 (1 x), 1), מחבר תקע יוצא (2 x), USB 2.0-A (2 x), Miracast (1 x), (1 Base-TX / 1 Base-T) Ethernet (1 x), RS-232C (1 x), ממשיק (HDBaseT (1 x),	Interfaces
אד הוק/תשתית	Epson iProjection App
HTTPS, SNMP, ESC/VP.net, PJLink	Network Protocol
ADVANCED FEATURES	
Kensington-הגנה, חסימת שדה שירות, מנעול, Security cable hole, נעילת יחידת LAN אלחוטית, הגנת סיסמה	Security
aspect ratio support, A/V mute 21:9, הפעלה אוטומטית, רמקול מובנה, לוגו משתמש הניתן להתאמה אישית, Direct Power on/off, תואם מצלמת מסמכים, מיזוג שוליים, מסך הבית, הצגת JPEG, הקרנה ברשת, תצוגת מסך OSD, ללא מחשב, Quick Corner, Point correction, פונקציית תזמון, פונקציית מסך חצוי, תצוגה אולטה רחבה (16:6), בקרה דרך האינטרנט, Web Remote, תמיכה ב-LAN אלחוטי, אפליקציית Projection, שיקוף מסך	Other Features
DICOM SIM, Multi Projection, BT79, מצגת, דינמי, טבעי, קולנוע,	Video Colour Modes
Crestron Integrated Partner, Extron XTP, AMX Device Discovery	Projector Control

EB-L890U

- Main unit
- כבל חשמלי
- שלט רחוק כולל סוללות
- הוראות הפעלה
- מסמכי אחריות
- מדריך להתחלה מהירה

Air Filter - ELPAF65 - L6/7/89x Series •
V13H134AF0

Cable Cover - ELPC07W-White - L6/7/89x •
Series
V12H003AP0

Camera Unit - ELPEC01 •
V12HA46010

Ceiling Mount - ELPMB22 - White •
V12H003B22

Ceiling Mount - ELPMB30 - Low profile •
V12H526040

Ceiling pipe - ELPPF13 - 668-918mm •
V12H003P13

Ceiling pipe - ELPPF14 - 918-1168mm •
V12H003P14

External Speaker - ELPSP02 •
V12H467040

[External Speaker - ELPSP02 - [240v •

Safety Wire - ELPWR01 •
V12H003W01

GENERAL	
Power consumption	(W, 450 W (economy), 266 W (standby 388
Product dimensions	(mm x 340 mm x 138 mm (Width x Depth x Height 440
Supply Voltage	AC 100 V - 240 V, 50 Hz - 60 Hz
Noise Level	(Normal: 36 dB (A) - Economy: 26 dB (A
Supported Temperature	Storage -10 °C - 60 °C
Supported Humidity	% Operation 20 % - 80 %, Storage 10 % - 90
Options	מסך אוור, Camera module, מחזיק לתקרה, מצלמת מסמכים, רמקול חיצוני, משרד HDBaseT, ערכת חיווט אבטחה, WP System - ELPWP20, Suspension adapter
Room Type / Application	חדר ישיבות, חדר ישיבות גדול/אודיטוריום, חדר ישיבות/כיתה, מיפוי הקרנה, השכרה/בימוי, שילוט/קמעונאות, אטרקציות למבקרים
Positioning	הרכבה על התקרה, שולחני
Colour	White

OTHER