Epson L132 CIS

DATASHEET / BROCHURE



EcoTank Home L132

Идеально для семей: лёгкая сверхэкономичная цветная печать в компактном надёжном корпусе.

Epson EcoTank L132 — бескартриджный цветной принтер для повседневной домашней печати. Экономия до 90% на чернилах по сравнению с картриджными принтерами, с запасом чернил до 3 лет в комплекте. Компактный и простой в настройке — надёжный выбор для студентов, семей и домашних пользователей.

Распрощайтесь с картриджами.
EcoTank обеспечивает беспроблемную домашнюю печать с контейнерами сверхвысокой ёмкости. Заправка без беспорядка, контейнеры с системой «ключ-замок» спроектированы так, что вставить можно только правильный цвет. Экономия до 90% на чернилах по сравнению с традиционными картриджными принтерами.

Доверие семей.
С Epson Smart Panel настройка, печать и сканирование со смартфона занимают минуты. Компактный и надёжный — идеально вписывается в дом и справляется с потребностями повседневной семейной жизни.

KEY FEATURES

- **Сверхэкономичная печать**
  Встроенный контейнер сверхвысокой ёмкости
- **Чернил в комплекте на 2 года[1]**
  4 500 страниц монохромно и 7 500 в цвете[2]
- **Высокое качество, надёжные результаты**
  Технология Micro Piezo и оригинальные чернила Epson
- **Спокойствие**
  Гарантия Epson на 12 месяцев или 15 000 страниц
- **Удобный в использовании**
  Беспроблемная с простой настройкой и обслуживанием

EPSON®

PRODUCT SPECIFICATIONS

TECHNOLOGY	
Printing Method	On-demand inkjet (Piezo electric)
Minimum Droplet Size	3 pl, With Variable-Sized Droplet Technology
Ink Technology	Dye Ink
Printing Resolution	5760 x 1440 DPI
PRINT	
Printing Speed ISO/IEC 24734	7 Pages/min Monochrome, 3.5 Pages/min Colour
For detailed information on printing speeds please visit http://www.epson.eu/testing.	
SCAN	
PAPER / MEDIA HANDLING	
Paper Formats	A4 (21,x29,7 см) , A5 (14,8x21, см) , A6 (1,5x14,8 см) , B5, C6 (Envelope), DL (Envelope), No. 1 (Envelope), Letter, 1 x 15 cm, 13 x 18 см, Legal, 9 x 13 см, User defined
Duplex	Вручную
Print Margin	0 mm top, 0 mm right, 0 mm bottom, 0 mm left (Wherever margin is defined. Otherwise 3mm Top, Right, Bottom, Left.)
Paper Tray Capacity	10 Photo Sheets, 50 Sheets Standard
Media Handling	Печать без полей
GENERAL	
Product dimensions	482 mm x 222 mm x 130 mm (Width x Depth x Height)
Noise Level	5.2 B (A) with Epson Premium Glossy Photo Paper / Photo RPM mode - 39 dB (A) with Epson Premium Glossy Photo Paper / Photo RPM mode
Compatible Operating Systems	Windows 7, Windows 7 x64, Windows 8 (32/64 bit), Windows Vista, Windows XP, Windows XP x64, Mac OS X 10.6.8 or later, Windows 8.1, Windows 8.1 x64 Edition, Windows Vista x64, XP Professional x64 Edition
OTHER FEATURES	
OTHER	

LOGISTICS INFORMATION

Epson L132 CIS

WHAT'S IN THE BOX

- Токоподводящий кабель
- Setup guide
- Программное обеспечение (CD)
- 4 x 7ml individual ink bottles (Bk,C,Y,M)
- Main unit
- Гарантийные документы

INK COMPATIBILITY

- T6641 Black ink bottle 70ml
- T6642 Cyan ink bottle 70ml
- T6643 Magenta ink bottle 70ml
- T6644 Yellow ink bottle 70ml

INK YIELD DATA

Included

Replacement

* Указанные ресурсы/CPP экстраполированы по оригинальной методологии Epson по результатам моделирования печати тестовых образцов ISO/IEC 24712. Указанные ресурсы/CPP НЕ основаны на ISO/IEC 24711. Указанные ресурсы/CPP могут варьироваться в зависимости от печатаемых изображений, типа используемой бумаги, частоты печати и условий окружающей среды, например, температуры воздуха.

1) Чернил на 2 года на основе среднемесячного объёма печати пользователя (IDC WW Page Volume Program, 2015). 2) Указанные ресурсы экстраполированы по оригинальной методологии Epson по результатам моделирования печати тестовых образцов ISO/IEC 24712 со сменными наборами чернил. Указанные ресурсы НЕ основаны на ISO/IEC 24711. Указанные ресурсы могут варьироваться в зависимости от печатаемых изображений, типа используемой бумаги, частоты печати и условий окружающей среды, например, температуры воздуха. Во время первоначальной настройки принтера часть чернил расходуется на заполнение дюз печатающей головки, поэтому ресурс стартового комплекта может быть ниже. 3) Определено в соответствии с ISO/IEC 24734, среднее значение ESAT из теста офисной категории при односторонней печати по умолчанию. Подробнее на сайте Epson.

EPSON®