EB-800F



DATASHEET / BROCHURE

LASER

EB-800F

Идеально для цифрового сигнэйджа в ритейле и общественных пространствах. Ультракороткофокусный Full HD лазерный проектор 5 000 лм с поворотом на 360°.

Передовая лазерная технология Epson отличается надёжностью и обеспечивает решение для цифрового сигнэйджа по принципу «установил и забыл». Она предлагает яркие и насыщенные цвета в экономичном решении с поддержкой больших размеров отображения.

EB-800F обеспечивает масштабируемые размеры дисплея до 130 дюймов в разрешении Full HD с яркостью 5 000 лм и технологией 3LCD для ярких цветов и высокого качества отображения даже в светлых пространствах.

Этот элегантный, стильный и яркий дисплей предлагает гибкость для выполнения самых требовательных задач и универсальность работы в стеснённых условиях. Его можно крепить к стене, потолку, полу или даже спрятать для создания эффекта неожиданности. Ультракороткофокусный дизайн позволяет проецировать крупные изображения с короткого расстояния. Также доступна чёрная версия.

Контент можно воспроизводить непосредственно с USB-накопителя, включая плейлисты, видео и сигнэйдж-контент с помощью встроенной функции воспроизведения и ПО Epson Projector Content Manager. Пользователи могут использовать мультипроектор и поддержку шлейфового подключения для встроенной функции Edge Blending или осветить целую стену одним огромным изображением. Кроме того, функция разделённого экрана позволяет подключать несколько входных источников для одновременного отображения различного контента.

KEY FEATURES

- **Ультракороткофокусный сигнэйдж-проектор**
  Компактный, ненавязчивый дизайн
- **Изображение до 130 дюймов**
  Разрешение Full HD, яркость 5 000 лм и технология 3LCD
- **Надёжность по принципу «установил и забыл»**
  Низкое обслуживание лазерного проектора с 5-летней гарантией
- **Простая установка**
  Поворот на 360 градусов с поддержкой портретной проекции
- **Flexible playback**
  Play content directly from a USB stick

EPSON

PRODUCT SPECIFICATIONS

EB-800F

TECHNOLOGY	
Projection System	3LCD Technology
LCD Panel	0.62 inches with C2 Fine
IMAGE	
Color Light Output	5000 Lumens - 3500 Lumens (economy)
White Light Output	5000 Lumens - 3500 Lumens (economy)
Resolution	1080p
Contrast Ratio	5,000,000
Light Source	Laser
Laser Light source	20000 hr Durability High, 30000 hr Durability Eco
Keystone Correction	Manual vertical: 3, Manual horizontal: 3
Colour Video Processing	10 Bits Color
Colour Reproduction	Upto 1.07 billion colours
OPTICAL	
Throw Ratio	0.27 - 0.37:1
Zoom	Digital, Factor: 1 - 1.35
Lens	Оптика
Screen Size	65 in - 130 in
Projection Distance Wide	0.4 m (65 inch screen)
Projection Distance Tele	0.8 m (130 inch screen)
Projection Lens F Number	1.5
Projection Lens Focal Length	3.9 mm
Projection Lens Focus	Manual
Offset	9 : 1
CONNECTIVITY	
Interfaces	VGA (выход) (1 x), Аудиовход (стереофонический мини-разъем) (3 x), Wireless LAN IEEE 802.11a/b/g/n/ac (Optional), VGA (вход) (2 x), С питанием от интерфейса USB (1 x), HDMI-вход (3 x), Компонентный вход (1 x), RS-232C (1 x), Miracast (Optional), USB 2. типа B (1 x), HDMI out (1 x), HDBaseT (1 x), Сетевой интерфейс Ethernet (1 Base-TX / 1 Base-T) (1 x), USB 2. типа A (2 x), Аудиовыход (стереофонический мини-разъем) (1 x)
Epson iProjection App	Ad-Hoc / Infrastructure
Network Protocol	HTTPS, IPv6, SNMP, PJLink, ESC/VP.net
ADVANCED FEATURES	
Security	Кенсингтонский замóк, Security cable hole, Защита с использованием паролей, Password protection, Padlock
Other Features	Arc Correction, Функция Quick Corner – коррекция трапецеидальных искажений по вертикали и горизонтали, Auto Power On, Auto source search, Built-in speaker, Customizable user logo, Daisy chain Multi-Projection, Digital zoom, Edge Blending, Horizontal and vertical keystone correction, Long light source life, Функция разделения экрана, Ultra-wide display (16:6), Web Remote, Direct Power on/off, Совместимый с документ-камерой, Driverless installation, Image Shift, OSD copy function, Администрирование сети, Schedule Function, Web Control, Email notification, iProjection App, Home Screen, A/V mute, Программа просмотра JPEG, Network projection, Без компьютера, Power on button
Video Colour Modes	Кино, Динамический, Presentation, sRGB, Blackboard, DICOM SIM, Multi Projection
Projector Control	Extron IP Link, Extron XTP, AMX Device Discovery, Control4 Simple Device Discovery Protocol, Crestron Integrated Partner, Crestron RoomView

EPSON®

PRODUCT SPECIFICATIONS

GENERAL	
Power consumption	293 W, 194 W (economy), 0.5 W (standby)
Product dimensions	458 mm x 375 mm x 209.5 mm (Width x Depth x Height)
Heat Dissipation	1,244 BTUperhour
Supply Voltage	AC 220 V - 240 V, 50 Hz - 60 Hz
Included Software	Epson Creative Projection , EasyMP Multi PC Projection , Epson Projector Management, Epson Projector Content Manager
Noise Level	Normal: 36 dB (A) - Economy: 27 dB (A)
Supported Temperature	Storage -10 °C - 60 °C
Supported Humidity	Operation 20 % - 80 %, Storage 10 % - 90 %
Options	Блок W-LAN
Loudspeaker	8 W
Room Type / Application	Реклама / Розница, Решения для привлечения посетителей
Positioning	Потолочная установка, Настольная установка, Установка на стену
Colour	White

OTHER

WHAT'S IN THE BOX

- CD Manual
- Пульт дистанционного управления с батарейками
- Cable cover
- Токоподводящий кабель
- Гарантийные документы
- Крышка объектива
- Projector feet

OPTIONAL ACCESSORIES

- Air Filter - ELPAF56 - L600/EB-14XX Series
- Control and Connection Box - ELPCB03
- Control and Connection Box - ELPCB03 [240v]
- Control and Connection Box - ELPCB03N
- Wall Mount - ELPMB62 - EB-7xx / EB-8xx
- External Speaker - ELPSP02
- External Speaker - ELPSP02 - [240v]
- Wireless LAN Adapter - ELPAP11 (2.4GHz & 5GHz)

EPSON®