DATASHEET / BROCHURE

Epson EB-X49



KEY FEATURES

- **صور ساطعة وعالية الجودة**

  تقنية 3LCD مع انبعاث الضوء الملون والأبيض بمعدلٍ عالٍ على نحو متساوٍ
- **جهاز متنقل**

  يتميز هذا الجهاز بتصميم صغير ووزن خفيف، مما يتيح حمله واستخدامه بسهولة في غرف متعددة
- **خيارات اتصال واسعة**

  إمكانيات الاتصال بالشبكة والاتصال اللاسلكي
- **إجمالي تكلفة اقتناء منخفضة**

  يصل العمر الافتراضي للمصباح إلى 12,000 ساعة في الوضع الاقتصادي
- **تحكم مرن ومتعدد الاستعمالات**

  إمكانية العرض الضوئي من عدة مصادر عبر منافذ HDMI وإمكانية الاتصال اللاسلكي الاختيارية

EB-X49

تجمع بين مرونة التركيب في أي مكان مع سطوع ودقة استثنائية، بالإضافة إلى القدر الأدنى من أعمال الصيانة.

محتوى ساطع وزاهٍ على شاشة كبيرة قابلة للتوسعاستمتع بعروض تقديمية على شاشة كبيرة مع نص واضح ونقي، بالإضافة إلى صور ومحتوى فيديو جذاب، على شاشة بمقاس يصل إلى 300 بوصة. أداء بمعدل سطوع 3,600 لومن ونسبة تباين عالية تبلغ 16,000:1، مما يوفر عروضًا رائعة، حتى في الغرف ذات الإضاءة الجيدة.سنوات من الاجتماعات المتواصلةمع مصباح يصل عمره الافتراضي إلى 12,000 ساعة في الوضع الاقتصادي. مرونة التركيب والتثبيتتوفر خاصية تصحيح الانحراف الرأسي تلقائيًا وتصحيح الانحراف الأفقي يدويًا قدرًا أكبر من المرونة فيما يتعلق بوضع جهاز العرض في الغرفة للحصول على صور خالية من التشويه، ويضيف الزوم البصري العريض المزيد من المرونة.اتصالات عبر الشبكة واتصالات لاسلكية (اختيارية)تتيح اتصالات الشبكة (عبر RJ45) والاتصالات اللاسلكية الاختيارية إمكانية إضافة الجهاز EB-W49 إلى شبكة الشركة أو ترقيته للوصول إلى الجهاز اللاسلكي في مرحلة لاحقة.جودة صوت عاليةيتمتع هذا الجهاز بمكبر صوت مدمج بقدرة 5 واط، مما يتيح لك سماع المحتوى الصوتي بوضوح، دون الحاجة إلى مكبرات صوت خارجية إضافية.

EPSON®

Epson EB-X49

PRODUCT SPECIFICATIONS

TECHNOLOGY	
Projection System	تقنية 3LCD غطاء عدسة الكريستال السائل من RGB
LCD Panel	inches with C2 Fine 0.55
IMAGE	
Color Light Output	(Lumens - 2400 Lumens (economy 3600
Resolution	تقنية XGA
Light Source	لمبة
Keystone Correction	Manual vertical: 30, Manual horizontal: 30
Colour Video Processing	Bits Color 10
Colour Reproduction	Upto 1.07 billion colours
OPTICAL	
Throw Ratio	1.77:1 - 1.48
Lens	بصري
Screen Size	in - 300 in 30
Projection Lens F Number	1.72
Projection Lens Focal Length	mm 20.28
Offset	1 : 8
CONNECTIVITY	
Interfaces	شبكة محلية لاسلكية (WiFi 5 (Optional) LAN IEEE 802.11a/b/g/n/ac), مدخل صوت بمقبس استريو صغير (2 x), مخرج VGA (1 x), مخرج صوت بمقبس استريو صغير (1 x), منفذ USB 2. من الفئة B (1 x), واجهة توصيل Ethernet (Base-TX/1 1 x) (Base-T), مدخل HDMI (1 x), منفذ USB 2. من الفئة A (1 x), مدخل صوت RS-232C (1 x), Cinch (1 x), مدخل Composite (1 x), مدخل VGA (2 x)
Epson iProjection App	بنية تحتية/مخصصة لأغراض معينة
Network Protocol	PJLink
ADVANCED FEATURES	
Security	حماية كينسينغتون, فتحة كابل الحماية, قفل وحدة LAN لاسلكية
Other Features	شريط كتم صوت مقاطع الصوت/مقاطع الفيديو (A/V), التصحيح الذاتي للإنحراف, سماعات مدمجة, زوم رقمي, التشغيل/إيقاف التشغيل المباشر, كاميرا الوثائق المتوافقة, الإعداد المسبق السهل المعروض على الشاشة, تصحيح انحراف أفقي ورأسي, عرض ضوئي عبر الشبكة, وظيفة النسخ المعروضة على الشاشة, بدون كمبيوتر, تقنية كويك كورنر, وظيفة تقسيم الشاشة, إعداد iProjecton بواسطة كود QR, إعداد iProjection عبر تقنية الاتصال بالمجال القريب (NFC), تطبيق iProjection, متوافق مع CEC
Video Colour Modes	سبورة سوداء, حركي, عرض تقديمي, مسرح, sRGB
Projector Control	AMX, Control4, Crestron (الشبكة), Extron

EPSON®

Epson EB-X49

WHAT'S IN THE BOX

- كابل للكهرباء
- التحكم عن بعد مع بطاريات
- Main unit
- HDMI Cable
- دليل التشغيل السريع
- (User Guide Kit (CD
- وثيقة الضمان

</ "١٣٥١٠٧"=STEPTABLE TT>

PRODUCT SPECIFICATIONS

	GENERAL
Power consumption	(W, 180 W (economy), 0.3 W (standby 286
Product dimensions	(mm x 249 mm x 87 mm (Width x Depth x Height 302
Supply Voltage	AC 100 V - 240 V, 50 Hz - 60 Hz
Included Software	EasyMP Multi PC Projection, Epson Projector Management
Noise Level	(Normal: 37 dB (A) - Economy: 28 dB (A
Supported Temperature	Storage -10 °C - 60 °C
Supported Humidity	% Operation 20 % - 80 %, Storage 10 % - 90
Options	جهاز إرسال لاسلكي - ELPWT01
Loudspeaker	W 5
Positioning	تركيب في السقف, سطح المكتب
Colour	White

OTHER

EPSON®