



EB-L695SE

Best for professional environments. 6,000-lumen 4K Enhanced 3LCD short-throw laser projector with flexible installation.

KEY FEATURES

Цей бюджетний лазерний проектор ідеально підходить для великих дисплеїв у професійних приміщеннях, забезпечуючи чіткі, яскраві зображення з роздільною здатністю до 4,6 млн пікселів.

- **Compact short-throw design for immersive display**

Проектуйте масштабовані зобр. до 500 дюймів із коротким відношенням відстані від екрана до розміру зобр. 0,5–0,7:1 і 1,4-кратним збільшенням, створюючи зображення з ефектом присутності без тіней і відблисків у компактних приміщеннях.

- **Тиха робота**

Пропонує високопродуктивне відображення із низьким рівнем шуму 36 дБ або 26 дБ у режимі Eco, забезпечуючи тихе та зосереджене середовище для перегляду візуальних матеріалів з ефектом присутності.

- **Легкість і гнучкість установки**

Фіксований центральний об'єктив із ручним зсувом об'єктива та розширеними функціями, такими як регулювання фокусу в кутах, забезпечують легке налаштування та здатність адаптуватися до будь-якого середовища.

- **Просунуті засоби для монтажу**

Включає пакет програмних засобів та додатковий модуль зовнішньої камери для покращеної гнучкості налаштування.

EPSON®

PRODUCT SPECIFICATIONS

EB-L695SE

TECHNOLOGY

Projection System	3LCD Technology RGB liquid crystal shutter
LCD Panel	0.67 inches with C2 Fine

IMAGE

Color Light Output	6000 Lumens - 4200 Lumens (economy)
White Light Output	6000 Lumens - 4200 Lumens (economy)
Resolution	WUXGA
High Definition	4K enhancement
Contrast Ratio	5,000,000
Light Source	Laser
Laser Light source	20000 hr Durability High, 30000 hr Durability Eco
Keystone Correction	Manual vertical: 30, Manual horizontal: 30
Colour Video Processing	10 Bits Color
Colour Reproduction	Upto 1.07 billion colours

OPTICAL

Throw Ratio	0.5 - 0.7:1
Zoom	Digital, Factor: 1 - 1.4
Lens	Optical
Screen Size	100 in - 500 in
Projection Lens F Number	2
Projection Lens Focal Length	10.55 mm
Projection Lens Focus	Manual

CONNECTIVITY

Interfaces	HDMI out (1 x), USB 2. Type B (Service Only) (1 x), Near Field Communication (NFC) (1 x), Wireless LAN IEEE 802.11a/b/g/n/ac (Optional), RS-232C (1 x), HDBaseT (1 x), HDMI (HDCP 2.3) (2 x), Jack plug out (1 x), Ethernet interface (1 Base-TX / 1 Base-T) (1 x), USB 2.-A (2 x)
Network Protocol	SNMP, HTTPS, ESC/VP.net, PJLink

ADVANCED FEATURES

Security	Kensington lock, Control panel lock, Padlock, Security cable hole, Wireless LAN unit lock, Password protection
Other Features	21:9 aspect ratio support, 4K enhancement, A/V mute, Auto Power On, Customizable user logo, Direct Power on/off, Document Camera Compatible, Edge Blending, Home Screen, JPEG Viewer, Network projection, OSD copy function, PC Free, Point correction, Quick Corner, Schedule Function, Split-Screen-Function, Ultra-wide display (16:6), Web Control, Web Remote, iProjection App
Video Colour Modes	Cinema, Dynamic, Natural, Presentation, DICOM SIM, Multi Projection, BT79
Projector Control	Crestron Integrated Partner, Extron XTP, AMX Device Discovery

PRODUCT SPECIFICATIONS

GENERAL	
Power consumption	362 W, 415 W (economy), 250 W (standby)
Product dimensions	440 mm x 368 mm x 151 mm (Width x Depth x Height)
Supply Voltage	AC 100 V - 240 V, 50 Hz - 60 Hz
Noise Level	Normal: 36 dB (A) - Economy: 26 dB (A)
Supported Temperature	Storage -10 °C - 60 °C
Supported Humidity	Operation 20 % - 80 %, Storage 10 % - 90 %
Options	Air filter, Camera module, Ceiling mount, Document camera, External Speaker, HDBaseT Transmitter, Safety wire set, Suspension adapter, Wireless LAN unit
Room Type / Application	Boardroom, Gaming, Large Meeting Room / Auditorium, Projection Mapping, Meeting room / Classroom, Signage / Retail, Sports, Visitor Attraction
Positioning	Ceiling Mounted, Desktop
Colour	Black

OTHER

EB-L695SE

WHAT'S IN THE BOX

- Main unit
- Power cable
- Remote control incl. batteries
- User manual
- Warranty document
- Quick Start Guide

OPTIONAL ACCESSORIES

- Air Filter - ELPAF65 - L6/7/89x Series
V13H134AF0
- Cable Cover - ELPCC07B-Black - L6/7/89x Series
- Cable Cover - ELPCC07W-White - L6/7/89x Series
V12H003AP0
- Camera Unit - ELPEC01
V12HA46010
- Ceiling Mount - ELPMB22 - White
V12H003B22
- Ceiling Mount - ELPMB30 - Low profile
V12H526040
- Ceiling pipe - ELPFP13 - 668-918mm
V12H003P13
- Ceiling pipe - ELPFP14 - 918-1168mm
V12H003P14
- External Speaker - ELPSP02
V12H467040
- External Speaker - ELPSP02 - [240v]