DATASHEET / BROCHURE

EcoTank Business+ L15160



KEY FEATURES

- **سرعات طباعة ومسح ضوئي سريعة**
  25 ورقة في الدقيقة[1]
- **تكلفة منخفضة للغاية لكل صفحة**
  نظام خزان حبر اقتصادي
- **خزان حبر أمامي سهل الاستخدام**
  التمتع بإعادة تعبئة الحبر من دون أي متاعب وفوضى بفضل عبوات الحبر المحسّنة
- **طباعة متنقلة وإمكانية اتصال**
  شبكة Wi-Fi وWi-Fi Direct والإيثرنت وتطبيقات طباعة متنقلة مجانية[4]
- **صُممت للأعمال**
  متعددة الوظائف لحجم +A3، درجان أماميان لحجم +A3 يسع كل منهما 250 ورقة، وحدة تغذية مستندات تلقائية سعة 50 ورقة A3

EcoTank Business+ L15160

تتمتع طابعة EcoTank السريعة والغنية بالميزات بوظائف الطباعة والمسح الضوئي والتصوير والفاكس لورق +A3. كما أنها تقدم تكلفة منخفضة للصفحة، ودرجًا يسع 550 ورقة، ووحدة تغذية مستندات تلقائية سعة 50 ورقة.

{bإنجاز مهام أكثر في وقت أقل}تربع على القمة بفضل هذه الطابعة السريعة وعالية الكفاءة، التي يمكنها طباعة الصفحة الأولى خلال ما لا يزيد عن 5½ ثوانٍ[1]. يمكنك أداء المهام اليومية بسرعة بفضل الطباعة مزدوجة الوجه السريعة، ووحدة التغذية التلقائية بالمستندات ذات السرعة العالية. {bطابعة EcoTank غنية بالميزات لحجم A3{صُممت 15160 لمهام A3 مع الطباعة والمسح الضوئي والتصوير والفاكس لحجم +A3. من السهل التنقل بين مجموعة الميزات الغنية باستخدام شاشة اللمس LCD مقاس 10.9 سم والكبس على المفاتيح.{bتوفير لا يتوقف}بتقديم تكلفة منخفضة على نحو لا يُصدَّق لكل صفحة، يمكنك أن توفر ما يزيد عن 50% في متوسط 3 سنوات مقارنة بطرازات خراطيش الحبر 4 في 1 لحجم 2A3{s} وتخفض تكاليف الحبر بما يصل إلى 90%{3s} بفضل تصميمها المبتكر.{bوداعًا للتوقف عن العمل}يمكن لطابعة Eco-Tank هذه طباعة آلاف الصفحات قبل الحاجة إلى مزيد من الحبر، بينما يوفر درجا الورق بحجم A3 سعة تبلغ 500 ورقة. تحرر من عبء تحميل الصفحات يدويًا بفضل وحدة تغذية المستندات التلقائية بسعة تغذية سخية تبلغ 50 ورقة لحجم A3. {bالطباعة من أي مكان}باستخدام طابعة EcoTank، يمكن الطباعة بسهولة من الهواتف المحمولة والأجهزة اللوحية والكمبيوتر المحمول. باستخدام Wi-Fi وWi-Fi Direct، يمكنك إرسال مستندات لطباعتها من الأجهزة الذكية باستخدام تطبيق Epson iPrint[4]. {bسهلة الاستخدام وموثوقة} تتميز تعبئة خزانات الحبر الأمامية الكبيرة بالسهولة بفضل عبوات الحبر القابلة لإعادة الإغلاق وسهلة الاستخدام والخالية من التسريب. يشتهر رأس الطباعة PrecisionCore الخالي من الحرارة بالسرعة والجودة والموثوقية والكفاءة، كما يدوم طوال عمر الطابعة.

EPSON®

EcoTank Business+ L15160

WHAT'S IN THE BOX

- مجموعة أحبار (1× 127 مل أسود، 3× 7 مل سماوي وأرجواني وأصفر)
- Main unit
- كابل للكهرباء
- دليل التشغيل السريع
- كتيب مستخدم (أسطوانة CD)

INK COMPATIBILITY

EcoTank Pigment Black ink bottle ١١٢

EcoTank Pigment Cyan ink bottle ١١٢

EcoTank Pigment Magenta ink bottle ١١٢

EcoTank Pigment Yellow ink bottle ١١٢

INK YIELD DATA

Included	4,500 * Pages	Pages 2,800 *
Replacement		

* Quoted yields are extrapolated based on Epson original methodology from the print simulation of Test Patterns provided in ISO/IEC 24712 or 29103. Quoted yields are NOT based on ISO/IEC 24711 or 29102. Quoted yields may vary depending on the images that you are printing, the paper type that you are using, the frequency of your prints and environmental conditions such as temperature. During the initial printer setup, a certain amount of ink is used to fill the print head's nozzles, therefore the yield of the initial bundled set will be lower.

PRODUCT SPECIFICATIONS

TECHNOLOGY	
Printing Method	رأس طباعة ™PrecisionCore
Ink Technology	Pigment ink
Printing Resolution	x 1200 DPI 4800
PRINT	
Printing Speed ISO/IEC 24734	Pages/min Monochrome, 25 Pages/min Colour 25
	For detailed information on printing speeds please visit http://www.epson.eu/testing.
SCAN	
Scanner Type	مستشعر صورة الاتصال (CIS)
PAPER / MEDIA HANDLING	
Paper Formats	A3+, A3 (29,7x42, cm), A4 (21.x29,7 cm), A5 (14,8x21, cm), A6 (1,5x14,8 cm), B6, DL (أظرف), رقم 1 (أظرف)
Duplex	نعم (A4/A3، ورق عادي)
Print Margin	0 mm top, 0 mm right, 0 mm bottom, 0 mm left (Wherever margin is defined. Otherwise 3mm Top, Right, Bottom, Left).
Media Handling	وحدة التغذية التلقائية بالمستندات على الوجهين (A4/A3، ورق عادي), وحدة التغذية التلقائية بالمستندات فاكس على الوجهين (A4/A3، ورق عادي), وحدة التغذية التلقائية بالمستندات مسح ضوئي على الوجهين (A4/A3، ورق عادي), طباعة على الوجهين تلقائيًا (A4/A3، ورق عادي), طباعة بلا إطار
GENERAL	
Product dimensions	515 (mm x 500 mm x 350 mm (Width x Depth x Height
Compatible Operating Systems	Windows 10 (32/64 bit), Windows 8.1 (32/64 bit), Windows 8 (32/64 bit), Windows 7 (32/64 bit), Windows Vista (32/64 bit), Windows XP SP3 or later (32-bit), Windows XP Professional x64 Edition SP2 or later, Windows Server 2003 SP2 or later, Windows Server 2003 R2, Windows Server 2008 R2, Windows Server 2012 R2, Windows Server 2016, Mac OS X 10.6.8 or later, XP Professional x64 Edition SP2
WLAN Security	(WEP 64 Bit, WEP 128 Bit, WPA PSK (TKIP
Mobile and Cloud Printing Services	Epson Connect (iPrint, Email Print, Remote Print Driver, Scan-to-Cloud), Apple AirPrint, Google Cloud Print
OTHER FEATURES	
Panel	Type: Colour, Diagonal: 10.9
Features	شاشة باللمس
OTHER	

LOGISTICS INFORMATION

1. تم اختباره وفقًا لمعايير ISO/IEC 24734 الذي يوضح طريقة اختبار نماذج الطباعة التجريبية ESAT الخاصة بالمكتب الفني الدولي لمعدات تصوير المستندات. لمزيد من المعلومات، يرجى زيارة الموقع www.epson.eu/testing2. تم حساب توفير الحبر بناءً على مقارنة بين الحبر الأسود لطراز L15160 وL14150 من الطرازين المتوافقين مع خراطيش الحبر الأسود الأصلية من Epson ذات سعة الصفحات القياسية والمتوفرة في أوروبا الغربية في يناير 2019، باستخدام طباعة أحادية اللون على ورق عادي بحجم A4 وتغطية 5% لكل لون. تم حساب عدد الصفحات وفقًا لمعيار ISO/IEC 24711. تختلف العائدات الفعلية بناءً على الصور التي تقوم بطباعتها ونوع الورق الذي تستخدمه وتكرار الطباعة والظروف البيئية مثل درجة الحرارة.
2. تم اختبار الطابعة وفقًا لمعيار ISO/IEC 24734 الذي يوضح طريقة اختبار نماذج الطباعة التجريبية ESAT الخاصة بالمكتب الفني الدولي لمعدات تصوير المستندات. لمزيد من المعلومات، يرجى زيارة الموقع www.epson.eu/testing. تم حساب توفير الحبر بناءً على مقارنة بين الحبر الأسود لطراز L15160 وL14150 من الطرازين المتوافقين مع خراطيش الحبر الأسود الأصلية من Epson ذات سعة الصفحات القياسية والمتوفرة في أوروبا الغربية في يناير 2019، باستخدام طباعة أحادية اللون على ورق عادي بحجم A4 وتغطية 5% لكل لون. تم حساب عدد الصفحات وفقًا لمعيار ISO/IEC 24711. تختلف العائدات الفعلية بناءً على الصور التي تقوم بطباعتها ونوع الورق الذي تستخدمه وتكرار الطباعة والظروف البيئية مثل درجة الحرارة.
3. تم اختبار سرعة الطباعة وفقًا لمعيار ISO/IEC 24734 باستخدام طابعات EcoTank، باستثناء سعر الجهاز. تعتمد الفروق بين سرعات الطباعة المعلن عنها على طراز L15160 وL14150 على عدد الصفحات التي يتم طباعتها في الدقيقة (صفحة واحدة في الدقيقة، A3، وجه واحد، تغطية 4% على ورق عادي) وتختلف باختلاف التطبيقات والبرامج وأنظمة التشغيل وسرعة المعالج وسعة الذاكرة وتعقيد الصور. تختلف سرعات الطباعة الفعلية بناءً على الصور التي تقوم بطباعتها ونوع الورق الذي تستخدمه وتكرار الطباعة والظروف البيئية مثل درجة الحرارة.
4. مزايا الاتصال بالإنترنت. لمزيد من المعلومات، وللعثور على أقرب مركز خدمة معتمد، يرجى زيارة الموقع www.epsonconnect.eu

EPSON®