



Epson EB-L210SW



KEY FEATURES

EB-L210SW

Scalable, portable HD display •

ST display for unrestricted 53-120" viewing without reflections

Bright and energy efficient laser •

4,000lm CLO with 3LCD technology for brighter colours at only 201W

Effortless connectivity options •

Auto-on, wired / wireless display with USB 2A output for smart sticks

Simple to use and built to last •

Virtually maintenance free with 5-year, 12,000hr warranty

Document camera compatibility •

Create and record a live, totally immersive lesson or presentation

Best for classrooms and meeting rooms. Short-throw WXGA laser projector with 4,000 lumens and wireless connectivity

The EB-L210SW's short throw lens allows close positioning of the projector to the display, ideal for small rooms and reducing the risk of shadows cast onto the display. Unlike some other brand projectors, EB-L210SW features 3LCD technology, enabling 4,000 lumens Colour and White Light Output levels for a bright and vibrant display. The experience is immersive and user-friendly. Scalable from 53-120", display sizes can be optimised for each room with one product and at a fixed cost, and produce a large display up-to 125", clearly visible from all angles and at a distance. The EB-L210SW can be portable, and there is no glass flat panel to create disruptive, reflected blind spots at certain angles. Versatile wired and wireless connectivity options, including Miracast™ screen mirroring, ensures effortless, multi-device content sharing, and with a connected optional Epson visualiser, documents, presentations or 3D objects can be projected in incredible detail to the whole room. With USB 2A power output, HDMI streaming sticks can also be connected to open further possibilities.

Epson EB-L210SW		PRODUCT SPECIFICATIONS	
		TECHNOLOGY	
		تقنية 3LCD تتكون من إضاءة LCD/إضاءة خلفية	Projection System
		inches with C2 Fine 0.59	LCD Panel
		IMAGE	
(Lumens - 2800 Lumens (economy 4000		Color Light Output	
(Lumens - 2800 Lumens (economy 4000		White Light Output	
WXGA 2		Resolution	
HD ready		High Definition	
5,000,000		Contrast Ratio	
الليزر		Light Source	
hr Durability High, 30000 hr Durability Eco 20000		Laser Light source	
Manual vertical: 15, Manual horizontal: 15		Keystone Correction	
Bits Color 10		Colour Video Processing	
Upto 1.07 billion colours		Colour Reproduction	
		OPTICAL	
0.65:1 - 0.48		Throw Ratio	
Digital, Factor: 1 - 1.35		Zoom	
بصري		Lens	
in - 120 in 55		Screen Size	
		CONNECTIVITY	
مخرج USB 2 (1 x), VGA (1 x), النوع B (الخدمة فقط) (1 x), مدخل (2 x HDMI), توجيه (1 x Wi-Fi), منفذ USB 2 (1 B (1 x Miracast), (x), مخرج صوت بمقياس استريو صغير (1 x), مدخل صوت بمقياس استريو صغير (2 x), مدخل (2 x VGA), واجهة اتصال Ethernet (1 x 1) RS-232C (1 x), RS-232C (1 x), Base-T/ 1-Base TX/ 1-Base-T), مدخل ميكروفون (1 x), شبكة محلية لاسلكية (LAN IEEE 802.11a/b/g/n/ac (WiFi 5 (1 x)		Interfaces	
بنية تحتية/مخصصة لأغراض معينة		Epson iProjection App	
HTTPS, IPv4, IPv6, SNMP, ESC/VP.net, PJLink		Network Protocol	
		ADVANCED FEATURES	
حماية كينسينغتون, إغلاق لوحة التحكم, حماية كلمة المرور, Padlock, فتحة كابل الحماية, قفل وحدة LAN لاسلكية, أمان شبكة LAN لاسلكية, حماية كلمة المرور		Security	
تصحيح محاذاة الانحناء, تشغيل تلقائي, البحث التلقائي عن المصدر, سماعات مدمجة, متوافق مع CEC, زوم رقمي, التشغيل/إيقاف التشغيل المباشر, كاميرا الوثائق المتوافقة, الإعداد المسبق السهل المعروض على الشاشة, Email notification, الشاشة الرئيسية, تصحيح انحراف أفقي ورأسي, فتح/غلق فوري, Mail notification function, مدخل ميكروفون, إدارة الشبكة, عمر طويل لمصدر الضوء, وظيفة النسخ المعروضة على الشاشة, تقنية كويك كورنر, عرض ضوئي عبر الشبكة, وظيفة تقسيم الشاشة, معالج الإعداد, مطابقة الشاشة, تحكم عبر الويب, التحكم عن بُعد عبر الويب, إمكانية توصيل بشبكة LAN لاسلكية, تطبيق iProjection		Other Features	
سيورة سوداء, حركي, عرض تقديمي, sRGB, سينما		Video Colour Modes	
Crestron Integrated Partner, Extron IP (منفذ RS-232c فقط), Extron, Crestron (الشبكة), AMX, Crestron Control4 Simple Device Discovery., بروتوكول Crestron RoomView, AMX, اكتشاف جهاز Link, Extron XTP		Projector Control	

Epson EB-L210SW

WHAT'S IN THE BOX

- كبل HDMI بطول 1.8 متر
- دليل التشغيل السريع
- التحكم عن بعد مع بطاريات
- كابل للكهرباء
- مستندات الضمان

OPTIONAL ACCESSORIES

- Air Filter - ELPAF60 - EB-7XX / EB-L2xx Series •
V13H134A60
- Ceiling pipe - ELPPFP13 - 668-918mm •
V12H003P13
- Ceiling pipe - ELPPFP14 - 918-1168mm •
V12H003P14
- Control and Connection Box - ELPCB03 •
V12H927040
- [Control and Connection Box - ELPCB03 [240v •
- Control and Connection Box - ELPCB03N •
V12HB11040DA
- External Speaker - ELPSP02 •
V12H467040
- [External Speaker - ELPSP02 - [240v •
- Soft Carry Case - ELPKS71 •
V12H001K71
- Wall Mount - ELPMB64 - EB-L2xx •
V12HA39010

PRODUCT SPECIFICATIONS

GENERAL	
Power consumption	(W, 260 W (economy), 144 W (standby) 201
Product dimensions	(mm x 337 mm x 90 mm (Width x Depth x Height) 325
Heat Dissipation	BTUperhour 884
Supply Voltage	AC 100 V - 240 V, 50 Hz - 60 Hz
Included Software	Epson Projector Management, EasyMP Multi PC Projection, Epson Projector Content Manager
Noise Level	(Normal: 37 dB (A) - Economy: 27 dB (A)
Supported Temperature	Storage -10 °C - 60 °C
Supported Humidity	% Operation 20 % - 80 %, Storage 10 % - 90
Options	صندوق تحكم واتصالات, كاميرا جهاز العرض الضوئي, حامل التركيب على الحائط, السماعة الخارجية, حامل سقي
Loudspeaker	W 16
Room Type / Application	غرفة اجتماعات / قاعة دراسية
Positioning	تركيب على الحائط, تثبيت على الطاولة, تركيب في السقف
Colour	White

OTHER