

Epson L3200 CIS

DATASHEET / BROCHURE



EcoTank Home L3200

Кольоровий принтер 3-в-1 формату А4

{bПопрощайтесь з дорогавартісними картриджами}EcoTank забезпечує легкий та недорогий друк удома: резервуари для чорнил підвищеної місткості створені для простого заправлення, а конструкція контейнерів із замками дає змогу доливати чорнила лише потрібних кольорів. {bСуцільна економія}Цей принтер EcoTank забезпечує значну економію витрат на друк, адже до комплекту поставки входить запас чорнила на період до 3 років². Комплект змінних контейнерів забезпечує друк до 4500 чорно-білих або 7500 кольорових сторінок³. {bРізноманітність функцій}Завдяки функціям друку, сканування й копіювання, а також друку фотографій без полів (до 10 x 15 см), ви можете легко та швидко виконати низку завдань. {bТехнологія без нагрівання}Завдяки технології Epson Micro Piezo без нагрівання ви можете насолоджуватися швидким і високоякісним друком. Надійна й довговічна друкувальна голівка попередньо встановлена, тому ви з легкістю налаштуєте принтер.

KEY FEATURES

- **Багатофункціональний пристрій**
Друк, копіювання та сканування
- **Надзвичайно економний друк**
Комплект змінних контейнерів забезпечує друк 4500 чорно-білих або 7500 кольорових сторінок³
- **Проста система резервуарів для чорнил**
Насолоджуйтеся чистою повторною заправкою завдяки контейнерам із замками та фронтальним резервуарам
- **Epson Smart Panel app**
Set up, monitor, print and scan from your smart device with the Epson Smart Panel app

EPSON®

PRODUCT SPECIFICATIONS

TECHNOLOGY

Printing Method	Epson Micro Piezo™ print head
Minimum Droplet Size	3 pl, With Variable-Sized Droplet Technology
Ink Technology	Dye Ink
Printing Resolution	5760 x 1440 DPI

PRINT

Printing Speed ISO/IEC 24734	9.2 Pages/min Monochrome, 4.5 Pages/min Colour
------------------------------	--

For detailed information on printing speeds please visit <http://www.epson.eu/testing>.

SCAN

Scanner Type	Contact image sensor (CIS)
--------------	----------------------------

PAPER / MEDIA HANDLING

Paper Formats	DL (Envelope)
Duplex	Manual
Print Margin	0 mm top, 0 mm right, 0 mm bottom, 0 mm left (Wherever margin is defined. Otherwise 3mm Top, Right, Bottom, Left.)
Media Handling	Borderless Print (up to 1 x 15cm)

GENERAL

Product dimensions	375 mm x 347 mm x 179 mm (Width x Depth x Height)
Noise Level	6.5 B (A) with Epson Premium Glossy Photo Paper / Photo RPM mode - 52 dB (A) with Epson Premium Glossy Photo Paper / Photo RPM mode
Compatible Operating Systems	Windows Server 2003 SP2 or later
Included Software	Epson Scan

OTHER FEATURES

OTHER

LOGISTICS INFORMATION

SKU	C11CJ69401
EAN Code	8715946684352
Country Of Origin	Philippines

Epson L3200 CIS

WHAT'S IN THE BOX

- Setup guide
- Power cable
- Main unit
- Warranty document
- Driver and utilities (CD)
- 4 x 65ml individual ink bottles (Bk, C,Y,M)

INK COMPATIBILITY

- 103 EcoTank 4-colour Multipack
- 103 EcoTank Black ink bottle
- 103 EcoTank Cyan ink bottle
- 103 EcoTank Magenta ink bottle
- 103 EcoTank Yellow ink bottle

INK YIELD DATA

Included	* 3,600 Pages	* 6,500 Pages
----------	---------------	---------------

Replacement

¹ Визначено відповідно до стандарту ISO/IEC 24734; відповідає середньому значенню ESAT за випробуванням стандартного одностороннього друку стандартних офісних документів. Додаткову інформацію див. на вебсайті Epson.² Запас чорнил на 3 роки розраховано на основі середнього місячного обсягу друку в розмірі 70 сторінок для домашніх і офісних принтерів EcoTank і 40 фотографій для фотопринтерів EcoTank. Розрахунки ґрунтуються на можливостях контейнера для чорнил з найнижчим ресурсом, який використовується в домашніх і офісних принтерах, і на найнижчому ресурсі для фотопринтерів. ³ Наведені показники ресурсу друку розраховано на основі оригінальної методології Epson шляхом імітації друку тестових зразків згідно зі стандартом ISO/IEC 24712. Наведені показники ресурсу НЕ базуються на стандарті ISO/IEC 24711. Ці показники залежать від зображень, що друкуються, типу паперу, що використовується, частоти друку й умов експлуатації, як-от навколишня температура. Під час першого налаштування принтера певна кількість чорнил використовується для заповнення сопел друкувальної голівки, тому ресурс першого контейнера може бути нижчим за звичайний.

EPSON[®]