DATASHEET / BROCHURE

EB-PQ2008W



KEY FEATURES

- **تقنية التصوير ودقة 4K الحاصلة على براءة اختراع**

  جودة صورة فائقة بدقة 4K توفر تجربة آسرة
- **تصميم صغير جدًا وخفيف الوزن**

  جهاز عرض ضوئي صغير وقوي بدقة 4K وبقوة 8,000 لومن
- **توافق العدسات عبر الأنظمة الأساسية**

  يتيح لك إنشاء أفضل حل عرض ضوئي لكل متطلب خاص
- **حل يُعتمد عليه؛ ركبه ثم انساه**

  ما يصل إلى 20,000 ساعة من الاستخدام الخالي من الصيانة
- **تأثير بيئي أقل**

  موفر للطاقة ولا يحتاج إلى الكثير من متطلبات التغليف والنقل

EB-PQ2008W

يجمع جهاز العرض الضوئي EB-PQ2008W بين القوة وصغر الحجم بدقة 4K وبقوة 8,000 لومن، فهو مثالي لأي شخص يحتاج إلى تجربة دقة فائقة.

{bإبداع لا حدود له}استنادًا إلى نجاح مجموعة EB-PU، لا يُعد جهاز EB-PQ2008W الأصغر حجمًا والأخف وزنًا في فئته فحسب، بل إنه يتميز أيضًا بسعر معقول للغاية، وتعدد الاستخدامات، وتوفير فائق في الطاقة، فضلاً عن أنه غني بالميزات المتقدمة، ما يتيح لك حرية خلق تجارب غامرة لا تُنسى.{bتجربة ثورية بدقة 4K}استمتع بوضوح الصور التي تنتجها أحدث التقنيات بدقة 4K من إبسون. لقد جمعنا بين أحدث تقنيات Crystal Motion بدقة 4K المسجلة ببراءة اختراع، وتقنيات مصفوفة العدسة الدقيقة المزدوجة لتستطيع إبسون تحقيق معيار جديد بجودة صورة 4K.{bمرونة مذهلة}يتميز بمجموعة واسعة من إمكانيات الاتصال، بما في ذلك مدخل/مخرج HDMI يدعم 120 هرتز بدقة 4K. يستفيد جهاز العرض الضوئي عالي السطوع هذا أيضًا من توافق العدسات عبر الأنظمة الأساسية، باستخدام عدسات 4K نفسها المستخدمة مع مجموعة EB-PU الحالية، بما في ذلك العدسة ELPLX02S ذات الإسقاط القصير جدًا دون إزاحة والتي تعد مثالية لأماكن العروض الغامرة. يتوفر جهاز العرض الضوئي هذا بإعداد "هيكل فقط"، مما يتيح لك العثور على الحل المثالي لبيئة التركيب لديك. {bيُعتمد عليها}يتميز جهاز EB-PQ2008W بتصميم يضمن موثوقية استثنائية، وهو متوافق مع فلتر الهواء الخارجي ELPAF63 ويوفر تشغيلاً لا يحتاج إلى صيانة لمدة تصل إلى 20,000 ساعة، أو حتى لفترة أطول في الأوضاع الاقتصادية. {bبرامج شاملة}يتوافق الجهاز مع كاميرا ELPEC01 وأداة Epson Projector Professional Tool وأداة Epson Config Tool للحصول على مجموعة كبيرة من وظائف المعايرة، والمساعدة، والتحكم.

EPSON®

EB-PQ2008W

PRODUCT SPECIFICATIONS

TECHNOLOGY	
Projection System	تقنية 3LCD غطاء عدسة الكريستال السائل من RGB
LCD Panel	inches with C2 Fine 1.04
IMAGE	
Color Light Output	(Lumens - 5600 Lumens (economy 8000
White Light Output	(Lumens - 5600 Lumens (economy 8000
Resolution	4K 3840 x 2160, 8.3m pixels, 16:9
Contrast Ratio	5,000,000
Light Source	الليزر
Laser Light source	hr Durability High, 30000 hr Durability Eco 20000
Keystone Correction	Manual vertical: 30, Manual horizontal: 45
Colour Video Processing	Bits Color 10
Colour Reproduction	Upto 1.07 billion colours
OPTICAL	
Throw Ratio	7.16:1 - 0.34
Lens	بصري
Projection Lens Focus	Motorized
CONNECTIVITY	
Interfaces	الاتصال بالمجال القريب (1 x) (NFC), شبكة محلية لاسلكية (1) IEEE 802.11a/b/g/n) (Optional), HDBaseT (1 x), RS-232C (x), USB content playback (1 x), منفذ USB 2. من الفئة (1 x Remote (2 x A), مدخل (2 x HDMI), واجهة توصيل Ethernet (1 x) (1 Base-TX/1 Base-T), إخراج واجهة الوسائط المتعددة عالية الدقة (1 USB 2 (x. النوع B (الخدمة فقط) (1 x), مخرج صوت بمقبس استريو صغير (1 x)
Network Protocol	HTTPS, SNMP, PJLink, IPv6, ESC/VP.net
ADVANCED FEATURES	
Security	حماية كينسينغتون, إغلاق لوحة التحكم, حماية كلمة المرور, أمان شبكة LAN لاسلكية, Padlock, قفل وحدة LAN لاسلكية
Other Features	aspect ratio support, A/V mute 21:9, تشغيل تلقائي, التشغيل/إيقاف التشغيل المباشر, دمج للحواف, الإطار- تقنية التداخل بين البكسيل, تجميد الصورة, تصحيح انحراف أفقي ورأسي, ذاكرة وضع العدسة, عمر طويل لمصدر الضوء, Point correction, وظيفة النسخ المعروضة على الشاشة, تقنية كويك كورنر, وظيفة جدولة, تحكم عبر الويب, إمكانية توصيل بشبكة LAN لاسلكية, البحث التلقائي عن المصدر, تطبيق iProjection
Video Colour Modes	حركي, طبيعي, عرض تقديمي, BT79, Multi Projection, DICOM SIM, سينما
Projector Control	Extron XTP, اكتشاف جهاز AMX, Crestron Integrated Partner, Extron IP Link

EPSON®

EB-PQ2008W

WHAT'S IN THE BOX

- غطاء الكابل
- Lens connector cap
- Main unit
- كابل للكهرباء
- التحكم عن بعد مع بطاريات
- Document Pack
- خراطيش الأحبار الأولية
- دليل التشغيل السريع

</ "١٣٥١٠٧"=STEPTABLE TT>

PRODUCT SPECIFICATIONS

GENERAL	
Product dimensions	(mm x 436 mm x 189 mm (Width x Depth x Height 545
Heat Dissipation	BTUperhour 1,707
Supply Voltage	AC 100 V - 240 V, 50 Hz - 60 Hz
Included Software	Epson Creative Projection, Epson Projector Config Tool, Epson Projector Content Manager, Epson Projector Management, Epson Projector Professional Tool
Noise Level	(Normal: 35 dB (A) - Economy: 29 dB (A
Supported Temperature	Storage -10 °C - 60 °C
Supported Humidity	% Operation 20 % - 80 %, Storage 10 % - 90
Options	فلتر الهواء, Camera module, وحدة شبكة W-LAN, حامل سقفي
Room Type / Application	غرفة اجتماعات كبيرة / قاعة محاضرات, غرفة اجتماعات / قاعة دراسية, الإسقاط الضوئي, التأجير / تجهيز العروض, اللافتات / البيع بالتجزئة, مناطق جذب الزوّار, غرفة اجتماعات
Positioning	تركيب في السقف, سطح المكتب, الأرضية, إطار مُعلق, تثبيت على الطاولة, تركيب على الحائط
Colour	White
OTHER	

EPSON®