

# EB-L570U

## DATASHEET / BROCHURE



## EB-L570U

**Лазерний проєктор із фіксованим об'єктивом яскравістю 5200 люменів, який ідеально підходить для навчальних закладів, компаній і культурних пам'яток.**

Неймовірна якість зображення}Проектор EB-L775U забезпечує якісніше відтворення контенту, яскравіше та більш захоплююче зображення з неймовірною яскравістю 5200 люменів у роздільній здатності 4K із системою зсуву лінз — і все це за доступною ціною. EB-L570U також підтримує масштабований дисплей із діагоналлю від 50 до 500 дюймів.}Неперевершені можливості підключення}Ця проєкційна система відображення пропонує багато варіантів підключення. Підключення за допомогою BYOD з додатковим бездротовим або дротовим підключенням і HDBaseT. Включає функцію автоматичного ввімкнення MTR за допомогою виявлення сигналу HDMI. Проектор EB-L570U оснащено передовими можливостями підключення, такими як HDMI, HDBaseT і вбудований медіапрогравач. Сумісність із програмним забезпеченням iProjection забезпечує просте підключення мобільних пристроїв і спільне використання вмісту.}Легкість і гнучкість установлення}Установлення під кутом до 360 градусів без погіршення якості зображення та підтримка роботи з ультраширокими екранами 21:9 і 16:6, системи зсуву лінз та HDMI. Для систем проєкторів пропонуються функції мультипроєкції преміум-класу — можливості, які зазвичай можна побачити у вдосконаленіших моделях вищого цінового діапазону. Поєднання безшовної мультипроєкції з додатковою камерою ELPEC01 дає змогу користуватися простими функціями накладення/мозаїчного розміщення зображень. }Спокій і довговічність}Цей проєктор виключно надійний, його термін служби становить до 30 000 годин у режимі Eco (20 000 годин в нормальному режимі).

## KEY FEATURES

- **Яскравість 5200 люменів**  
Чіткі зображення та яскраві кольори навіть у гарно освітлених приміщеннях
- **Роздільна здатність 4K**  
Чітке зображення 4K для відмінної деталізації
- **Підключення за допомогою BYOD**  
з додатковим бездротовим або дротовим підключенням і HDBaseT
- **Легкість і гнучкість установки**  
Компактність із системою зсуву лінз та функціями мультипроєкції
- **Велике зображення**  
Масштабоване відображення розміром до 500 дюймів

## PRODUCT SPECIFICATIONS

EB-L570U

### TECHNOLOGY

Projection System	3LCD Technology
LCD Panel	0.67 inches with C2 Fine

### IMAGE

Color Light Output	5200 Lumens - 3640 Lumens (economy)
White Light Output	5200 Lumens - 3640 Lumens (economy)
Resolution	WUXGA
High Definition	4K enhancement
Contrast Ratio	5,000,000
Light Source	Laser
Laser Light source	20000 hr Durability High, 30000 hr Durability Eco
Keystone Correction	Manual vertical: 30, Manual horizontal: 30
Colour Video Processing	10 Bits Color
Colour Reproduction	Upto 1.07 billion colours

### OPTICAL

Throw Ratio	1.35 - 2.2:1
Zoom	Digital, Factor: 1 - 1.6
Lens	Optical
Screen Size	50 in - 500 in
Projection Lens F Number	1.7
Projection Lens Focal Length	31.8 mm
Projection Lens Focus	Manual

### CONNECTIVITY

Interfaces	RS-232C (1 x), Jack plug out (1 x), HDMI out (1 x), Ethernet interface (1 Base-TX / 1 Base-T) (1 x), USB 2.-A (1 x), HDMI in (2 x), HDBaseT (1 x), USB 2. Type B (Service Only) (1 x)
Epson iProjection App	Ad-Hoc / Infrastructure
Network Protocol	SNMP, HTTPS, PJLink, IPv6

### ADVANCED FEATURES

Security	Padlock, Security cable hole, Kensington lock, Wireless LAN unit lock, Password protection
Other Features	4K enhancement, A/V mute, 21:9 aspect ratio support, Arc Correction, Auto source search, Built-in speaker, Direct Power on/off, Document Camera Compatible, Edge Blending, PC Free, Super resolution, Ultra-wide display (16:6), iProjection App, CEC compatible
Video Colour Modes	Dynamic, Presentation, Cinema, Natural, DICOM SIM, BT79, Multi Projection
Projector Control	Crestron, AMX Device Discovery, Control4 Simple Device Discovery Protocol, Extron XTP, Extron IP Link, Crestron Integrated Partner

## PRODUCT SPECIFICATIONS

GENERAL	
Power consumption	201 W, 260 W (economy), 177 W (standby)
Product dimensions	440 mm x 304 mm x 122 mm (Width x Depth x Height)
Supply Voltage	AC 100 V - 240 V, 50 Hz - 60 Hz
Included Software	Epson Projector Management
Noise Level	Normal: 31 dB (A) - Economy: 23 dB (A)
Supported Temperature	Storage -10 °C - 60 °C
Supported Humidity	Operation 20 % - 80 %, Storage 10 % - 90 %
Options	Ceiling mount, Connection and control box, Document camera, External Speaker, Air filter, Safety wire set, Visualiser camera, WP System - ELPWP20
Loudspeaker	10 W
Room Type / Application	Boardroom, Large Meeting Room / Auditorium, Meeting room / Classroom, Projection Mapping, Signage / Retail, Visitor Attraction
Positioning	Ceiling Mounted, Desktop
Colour	White

### OTHER

## EB-L570U

### WHAT'S IN THE BOX

- Cable cover
- Main unit
- Remote control incl. batteries
- User guide
- Warranty Documents
- HDMI Cable
- Power cable

### OPTIONAL ACCESSORIES

- Air Filter - ELPAF56 - L600/EB-14XX Series  
V13H134A56
- Camera Unit - ELPEC01  
V12HA46010
- Ceiling Mount - ELPMB22 - White  
V12H003B22
- Ceiling Mount - ELPMB30 - Low profile  
V12H526040
- Ceiling pipe - ELPFP13 - 668-918mm  
V12H003P13
- Ceiling pipe - ELPFP14 - 918-1168mm  
V12H003P14
- External Speaker - ELPSP02 - [240v]
  
- Safety Wire - ELPWR01  
V12H003W01
- Screen - ELPSC21 80" Mobile X type16:9  
V12H002S21
- Screen - ELPSC26 80" Multi-Aspect  
V12H002S26