Epson EB-L260F

DATASHEET / BROCHURE



EB-L260F

Идеально для переговорных и презентаций. Full HD-лазерный проектор 4 600 лм с беспроводным подключением и масштабируемым дисплеем.

Идеальное решение Full HD-лазерного дисплея позволяет перейти на лазерные характеристики и надёжность без переплаты. Высокая контрастность 2 500 000:1 и технология 3LCD обеспечивают профессиональное, выдающееся и чёткое представление контента в любой рабочей среде, удерживая внимание аудитории.

Предлагает функцию MTR auto power-on через определение HD-MI-видеосигнала и широкий набор подключений, включая двойной HDMI и встроенную беспроводную ЛВС для трансляции контента с ноутбуков или мобильных устройств с зеркалированием экрана (Mira-cast) — поддержка PIN-кода и отображение диалога имени пользователя при подключении Miracast к проектору позволяют преподавателю блокировать прерывания студентов во время проецирования. USB-питание (2A) для простого подключения smart-stick. Совместим с ПО iP-rojection для простого подключения к мобильным устройствам и обмена контентом.

Используйте проектор дольше с исключительной надёжностью и увеличенным ресурсом до 30 000 часов в режиме Eco (20 000 часов в обычном режиме). EB-L260F покрывается пятилетней гарантией.

Этот лёгкий и компактный проектор поддерживает установку под углом 360 градусов без ущерба для качества дисплея, а также форматы 16:6 ultra-widescreen, HDMI Out и функцию Edge Blending для мультипроекторных инсталляций.

KEY FEATURES

- **Дисплей с яркостью 4 600 лм**
  Full HD чёткие изображения и яркие цвета даже в хорошо освещённых помещениях
- **Масштабируемый дисплей**
  Гибкий масштабируемый дисплей от 31 до 310 дюймов
- **Простая трансляция контента**
  Wi-Fi, MTR auto power-on по HDMI и простое подключение smart-stick.
- **Надёжность по принципу «установил и забыл»**
  Простая установка с функциями мультипроекции и сигнэйджа.
- **Комплексное решение**
  Благодаря высокой контрастности 2 500 000:1 проектор EB-L260F позволяет получить яркое живое изображение с четкими деталями и глубоким черным цветом

PRODUCT SPECIFICATIONS

Epson EB-L260F

TECHNOLOGY	
Projection System	3LCD Technology RGB liquid crystal shutter
LCD Panel	0.62 inches with C2 Fine
IMAGE	
Color Light Output	4600 Lumens - 3200 Lumens (economy)
White Light Output	4600 Lumens - 3200 Lumens (economy)
Resolution	1080p
High Definition	Full HD
Contrast Ratio	5,000,000
Light Source	Laser
Laser Light source	20000 hr Durability High, 30000 hr Durability Eco
Keystone Correction	Manual vertical: 30, Manual horizontal: 30
Colour Video Processing	10 Bits Color
Colour Reproduction	Upto 1.07 billion colours
OPTICAL	
Throw Ratio	1.32 - 2.12:1
Zoom	Digital, Factor: 1 - 1.62
Lens	Оптика
Screen Size	31 in - 310 in
Projection Lens F Number	1.77
Projection Lens Focal Length	29.1 mm
Projection Lens Focus	Manual
Offset	10 : 1
CONNECTIVITY	
Interfaces	Microphone input (1 x), VGA (выход) (1 x), Аудиовыход RCA (1 x), Wi-Fi Direct (1 x), Компонентный вход (1 x), USB 2. типа B (1 x), USB 2. типа A (1 x), Аудиовход (стереофонический мини-разъем) (2 x), Miracast (1 x), HDMI (HDCP 2.2) (2 x), Сетевой интерфейс Ethernet (1 Base-TX / 1 Base-T) (1 x), RS-232C (1 x), VGA (вход) (2 x), Wireless LAN IEEE 802.11a/b/g/n/ac (1 x), Аудиовыход (стереофонический мини-разъем) (1 x)
Epson iProjection App	Ad-Hoc / Infrastructure
Network Protocol	PJLink, HTTPS, IPv6, SNMP, ESC/VP.net
ADVANCED FEATURES	
Security	Кенсингтонский замóк, Security cable hole, Wireless LAN unit lock, Padlock, Панель безопасности, Блокиратор панели управления, Password protection, Wireless LAN security
Other Features	AV Mute Slide, Auto source search, Built-in speaker, Customizable user logo, Совместимый с документ-камерой, Home Screen, Long light source life, OSD copy function, Без компьютера, Функция Quick Corner – коррекция трапецеидальных искажений по вертикали и горизонтали, Screen share, Screen Mirroring, Функция разделения экрана, Wireless LAN capable, iProjection App, Arc Correction, Auto Power On, Direct Power on/off, Edge Blending, Horizontal and vertical keystone correction, Schedule Function, Super resolution, Web Control, CEC compatible
Video Colour Modes	Кино, Динамический, Presentation, sRGB, DICOM SIM, Blackboard, Multi Projection
Projector Control	Extron IP Link, Control4 Simple Device Discovery Protocol, AMX Device Discovery, Crestron Integrated Partner

EPSON®

PRODUCT SPECIFICATIONS

GENERAL	
Power consumption	199 W, 144 W (economy), 0.5 W (standby)
Product dimensions	325 mm x 299 mm x 90 mm (Width x Depth x Height)
Heat Dissipation	884 BTUperhour
Supply Voltage	AC 220 V - 240 V, 50 Hz - 60 Hz
Included Software	EasyMP Multi PC Projection , Epson Projector Management, Epson Creative Projection , Epson Projector Content Manager
Noise Level	Normal: 37 dB (A) - Economy: 27 dB (A)
Supported Temperature	Storage -10 °C - 60 °C
Supported Humidity	Operation 20 % - 80 %, Storage 10 % - 90 %
Options	Wall mount
Loudspeaker	16 W
Room Type / Application	Переговорная комната, Для домашнего офиса, Большой конференц-зал / Аудитории, Конференц-зал / Классная комната, Проекционный маппинг, Реклама / Розница, Решения для привлечения посетителей
Positioning	Настольная установка, Потолочная установка, Floor, Установка на стену
Colour	White

OTHER

WHAT'S IN THE BOX

- Пульт дистанционного управления с батарейками
- Токоподводящий кабель
- Main unit
- HDMI Cable
- Warranty card
- Quick Start Guide

OPTIONAL ACCESSORIES

- Air Filter - ELPAF60 - EB-7XX / EB-L2xx Series
- Ceiling mount / Floor stand - ELPMB60B
- Ceiling mount / Floor stand - ELPMB60W
- Ceiling pipe - ELPFP13 - 668-918mm
- Ceiling pipe - ELPFP14 - 918-1168mm
- Control and Connection Box - ELPCB03
- Control and Connection Box - ELPCB03 [240v]
- Control and Connection Box - ELPCB03N
- External Speaker - ELPSP02
- External Speaker - ELPSP02 - [240v]

EPSON®