

EB-L775U

DATASHEET / BROCHURE



EB-L775U

7000 lümen parlaklıkta sabit lensli lazer projeksiyon cihazı; eğitim, işletmeler ve turistik ortamlar için ideal bir kullanıma sahiptir.

{bParlak, uygun maliyetli görüntüleme çözümleri}Aydınlık ortamlarda bile daha yüksek kalitede, daha ilgi çekici ve etkili görüntüler sağlayan EB-L775U, etkileyici 7000 lümen parlaklık, 4KE çözünürlük ve lens kaydırmayı uygun fiyatla buluşturur. EB-L775U, netlikte veya canlı ayrıntılarda herhangi bir azalma olmaksızın 50 inçten 500 inçe kadar görüntü sağlama özelliğine sahiptir.{bÜstün bağlantı}Bu ekran çözümü, çok çeşitli bağlantı yolları sunar. İsteğe bağlı kablosuz veya kablolu ve HDBaseT ile BYOD bağlantısı. HDMI sinyal algılama ile MTR otomatik açma işlevi sunar. EB-L775U, HDMI, HDBaseT ve dahili medya oynatıcı dahil olmak üzere geleceğe yönelik bağlantı seçenekleriyle donatılmıştır. Mobil cihazlarla kolay bağlantı ve içerik paylaşımı için iProjection yazılımı ile uyumludur.{bZahmetsiz ve esnek kurulum} Ekran kalitesinden ödün vermeden 360 derece kurulum ve 21:9 ve 16:6 ultra geniş ekran, lens kaydırma ve HDMI çıkışını destekler. Projeksiyon cihazı kurulumları için birinci sınıf çoklu projeksiyon özellikleri sunar; normalde daha yüksek aralıktaki veya fiyatlı modellerde görmeyi beklediğiniz seçenekler. İsteğe bağlı ELPEC01 fotoğraf makinesi ile edge blending, basit istifleme/döşeme özellikleri sağlar. Beyaz modeli de mevcuttur.{bGönül rahatlığı ve uzun ömürlü dayanıklılık}Ekonomik Modda olağanüstü güvenilirlik ve 30.000 saate kadar (normalde 20.000 saat) daha uzun kullanım ömrü ile daha uzun süre projeksiyon yapın.

KEY FEATURES

- **7000 lümen parlaklık**
Aydınlık bir odada bile net görüntüler ve parlak renkler
- **4KE çözünürlük**
Mükemmel netlik için keskin 4KE görüntüler
- **BYOD bağlantısı**
opsiyonel kablosuz veya kablolu ve HDBaseT ile
- **Zahmetsiz, esnek kurulum**
Geniş lens kaydırma ile hafif ve kompakt tasarım
- **Büyük görüntü**
500 inç kadar ölçeklenebilir görüntü boyutu

PRODUCT SPECIFICATIONS

EB-L775U

TECHNOLOGY	
Projection System	3LCD Teknolojisi
LCD Panel	0.67 inches with C2 Fine
IMAGE	
Color Light Output	7000 Lumens - 4900 Lumens (economy)
Resolution	WUXGA
High Definition	4K geliştirme
Contrast Ratio	5,000,000
Light Source	Lazer
Laser Light source	20000 hr Durability High, 30000 hr Durability Eco
Keystone Correction	Manual vertical: 30, Manual horizontal: 30
Colour Video Processing	10 Bits Color
Colour Reproduction	Upto 1.07 billion colours
OPTICAL	
Throw Ratio	1.35 - 2.2:1
Zoom	Digital, Factor: 1 - 1.6
Lens	Optik
Screen Size	50 in - 500 in
Projection Lens F Number	1.7
Projection Lens Focal Length	31.8 mm
Projection Lens Focus	Manual
CONNECTIVITY	
Interfaces	HDBaseT (1 x), RS-232C (1 x), Jak çıkışı (1 x), HDMI giriş (2 x), Ethernet arabirimi (1 Base-TX / 1 Base-T) (1 x), HDMI çıkışı (1 x), USB 2. Tip B (Yalnızca Servis) (1 x), USB 2.-A (1 x)
Epson iProjection App	Geçici / Altyapı
Network Protocol	HTTPS, IPv6, SNMP, PJLink
ADVANCED FEATURES	
Security	Kensington koruması, Parola koruması, Güvenlik kablosu yuvası, Kablosuz LAN birimi kilidi, Parola ile koruma
Other Features	21:9 aspect ratio support, 4K geliştirme, A/V mute, Arc Correction, Otomatik kaynak arama, Dahili hoparlör, Doğrudan Güç açma/kapama, Doküman kamerası uyumlu, Edge Blending, PC olmadan, Süper çözünürlük, Ultra geniş ekran (16:6), iProjection Uygulaması, CEC compatible
Video Colour Modes	Sinema, Dinamik, Doğal, Sunum, DICOM SIM, Multi Projection, BT79
Projector Control	Crestron (Ağ), Crestron Integrated Partner, Extron IP Link, Extron XTP, AMX Cihaz Arama, Control4 Basit Cihaz Arama Protokolü

PRODUCT SPECIFICATIONS

GENERAL	
Power consumption	300 W, 366 W (economy), 209 W (standby)
Product dimensions	440 mm x 304 mm x 122 mm (Width x Depth x Height)
Supply Voltage	AC 100 V - 240 V, 50 Hz - 60 Hz
Included Software	Epson Projector Management
Noise Level	Normal: 38 dB (A) - Economy: 27 dB (A)
Supported Temperature	Storage -10 °C - 60 °C
Supported Humidity	Operation 20 % - 80 %, Storage 10 % - 90 %
Options	Hava filtresi, Tavana montaj, Bağlantı ve kontrol kutusu, Belge kamerası, Harici Hoparlör, Güvenlik kablosu seti, Visualiser camera, WP System - ELPWP20
Loudspeaker	10 W
Room Type / Application	Toplantı Odası, Büyük Toplantı Odası/Oditoryum, Toplantı odası/Sınıf, Projeksiyon Eşleme (mapping), Tabela/Perakende, Turistik Merkezler
Positioning	Tavan Montajı, Masaüstü
Colour	Siyah

OTHER

EB-L775U

WHAT'S IN THE BOX

- Kablo kılıfı
- Main unit
- Piller dahil Uzaktan kumanda
- Kullanım kılavuzu
- Garanti belgesi
- HDMI Cable
- Güç kablosu

OPTIONAL ACCESSORIES

- Air Filter - ELPAF56 - L600/EB-14XX Series V13H134A56
- Camera Unit - ELPEC01 V12HA46010
- Ceiling Mount - ELPMB22 - White V12H003B22
- Ceiling Mount - ELPMB30 - Low profile V12H526040
- Ceiling pipe - ELPFP13 - 668-918mm V12H003P13
- Ceiling pipe - ELPFP14 - 918-1168mm V12H003P14
- Safety Wire - ELPWR01 V12H003W01
- Screen - ELPSC21 80" Mobile X type16:9 V12H002S21
- Screen - ELPSC26 80" Multi-Aspect V12H002S26
- Screen - ELPSC32 50" Desktop type V12H002S32