



Epson EB-L210SF



KEY FEATURES

EB-L210SF

• תצוגת Full HD ניידת להרחבה

תצוגה ממרחק קצר בגודל 125-55 אינץ' לצפייה בלתי מוגבלת ללא השתקפויות

• מקרן לייזר בהיר ויעיל באנרגיה

תפוקת אור צבעוני של 4,000 לומן עם טכנולוגיית 3LCD, לקבלת צבעים בהירים יותר ב-201 ואט בלבד

• אפשרויות קישוריות ללא מאמץ

הפעלה אוטומטית, תצוגה חוטית/אלחוטית עם יציאת USB 2A להתקנים ניידים חכמים

• פשוט לשימוש ומתוכנן למשך חיים ארוך

כמעט ללא תחזוקה, עם אחריות ל-5 שנים, 12,000 שעות

• תאימות עם מצלמת מסמכים

צרו והקליטו שיעור סוחף או מצגת מרתקת בשידור חי

מקרן לייזר רב-תכליתי, בשילוב בטכנולוגיית 3LCD, הוא הפתרון האידיאלי להצגת תוכן באיכות Full HD גבוהה בחדרי ישיבות ובכיתות לימוד.

עדשת ההקרנה ממרחק קצר של דגם EB-L210SF מאפשרת למקם את המקרן קרוב לתצוגה – תכונה אידיאלית לחדרים קטנים המצמצמת את הסיכון להטלת צללים על התצוגה בניגוד למקרנים ממותגים אחרים, דגם EB-L210SF כולל טכנולוגיית 3LCD המאפשרת 4,000 לומן, לתצוגה בהירה ומלאה חיים. החוויה סוחפת וידידותית למשתמשים. התצוגה ניתנת להרחבה בטווח של 125-55 אינץ', כך שאפשר למטב אותה עבור כל חדר באמצעות מוצר אחד ובעלות קבועה. המקרן תומך במיזוג שוליים של ריבוי מקרנים לקבלת תמונת 3780x1080 ענקית, חלקה, יעילה באנרגיה ובעלות נמוכה. עם מקור אור לייזר בעל אורך חיים ארוך של עד 30,000 שעות, הדגם מפיק תצוגה גדולה בגודל של עד 125 אינץ', הניתנת לצפייה בבירור מכל זווית וממרחק, ובניגוד לתצוגות שטוחות, דגם EB-L210SF יכול להיות נייד, ואין צורך להסתבך עם צג זכוכית כבד ושביר שיוצר בזוויות מסוימות נקודות עיוורות והשתקפויות שמפריעות למהלך השיעור. אפשרויות קישוריות חוטית ואלחוטית רב-תכליתיות, כולל שיקוף מסך Miracast™, מבטיחות שיתוף תוכן רב-מכשירי ללא מאמץ, ובעזרת מצלמת מסמכים אופציונלית של Epson המקושרת למקרן ניתן להקרין מסמכים, מצגות או אובייקטים תלת-ממדיים בפירוט מדהים עבור כל הנוכחים בחדר. באמצעות חיבור לחשמל מסוג USB 2A, ניתן לחבר גם התקנים ניידים להזרמת HDMI עבור אפשרויות נוספות.

TECHNOLOGY	
3LCD Technology RGB liquid crystal shutter	Projection System
inches with C2 Fine 0.62	LCD Panel
IMAGE	
(Lumens - 2800 Lumens (economy 4000	Color Light Output
(Lumens - 2800 Lumens (economy 4000	White Light Output
1080p	Resolution
Full HD	High Definition
5,000,000	Contrast Ratio
לייזר	Light Source
hr Durability High, 30000 hr Durability Eco 20000	Laser Light source
Manual vertical: 15, Manual horizontal: 15	Keystone Correction
Bits Color 10	Colour Video Processing
Upto 1.07 billion colours	Colour Reproduction
OPTICAL	
0.61:1 - 0.45	Throw Ratio
Digital, Factor: 1 - 1.35	Zoom
אופטיקה	Lens
in - 300 in 55	Screen Size
Manual	Projection Lens Focus
1 : 11	Offset
CONNECTIVITY	
VGA (2 x), Ethernet Interface כניסת מיקרופון (1 x), Wi-Fi Direct (1 x), USB 2. (1 x 1), RS-232C (1 x), Miracast (1 x), (1 Base-T/ 1-Base TX/ 1-Base-T), מחבר תקע יוצא (1 x), מחבר תקע (1 x), (2 x), (LAN IEEE 802.11a/b/g/n/ac)(WiFi 5 (1 x 1) (שירות בלבד) (x), USB 2. Type B 2) נכנס	Interfaces
אד הוק/תשתית	Epson iProjection App
HTTPS, IPv4, IPv6, SNMP, ESC/VP.net, PJLink	Network Protocol
ADVANCED FEATURES	
Kensington-הגנה, חסימת שדה שירות, הגנה על סיסמה, מנעול, Security cable hole, נעילת יחידת LAN אלחוטי, אבטחת LAN אלחוטי, הגנת סיסמה	Security
תיקון עיוות Arc, הפעלה אוטומטית, חיפוש מקור אוטומטי, רמקול מובנה, תואם CEC, זום דיגיטלי, Direct Power on/off, תואם מצלמת מסמכים, מיזוג שוליים, הגדרת OSD קלה, Email notification, מסך הבית, תיקון של עיוות טרפז אופקי ואנכי, הפעלה/כיבוי מיידי, Mail notification function, כניסת מיקרופון, ניהול רשת, חיי מקור אור ארוכים, תצוגת מסך OSD, Quick Corner, הקרנה ברשת, פונקציית מסך חצוי, אשף הגדרה, שיקוף מסך, בקרה דרך האינטרנט, Web Remote, תמיכה ב-LAN אלחוטי, אפליקציית iProjection	Other Features
Multi Projection, דינמי, מצגת, sRGB, DICOM SIM, קולנוע,	Video Colour Modes
Crestron Integrated Partner, Extron IP, Crestron (Network), Extron, Crestron (RS-232c בלבד), Crestron RoomView, AMX Device Discovery, Extron XTP, Control4 Simple Device Discovery Protocol	Projector Control

WHAT'S IN THE BOX

- כבל חשמלי
- שלט רחוק כולל סוללות
- HDMI Cable 1.8m
- מדריך להתחלה מהירה
- מסמכי אחריות

OPTIONAL ACCESSORIES

- Air Filter - ELPAF60 - EB-7XX / EB-L2xx Series •
V13H134A60
- Ceiling pipe - ELPFP13 - 668-918mm •
V12H003P13
- Ceiling pipe - ELPFP14 - 918-1168mm •
V12H003P14
- Control and Connection Box - ELPCB03 •
V12H927040
- [Control and Connection Box - ELPCB03 [240v •
- Control and Connection Box - ELPCB03N •
V12HB11040
- External Speaker - ELPSP02 •
V12H467040
- [External Speaker - ELPSP02 - [240v •
- Soft Carry Case - ELPKS71 •
V12H001K71
- Wall Mount - ELPMB64 - EB-L2xx •
V12HA39010

GENERAL	
Power consumption	(W, 260 W (economy), 144 W (standby 201
Product dimensions	(mm x 337 mm x 90 mm (Width x Depth x Height 325
Heat Dissipation	BTUperhour 884
Supply Voltage	AC 100 V - 240 V, 50 Hz - 60 Hz
Noise Level	(Normal: 37 dB (A) - Economy: 27 dB (A
Included Software	Epson Projector Management, Epson Projector Content Manager, EasyMP Multi PC Projection
Supported Temperature	Storage -10 °C - 60 °C
Supported Humidity	% Operation 20 % - 80 %, Storage 10 % - 90
Options	קופסת בקרה וחיבורים, Visualiser camera, Wall mount, מחזיק לתקרה, רמקול חיצוני
Loudspeaker	W 16
Room Type / Application	חדר ישיבות/כיתה, חדר ישיבות
Positioning	הרכבה על התקרה, התקנה על קיר, התקנה על שולחן
Colour	White

OTHER