EB-XQ2030B

DATASHEET / BROCHURE



EB-XQ2030B

Le EB-XQ2030B est un projecteur 4K 30 000 lm conçu pour répondre aux exigences du secteur. Grâce à la technologie 3LCD et au moteur de refroidissement avancé Advanced Cooling Engine d'Epson, il offre une luminosité ultra-élevée et une qualité d'image 4K dans un châssis exceptionnellement compact et léger. Associant objectifs interchangeables, connectivité SDM et résistance à la poussière IP6X²,il permet un déploiement véritablement flexible dans les installations fixes et en location.

Le EB-XQ2030B est un projecteur 4K 30 000 lm conçu pour répondre aux exigences du secteur. Grâce à la technologie 3LCD et au moteur de refroidissement avancé Advanced Cooling Engine d'Epson, il offre une luminosité ultra-élevée et une qualité d'image 4K dans un châssis exceptionnellement compact et léger. Associant objectifs interchangeables, connectivité SDM et résistance à la poussière IP6X, il permet un déploiement véritablement flexible dans les installations fixes et en location.

KEY FEATURES

- **Luminosité ultra-élevée dans un format compact**

  Le projecteur 4K 30 000 lm le plus compact et le plus léger au monde, pour une projection puissante en grand lieu avec un transport, une manipulation et une installation facilités.

- **Résolution 4K et contraste élevé**

  La technologie brevetée 4K Crystal Motion d'Epson restitue des détails d'une netteté extrême, un contraste natif élevé et des couleurs précises pour les contenus visuels les plus exigeants.

- **Gestion thermique et optique avancée**

  Le moteur de refroidissement avancé Advanced Cooling Engine régule efficacement la température interne afin de garantir des performances stables et un fonctionnement fiable dans les environnements intensifs et exigeants.

- **Connectivité flexible et évolutive**

  La compatibilité avec le slot Intel® SDM permet la prise en charge de différents standards AVoIP, de lecteurs multimédias intégrés et des futurs standards de signaux de connectivité.

- **Conception robuste, maintenance réduite**

  La résistance à la poussière IP6X et la conception sans filtre réduisent les temps d'arrêt et les opérations de maintenance, garantissant un fonctionnement fiable dans les environnements de location et d'installa-

PRODUCT SPECIFICATIONS

EB-XQ2030B

TECHNOLOGY	
Projection System	Technologie 3LCD Obturateur RVB à cristaux liquides
IMAGE	
Resolution	R4K
High Definition	R4K
Aspect Ratio	16:9
Contrast Ratio	3,000
Light Source	Laser
Laser Light source	20000 hr Durability High, 30000 hr Durability Eco
Keystone Correction	Manual vertical: -45 degrees to +45 degrees, Manual horizontal: -30 degrees to +30 degrees
Colour Video Processing	10 Bits Color
Colour Reproduction	Upto 1.07 billion colours
OPTICAL	
Throw Ratio	1.52 - 2.47:1
Lens	Optique
Screen Size	60 in - 1000 in
Projection Lens F Number	2.3
Projection Lens Focal Length	57.4 mm
Projection Lens Focus	Motorized
CONNECTIVITY	
ADVANCED FEATURES	
Security	Verrou Kensington, n/a
Other Features	NFC, Compatible CEC, Mise sous tension automatique, Recherche de sources automatique, Logo utilisateur personnalisable, Quick Corner, Point correction, Wi-Fi en option
Video Colour Modes	Dynamique, Multi Projection, DICOM SIM, BT79, Naturel, Cinéma, Présentation
Projector Control	Crestron Integrated Partner, Extron IP Link, Extron XTP, Découverte d'appareils AMX

EPSON®

PRODUCT SPECIFICATIONS

GENERAL	
Power consumption	2073 W, 1324 W (economy), 1.0 W (standby)
Product dimensions	620 mm x 539 mm x 251 mm (Width x Depth x Height)
Heat Dissipation	7,106 BTUperhour
Product Weight	34.4 kg
Supply Voltage	AC 220 V - 240 V, 50 Hz - 60 Hz
Supported Temperature	Storage 10 °C - 60 °C
Supported Humidity	Operation 20 % - 80 %, Storage 10 % - 90 %
Room Type / Application	Location/Événementiel, Mapping vidéo, Sites touristiques
Positioning	Cadre volant
Colour	Noir

OTHER

EB-XQ2030B

WHAT'S IN THE BOX

OPTIONAL ACCESSORIES