



EB-L210SW

Әмбебап лазерлік проектор біріктірілген 3LCD технологиясы жиналыс бөлмелері мен оқу бөлмелерінде сапалы HD мазмұнын жеткізу үшін өте қолайлы.

EB-L210SW қысқа лақтырғыш объективі проекторды дисплейге жақын орналастыруға мүмкіндік береді, бұл шағын бөлмелер үшін өте қолайлы және дисплейге көлеңке түсіру қаупін азайтады. Кейбір басқа бренд проекторларынан айырмашылығы, EB-L210SW жарқын және жанды дисплей үшін 4,000 люмен түсті және ақ жарық шығыс деңгейлерін қамтамасыз ететін 3LCD технологиясын ұсынады. Тәжірибе әсерлі және пайдаланушыға ыңғайлы. 53-120" аралығында масштабталатын дисплей өлшемдерін бір өніммен және белгіленген бағамен әрбір бөлме үшін оңтайландыруға болады және барлық бұрыштардан және қашықтықта анық көрінетін 125"-ке дейінгі үлкен дисплей шығаруға болады. EB-L210SW портативті болуы мүмкін және белгілі бір бұрыштарда бұзылатын, шағылысқан соқыр дақтарды жасайтын шыны жалпақ панель жоқ. Miracast™ экранының шағылыстыруын қоса, жан-жақты сымды және сымсыз қосылым опциялары мазмұнды оңай, көп құрылғымен бөлісуді қамтамасыз етеді және қосылған қосымша Epson визуализаторымен құжаттарды, презентацияларды немесе 3D нысандарын бүкіл бөлмеге керемет егжей-тегжейлі көрсетуге болады. USB 2A қуат шығысы арқылы HDMI ағындық таяқшаларын да қосуға болады, ол қосымша мүмкіндіктерді ашуға мүмкіндік береді.

KEY FEATURES

- **Масштабталатын, портативті HD дисплейі**

53-120 дюймдік ST дисплейі шағылыспай, шектеусіз көру үшін

- **Жарқын және энергияны үнемдейтін лазер**

Бар болғаны 201 Вт ашық түстерге арналған 3LCD технологиясы бар 4,000 лм CLO

- **Жеңіл қосылым опциялары**

Смарт таяқшаларға арналған USB 2A шығысы бар автоматты қосылатын, сымды / сымсыз дисплей

- **Пайдалану оңай және ұзаққа созылатын етіп жасалған**

5 жыл, 12,000 сағат кепілдікпен іс жүзінде техникалық қызмет көрсетусіз

- **Құжат камерасының үйлесімділігі**

Тікелей, толығымен әсер ететін сабақты немесе презентацияны жасаңыз және жазыңыз

PRODUCT SPECIFICATIONS

Epson EB-L210SW

TECHNOLOGY	
Projection System	3LCD Technology Consists of LCD/Back lighting
LCD Panel	0.59 inches with C2 Fine
IMAGE	
Color Light Output	4000 Lumens - 2800 Lumens (economy)
White Light Output	4000 Lumens - 2800 Lumens (economy)
Resolution	WXGA 2
High Definition	HD ready
Contrast Ratio	5,000,000
Light Source	Laser
Laser Light source	20000 hr Durability High, 30000 hr Durability Eco
Keystone Correction	Manual vertical: 15, Manual horizontal: 15
Colour Video Processing	10 Bits Color
Colour Reproduction	Upto 1.07 billion colours
OPTICAL	
Throw Ratio	0.48 - 0.65:1
Zoom	Digital, Factor: 1 - 1.35
Lens	Optical
Screen Size	55 in - 120 in
CONNECTIVITY	
Interfaces	RS-232C (1 x), Wireless LAN IEEE 82.11a/b/g/n/ac (1 x), Microphone input (1 x), Ethernet Interface (1 Base-T/ 1-Base TX/ 1-Base-T) (1 x), Wi-Fi Direct (1 x), USB 2. (1 x), USB 2. Type B (Service Only) (1 x), Jack plug out (1 x), VGA (шығыс) (1 x), Jack plug in (2 x), Miracast (1 x), VGA (қіпіс) (2 x), HDMI in (2 x)
Epson iProjection App	Ad-Hoc / Infrastructure
Network Protocol	HTTPS, IPv4, IPv6, SNMP, ESC/VP.net, PJLink
ADVANCED FEATURES	
Security	Kensington lock, Control panel lock, Password lock, Padlock, Security cable hole, Wireless LAN unit lock, Wireless LAN security, Password protection
Other Features	Arc Correction, Auto Power On, Auto source search, Built-in speaker, CEC compatible, Digital zoom, Direct Power on/off, Document Camera Compatible, Easy OSD pre-setting, Email notification, Home Screen, Horizontal and vertical keystone correction, Instant on/off, Mail notification function, Microphone input, Network administration, Long light source life, OSD copy function, Quick Corner, Network projection, Split-Screen-Function, Set-up wizard, Screen Mirroring, Web Control, Web Remote, Wireless LAN capable, iProjection App
Video Colour Modes	Blackboard, Dynamic, Presentation, sRGB, Cinema
Projector Control	AMX, Crestron, Extron, Crestron (RS-232c only), Crestron Integrated Partner, Extron IP Link, Extron XTP, AMX Device Discovery, Control4 Simple Device Discovery Protocol, Crestron RoomView

PRODUCT SPECIFICATIONS

GENERAL	
Power consumption	201 W, 260 W (economy), 144 W (standby)
Heat Dissipation	884 BTUperhour
Product dimensions	325 mm x 337 mm x 90 mm (Width x Depth x Height)
Supply Voltage	AC 100 V - 240 V, 50 Hz - 60 Hz
Noise Level	Normal: 37 dB (A) - Economy: 27 dB (A)
Included Software	Epson Projector Management, EasyMP Multi PC Projection , Epson Projector Content Manager
Supported Temperature	Storage -10 °C - 60 °C
Supported Humidity	Operation 20 % - 80 %, Storage 10 % - 90 %
Options	Connection and control box, Visualiser camera, Wall mount, External Speaker, Ceiling mount
Loudspeaker	16 W
Room Type / Application	Конференц-зал / Сынып бөлмесі
Positioning	Қабырғаға орнату, Үстелге арналған бекіткіш, Төбеге орнату
Colour	White

OTHER

Epson EB-L210SW

WHAT’S IN THE BOX

- HDMI Cable 1.8m
- Quick Start Guide
- Remote control incl. batteries
- Power cable
- Warranty Documents

OPTIONAL ACCESSORIES

- Air Filter - ELPAF60 - EB-7XX / EB-L2xx Series V13H134A60
- Ceiling pipe - ELPFP13 - 668-918mm V12H003P13
- Ceiling pipe - ELPFP14 - 918-1168mm V12H003P14
- Control and Connection Box - ELPCB03 V12H927040
- Control and Connection Box - ELPCB03 [240v]
- Control and Connection Box - ELPCB03N V12HB11040
- External Speaker - ELPSP02 V12H467040
- External Speaker - ELPSP02 - [240v]
- Soft Carry Case - ELPKS71 V12H001K71
- Wall Mount - ELPMB64 - EB-L2xx V12HA39010

