



Epson EB-E20



KEY FEATURES

- صور ساطعة وعالية الجودة
- تقنية 3LCD مع انبعاث الضوء الملون والأبيض بمعدل عالٍ على نحو متساوٍ
- جهاز متنقل
- يتميز هذا الجهاز بتصميم صغير ووزن خفيف، مما يتيح تحريكه بسهولة واستخدامه في غرف متعددة
- جودة صوت عالية
- مكبر صوت مدمج بقدرة 5 واط للحصول على صوت واضح ونقي
- إجمالي تكلفة اقتناء منخفضة
- يصل العمر الافتراضي للمصباح إلى 12,000 ساعة في الوضع الاقتصادي
- تحكم مرن ومتعدد الاستعمالات
- إمكانية العرض الضوئي من مصادر متعددة عبر منافذ HDMI

للاستمتاع بميزات مرونة التركيب في أي مكان، والصور الساطعة ذات الجودة العالية، والقدر الأدنى من الصيانة، يمكنك اقتناء الطراز EB-E20؛ فهو جهاز عرض متنوع الاستخدامات ومثالي للأعمال التجارية.

{b}محتوى ساطع وزاٍ على شاشة كبيرة قابلة للتوسع {استمتع بعروض تقديمية على شاشة كبيرة مع نص واضح ونقي، بالإضافة إلى صور ومحتوى فيديو جذاب، على شاشة بمقاس يصل إلى 350 بوصة. أداء بمعدل سطوع 3,400 لومن ونسبة تباين عالية تبلغ 15,000:1، مما يوفر عروضًا رائعة، حتى في الغرف ذات الإضاءة الجيدة. {b}سنوات من الاجتماعات المتواصلة {مع مصباح يصل عمره الافتراضي إلى 12,000 ساعة في الوضع الاقتصادي. {b}سهولة الاستخدام {غطاء عدسات مدمج يسمح بإعادة التشغيل والإغلاق بسهولة. شاشة رئيسية سهلة الاستخدام تتيح لك توصيل جهازك بجهاز العرض بكل ثقة وسهولة. {b} منافذ إدخال متعددة على شاشة واحدة مع الصوت {يحظى حجم الشاشة بأهمية خاصة؛ ومع حجم الشاشة الذي يمكن تكبيره حتى 350 بوصة، يمكنك الحصول على تجربة عرض مريحة مع ضمان عرض المحتوى بحجم ليس بصغير جدًا. وبهذا الشكل يتمتع كل شخص في اجتماعك بنفس الفرص للمشاركة والتفاعل. {b} جودة صوت عالية {يتمتع هذا الجهاز العرض بمكبر صوت مدمج بقدرة 5 واط، مما يتيح لك سماع المحتوى الصوتي بوضوح، دون الحاجة إلى مكبرات صوت خارجية منفصلة.

TECHNOLOGY	
تقنية 3LCD غطاء عدسة الكريستال السائل من RGB	Projection System
inches with C2 Fine 0.55	LCD Panel

IMAGE	
Color Light Output	Lumens - 2200 Lumens (economy) 3400
White Light Output	Lumens - 2200 Lumens (economy) 3400
Resolution	تقنية XGA
Contrast Ratio	15,000
Light Source	لمبة
Keystone Correction	Manual vertical: 30, Manual horizontal: 30
Colour Video Processing	Bits Color 10
Colour Reproduction	Upto 1.07 billion colours

OPTICAL	
1.95:1 - 1.44	Throw Ratio
Digital, Factor: 1 - 1.35	Zoom
in - 350 in 30	Screen Size
Manual	Projection Lens Focus
1 : 8	Offset

CONNECTIVITY	
RS-232C (1 x), مدخل صوت بمقياس استريو صغير (2 x), مدخل (1 x) Composite, مدخل صوت (1 x) Cinch, منفذ USB 2 من الفئة B (1 x), مخرج صوت بمقياس استريو صغير (1 x), مدخل (2 x) VGA, مخرج (1 x) VGA, مدخل (1 x) HDMI	Interfaces
Epson iProjection App	بنية تحتية/مخصصة لأغراض معينة

ADVANCED FEATURES	
حماية كينسينغتون, قفحة كابل الحماية, إغلاق لوحة التحكم, حماية كلمة المرور	Security
شريط كتم صوت مقاطع الصوت/مقاطع الفيديو (AV), متوافق مع CEC, زوم رقمي, التشغيل/إيقاف التشغيل المباشر, كاميرا الوثائق المتوافقة, وظيفة النسخ المعروضة على الشاشة, تقنية كويك كورنر, وظيفة تقسيم الشاشة	Other Features
سنورة سوداء, حركي, عرض تقديمي, sRGB, ممسح	Video Colour Modes

WHAT’S IN THE BOX

- Main unit
- كابل للكهرباء
- التحكم عن بعد مع بطاريات
- كبل HDMI بطول 1.8 متر
- وثيقة الضمان
- User Guide Kit (CD)
- دليل التشغيل السريع

OPTIONAL ACCESSORIES

- Air Filter - ELPAF32 - EB-SXW11/12/14
- V13H134A32
- Ceiling Mount - ELPMB23 - White
- V12H003B23
- Ceiling pipe - ELPFP13 - 668-918mm
- V12H003P13
- Ceiling pipe - ELPFP14 - 918-1168mm
- V12H003P14
- External Speaker - ELPSP02
- V12H467040
- External Speaker - ELPSP02 - [240v]
- Lamp – ELPLP97 – EB9XX/W49/X/E20/U50/
- EB-x05/x41/x42/EH-TW6
- V13H010L97
- Safety Wire - ELPWR01
- V12H003W01
- Soft Carry Case - ELPKS70
- V12H001K70

Wireless Presentation Systems

GENERAL

Power consumption W, 327 W (economy), 180 W (standby) 286

Product dimensions mm x 232 mm x 110 mm (approx.) 232 mm x 110 mm (approx.)

LOGISTICS INFORMATION

V11H981040 SKU

Noise Level Normal: 37 dB (A) - Economy: 28 dB (A) EAN Code

Supported Temperature 8715946680743 Storage 10 °C - 60 °C

Philippines Country Of Origin

Options ELPWT01 - جهاز إرسال لاسلكي

Loudspeaker W 5

Room Type / Application غرفة اجتماعات, مساحة تجمعات / محمولة, غرفة اجتماعات / قاعة دراسية

Positioning تركيب في السقف, سطح المكتب

Colour White

OTHER

