EB-L695SE

DATASHEET / BROCHURE



EB-L695SE

Best for professional environments. 6,000-lumen 4K Enhanced 3LCD short-throw laser projector with flexible installation.

KEY FEATURES

Offrant des images nettes et lumineuses avec jusqu'à 4,6 millions de pixels, ce projecteur laser économique est idéal pour les grands affichages dans les espaces professionnels.

- **Compact short-throw design for immersive display**

  Projetez des images évolutives jusqu'à 500 pouces (12,5 m) avec un rapport de projection court de 0,5 à 0,7:1 et un zoom 1,4x, pour des images immersives, sans ombre ni reflet dans les espaces restreints.

- **Fonctionnement silencieux**

  Fournit un affichage haute performance avec un faible niveau sonore de 36 dB ou 26 dB en mode économique, garantissant un environnement silencieux et propice à la concentration pour des expériences visuelles immersives.

- **Installation flexible et sans effort**

  Un objectif central fixe avec lens shift manuel et des fonctionnalités avancées telles que le réglage de la mise au point dans les angles garantissent une configuration facile et l'adaptabilité à n'importe quel environnement.

- **Outils d'installation avancés**

  Inclut toute une gamme d'outils logiciels gratuits et un module de caméra externe en option pour une flexibilité de configuration améliorée.

PRODUCT SPECIFICATIONS

EB-L695SE

TECHNOLOGY	
Projection System	Technologie 3LCD Obturateur RVB à cristaux liquides
LCD Panel	0.67 inches with C2 Fine
IMAGE	
Color Light Output	6000 Lumens - 4200 Lumens (economy)
White Light Output	6000 Lumens - 4200 Lumens (economy)
Resolution	WUXGA
High Definition	Amélioration 4K
Contrast Ratio	5,000,000
Light Source	Laser
Laser Light source	20000 hr Durability High, 30000 hr Durability Eco
Keystone Correction	Manual vertical: 30, Manual horizontal: 30
Colour Video Processing	10 Bits Color
Colour Reproduction	Upto 1.07 billion colours
OPTICAL	
Throw Ratio	0.5 - 0.7:1
Zoom	Digital, Factor: 1 - 1.4
Lens	Optique
Screen Size	100 in - 500 in
Projection Lens F Number	2
Projection Lens Focal Length	10.55 mm
Projection Lens Focus	Manual
CONNECTIVITY	
Interfaces	HDBaseT (1 x), LAN IEEE 802.11a/b/g/n/ac sans fil (Optional), HDMI (HDCP 2.3) (2 x), Prise jack de sortie (1 x), USB 2. Type B (Service uniquement) (1 x), Interface Ethernet (1 Base-TX/1 Base-T) (1 x), Sortie HDMI (1 x), USB 2.-A (2 x), RS-232C (1 x), Near Field Communication (NFC) (1 x)
Network Protocol	SNMP, HTTPS, ESC/VP.net, PJLink
ADVANCED FEATURES	
Security	Verrou Kensington, Verrouillage du panneau de commande, Cadenas, Passage pour câble de sécurité, Verrou de l'unité réseau LAN sans fil, Protection par mot de passe
Other Features	21:9 aspect ratio support, Amélioration 4K, A/V mute, Mise sous tension automatique, Logo utilisateur personnalisable, Alimentation/coupure directe, Compatible avec la Document Camera, Edge Blending, Écran d'accueil, JPEG Viewer (visualiseur d'images), Connexion réseau (Easy MP Network Projection), Fonction de copie OSD, Sans PC, Point correction, Quick Corner, Fonction de planification, Fonction « split screen » (écran divisé), Écran ultra-large (16:6), Contrôle Web, Web à distance, Application iProjection
Video Colour Modes	Cinéma, Dynamique, Naturel, Présentation, DICOM SIM, Multi Projection, BT79
Projector Control	Crestron Integrated Partner, Extron XTP, Découverte d'appareils AMX

EPSON®

PRODUCT SPECIFICATIONS

GENERAL	
Power consumption	362 W, 250 W (economy), 0.4 W (standby)
Product dimensions	440 mm x 368 mm x 151 mm (Width x Depth x Height)
Supply Voltage	AC 100 V - 240 V, 50 Hz - 60 Hz
Noise Level	Normal: 36 dB (A) - Economy: 26 dB (A)
Supported Temperature	Storage -10 °C - 60 °C
Supported Humidity	Operation 20 % - 80 %, Storage 10 % - 90 %
Options	Filtre à air, Camera module, Support de plafond, Visualiseur de documents, Haut-parleur externe, Transmetteur HDBaseT, Jeu de câbles de sécurité, Suspension adapter, Unité W-LAN
Room Type / Application	Salle de réunions, Jeux vidéo, Grande salle de réunions/Amphithéâtre, Mapping vidéo, Salle de réunions/Classe, Signalétique/Vente au détail, Sports, Sites touristiques
Positioning	Au plafond, Bureau
Colour	Noir

OTHER

EB-L695SE

WHAT'S IN THE BOX

- <French value of Main Unit>
- Câble électrique
- Télécommande, y compris piles
- Instructions d'utilisation
- Document de garantie
- Guide de démarrage rapide

OPTIONAL ACCESSORIES

- Air Filter - ELPAF65 - L6/7/89x Series
- Cable Cover - ELPCC07B-Black - L6/7/89x Series
- Cable Cover - ELPCC07W-White - L6/7/89x Series
- Camera Unit - ELPEC01
- Ceiling Mount - ELPMB22 - White
- Ceiling Mount - ELPMB30 - Low profile
- Ceiling pipe - ELPFP13 - 668-918mm
- Ceiling pipe - ELPFP14 - 918-1168mm
- External Speaker - ELPSP02
- External Speaker - ELPSP02 - [240v]

EPSON®