



KEY FEATURES

EB-L30002U

• أكثر أجهزة إبسون سطوعاً على الإطلاق

يتميز جهاز العرض المهني بشدة إضاءة 30,000 لومن، ولذلك فإنه يعد أكثر أجهزة إبسون سطوعاً على الإطلاق،

• تصميم صغير الحجم

سهولة النقل والتركيب والتخزين

• المرونة في اختيار العدسات

يتيح هذا الجهاز للمستخدمين اختيار العدسات الأكثر ملاءمة لكل مشروع

• تقنية تحسين 4K

مع تقنية تحسين 4K من إبسون، يمكن الحصول على صور واضحة وعالية الدقة

• حماية مُحسّنة

يعمل الغالق الميكانيكي على حماية العدسة من أشعة الليزر

جهاز عرض 3LCD صغير الحجم وبشدة إضاءة 30,000 لومن، مجهّز للأعمال والاماكن ذات المتطلبات الكثيرة والتي تتطلب أعلى مستويات السطوع.

{b}جهاز عرض الأكثر سطوعاً على الإطلاق}يتميز جهاز العرض المهني بشدة إضاءة 30,000 لومن، ولذلك فإنه يعد أكثر أجهزة إبسون سطوعاً على الإطلاق، مما يتيح للمستخدمين تقديم عروض قوية والاستمتاع بمشاهدة العرض بكل حواسهم. {b}تصميم صغير الحجم}يتميز هذا الجهاز بتصميم صغير الحجم، مما يتيح إمكانية تركيبه في الأماكن الصغيرة، حيث يستطيع المستخدمون نقله وتركيبه وتخزينه بكل سهولة. {b}عدسات متوافقة مع دقة 4K}تقدم إبسون مجموعة موزعة من أنواع العدسات المختلفة التي تُنتج صوراً واضحة وعالية الدقة حتى في حالة العرض من مسافة بعيدة. يتمتع جهاز العرض المهني بتقنية تحسين 4K من إبسون، التي تستخدم طريقة تحويل البكسل لمضاعفة الدقة كخيار أكثر فعالية من حيث التكلفة لإنتاج محتوى 4K بدقة. يأتي جهاز العرض EB-L30002U بدون عدسة، مما يتيح للمستخدم اختيار العدسة أو العدسات الأكثر ملائمة لاحتياجاته. بحيث تتوافق جميع عدسات EB-L25000U مع جهاز العرض {b}. {b}EB-L30002U الغالق الميكانيكي}يعتبر الغالق الميكانيكي مفيداً بشكل خاص في المسارح لتصميم وعرض الخلفيات. ويمكن إغلاق جهاز العرض على الفور بمفتاح بسيط، وفتحه مرة أخرى عند الحاجة. وهذه ميزة شديدة الأهمية للفعاليات التي يتم خلالها استخدام أضواء الليزر، حيث إنها تساعد على حماية العدسات من الأضرار الناتجة عن الليزر.

EPSON®

WHAT’S IN THE BOX

- رابط كابل HDMI
- كابل للكهرباء
- التحكم عن بعد مع بطاريات

OPTIONAL ACCESSORIES

- Air Filter - ELPAF52 - EB-L25000U •
V13H134A52
- Lens - ELPLL09 - Long Throw - EB-L30000U •
Series
V12H004L09
- Lens - ELPLL10 - Long Throw - EB-L30000U •
Series
V12H004L0A
- Lens - ELPLM12 - Mid Throw - EB-L30000U •
Series
V12H004M0C
- Lens - ELPLM13 - Mid Throw - EB-L30000U •
Series
V12H004M0D
- Lens - ELPLM14 - Mid Throw - EB-L30000U •
Series
V12H004M0E
- Lens - ELPLR05 - Rear Projection - EB- •
L30000U Series
V12H004R05
- Lens - ELPLU05 - Short Throw - EB-L30000U •
Series
V12H004U05
- Lens - ELPLW07 - Wide Throw - EB-L30000U •
Series
V12H004W07
- Lens - ELPLX03 - UST - EB-L30000U Series •
V12H004X03

GENERAL

Product dimensions	(mm x 710 mm x 299 mm (Width x Depth x Height 790
Heat Dissipation	BTUperhour 7,905
Supply Voltage	AC 200 V - 240 V, 50 Hz - 60 Hz
Included Software	EasyMP Monitor, EasyMP Multi PC Projection
Noise Level	(Normal: 49 dB (A) - Economy: 41 dB (A
Supported Temperature	Storage -10 °C - 60 °C
Supported Humidity	% Operation 20 % - 80 %, Storage 10 % - 90
Options	وحدة شبكة W-LAN
Room Type / Application	غرفة اجتماعات كبيرة / قاعة محاضرات, التاجير / تجهيز العروض, الإسقاط الضوئي, مناطق جذب الزوار
Positioning	تركيب في السقف, إطار مُعلق
Colour	White

OTHER