DATASHEET / BROCHURE

EB-L30002U



KEY FEATURES

- **أكثر أجهزة إبسون سطوعًا على الإطلاق**

  يتميز جهاز العرض المهني بشدة إضاءة 30,000 لومن، ولذلك فإنه يعد أكثر أجهزة إبسون سطوعًا على الإطلاق،

- **تصميم صغير الحجم**

  سهولة النقل والتركيب والتخزين

- **المرونة في اختيار العدسات**

  يتيح هذا الجهاز للمستخدمين اختيار العدسات الأكثر ملاءمةً لكل مشروع

- **تقنية تحسين 4K**

  مع تقنية تحسين 4K من إبسون، يمكن الحصول على صور واضحة وعالية الدقة

- **حماية مُحسّنة**

  يعمل الغالق الميكانيكي على حماية العدسة من أشعة الليزر

EB-L30002U

جهاز عرض 3LCD صغير الحجم وبشدة إضاءة 30,000 لومن، مجهّز للأعمال والاماكن ذات المتطلبات الكثيرة والتي تتطلب أعلى مستويات السطوع.

{bجهاز عرض الأكثر سطوعًا على الإطلاق}يتميز جهاز العرض المهني بشدة إضاءة 30,000 لومن، ولذلك فإنه يعد أكثر أجهزة إبسون سطوعًا على الإطلاق، مما يتيح للمستخدمين تقديم عروض قوية والاستمتاع بمشاهدة العرض بكل حواسهم.{bتصميم صغير الحجم}يتميز هذا الجهاز بتصميم صغير الحجم، مما يتيح إمكانية تركيبه في الأماكن الصغيرة، حيث يستطيع المستخدمون نقله وتركيبه وتخزينه بكل سهولة.{bعدسات متوافقة مع دقة 4K}تُقدم إبسون مجموعة موجزة من أنواع العدسات المختلفة التي تُنتج صورًا واضحة وعالية الدقة حتى في حالة العرض من مسافة بعيدة. يتمتع جهاز العرض المهني بتقنية تحسين 4K من إبسون، التي تستخدم طريقة تحويل البكسل لمضاعفة الدقة كخيار أكثر فعالية من حيث التكلفة لإنتاج محتوى 4K بدقة. يأتي جهاز العرض EB-L30002U بدون عدسة، مما يتيح للمستخدم اختيار العدسة أو العدسات الأكثر ملائمة لاحتياجاته. بحيث تتوافق جميع عدسات EB-L25000U مع جهاز العرض b}.EB-L30002Uالغالق الميكانيكي}يعتبر الغالق الميكانيكي مفيدًا بشكل خاص في المسارح لتصميم وعرض الخلفيات. ويمكن إغلاق جهاز العرض على الفور بمفتاح بسيط، وفتحه مرة أخرى عند الحاجة. وهذه ميزة شديدة الأهمية للفعاليات التي يتم خلالها استخدام أضواء الليزر، حيث إنها تساعد على حماية العدسات من الأضرار الناتجة عن الليزر.

EPSON®

EB-L30002U

PRODUCT SPECIFICATIONS

TECHNOLOGY	
Projection System	تقنية 3LCD غطاء عدسة الكريستال السائل من RGB
LCD Panel	inches with C2 Fine 1.43
IMAGE	
Color Light Output	(Lumens - 20000 Lumens (economy 30000
White Light Output	(Lumens - 20000 Lumens (economy 30000
Resolution	WUXGA
High Definition	تحسين 4K
Contrast Ratio	2,500,000
Light Source	الليزر
Laser Light source	hr Durability High, 30000 hr Durability Eco 20000
Keystone Correction	Manual vertical: 30, Manual horizontal: 45
Colour Video Processing	Bits Color 10
Colour Reproduction	Upto 1.07 billion colours
OPTICAL	
Lens	بصري
Screen Size	in - 1000 in 100
Projection Lens Focus	Motorized
CONNECTIVITY	
Interfaces	مدخل (1 x) HDBaseT, (1 x) VGA), من USB 1.1 (1 x) A), مدخل (1 x) BNC), شبكة LAN IEEE 802.11b/g/n (WiFi 4)) اللاسلكية (2 x) USB, (1 x) HDMI (HDCP 2.2). Optional. النوع B (الخدمة فقط) (1 x) HD-SDI (x), مدخل (1 x) DVI), واجهة توصيل Ethernet (1 x) (1 Base-TX/1 Base-T), مخرج (1 x) VGA)
Epson iProjection App	بنية تحتية/مخصصة لأغراض معينة
ADVANCED FEATURES	
Security	شريط الأمن, إغلاق لوحة التحكم, حماية كلمة المرور, أمان شبكة LAN لاسلكية, حماية كلمة المرور
Other Features	تحسين 4K, أعلى مستوى للون الأسود, معايرة تلقائية, الإطار- تقنية التداخل بين البكسيل, عمر طويل لمصدر الضوء, دقة فائقة
Video Colour Modes	سينما, حركي, عرض تقديمي, DICOM SIM, Multi Projection, BT79, طبيعي
Projector Control	AMX, Crestron (الشبكة), Extron XTP

EPSON®

EB-L30002U

WHAT'S IN THE BOX

- رابط كابل HDMI
- كابل للكهرباء
- التحكم عن بعد مع بطاريات

</ "١٣٥١٠٧"=STEPTABLE TT>

PRODUCT SPECIFICATIONS

GENERAL	
Product dimensions	(mm x 710 mm x 299 mm (Width x Depth x Height 790
Heat Dissipation	BTUperhour 7,905
Supply Voltage	AC 200 V - 240 V, 50 Hz - 60 Hz
Included Software	EasyMP Monitor, EasyMP Multi PC Projection
Noise Level	(Normal: 49 dB (A) - Economy: 41 dB (A
Supported Temperature	Storage -10 °C - 60 °C
Supported Humidity	% Operation 20 % - 80 %, Storage 10 % - 90
Options	وحدة شبكة W-LAN
Room Type / Application	غرفة اجتماعات كبيرة / قاعة محاضرات, التأجير / تجهيز العروض, الإسقاط الضوئي, مناطق جذب الزوّار
Positioning	تركيب في السقف, إطار مُعلق
Colour	White
OTHER	

EPSON®