Epson EB-770F



EB-770F

Favorisez l’engagement et la communication avec un projecteur abordable, pour un affichage pouvant atteindre 150 pouces qui améliorera la productivité dans n’importe quel environnement.

L’objectif ultracourte focale du modèle EB-770F permet un positionnement sûr et discret près de l’écran, permettant aux présentateurs d’accéder librement à leurs présentations sans créer d’ombres. Grâce à une luminosité couleur de 4 100 lumens et à la technologie 3LCD, l’affichage lumineux et dynamique jusqu’à 150 pouces est clairement visible sous tous les angles et de loin. L’expérience est immersive et conviviale.Évolutifs de 49 à 150 pouces, les formats de projection peuvent être optimisés pour chaque pièce avec un seul produit et un coût fixe. De plus, le modèle EB-770F prend en charge l’edge-blending multiprojection pour une image 3780×1080 à faible coût, immense, transparente et écoénergétique.Les options de connectivité filaire et sans fil polyvalentes, parmi lesquelles la mise mise en miroir de l’écran (screen mirroring) Miracast™, garantissent le partage facile de contenus entre plusieurs appareils, mais aussi la projection de documents, présentations ou objets 3D dans toute la pièce avec une incroyable richesse de détails par le biais d’un visualiseur Epson connecté en option.Contrairement à un écran plat, aucun panneau en verre lourd et fragile ne risque de créer des angles morts et des reflets gênants sous certains angles, et les professeurs ne sont pas directement soumis au rayonnement de lumière bleue de l’affichage LCD considéré comme nuisible pour les yeux. Lorsque le projecteur est associé à un tableau blanc antibactérien hygiénique, les enseignants peuvent annoter les présentations avec des stylos effaçables à sec ou, pour économiser de l’énergie, utiliser simplement le tableau blanc avec le projecteur éteint.

DATASHEET / BROCHURE

LASER

KEY FEATURES

- **Affichage FHD évolutif pour toutes les pièces**

  Affichage UST 49 à 150 pouces pour une visualisation illimitée (absence d’ombres/reflets)

- **Laser lumineux et écoénergétique**

  Luminosité couleur de 4 100 lm avec technologie 3LCD pour des couleurs plus lumineuses à seulement 205 W

- **Options de connectivité simples**

  Projecteur câblé/sans fil à mise en marche automatique avec sortie USB 2A pour les clés intelligentes

- **Simple à utiliser et conçu pour durer**

  Garantie 5 ans/12 000 heures avec peu de maintenance

- **Compatibilité avec un visualiseur de documents**

  Créez et enregistrez une leçon ou une présentation en direct et totalement immersive

EPSON®

PRODUCT SPECIFICATIONS

Epson EB-770F

TECHNOLOGY	
Projection System	Technologie 3LCD Obturateur RVB à cristaux liquides
LCD Panel	0.62 inches with C2 Fine
IMAGE	
Color Light Output	4100 Lumens - 2800 Lumens (economy)
White Light Output	4100 Lumens - 2800 Lumens (economy)
Resolution	1080p
High Definition	Full HD
Contrast Ratio	5,000,000
Light Source	Laser
Laser Light source	20000 hr Durability High, 30000 hr Durability Eco
Keystone Correction	Manual vertical: 3, Manual horizontal: 3
Colour Video Processing	10 Bits Color
Colour Reproduction	Upto 1.07 billion colours
OPTICAL	
Throw Ratio	0.25 - 0.35:1
Zoom	Digital, Factor: 1 - 1.35
Lens	Optique
Screen Size	60 in - 150 in
Projection Lens F Number	1.6
Projection Lens Focal Length	3.7 mm
Projection Lens Focus	Manual
Offset	5 : 1
CONNECTIVITY	
Interfaces	Prise jack d'entrée (3 x), LAN IEEE 802.11a/b/g/n/ac sans fil (1 x), Sortie VGA (1 x), RS-232C (1 x), Wi-Fi Direct (1 x), Entrée HDMI (3 x), Miracast (1 x), USB 2.-A (2 x), Entrée micro (1 x), USB 2. Type B (Service uniquement) (1 x), Prise jack de sortie (1 x), Interface Ethernet (1 Base-TX/1 Base-T) (1 x), Entrée VGA (2 x), Entrée composite (1 x)
Epson iProjection App	Ad hoc/Infrastructure
Network Protocol	IPv6, PJLink, ESC/VP.net, SNMP, HTTPS, IPv4
ADVANCED FEATURES	
Security	Verrou Kensington, Cadenas, Passage pour câble de sécurité, Verrou de l'unité réseau LAN sans fil, Protection par mot de passe, Sécurité du réseau LAN sans fil, Verrouillage du panneau de commande
Other Features	A/V mute, Correction d'arc, Mise sous tension automatique, Recherche de sources automatique, Haut-parleur intégré, Logo utilisateur personnalisable, Zoom numérique, Alimentation/coupure directe, Edge Blending, Compatible avec la Document Camera, Email notification, Correction horizontale et verticale du trapèze, Déplacement d'image, JPEG Viewer (visualiseur d'images), Source lumineuse à longue durée de vie, Fonction de copie OSD, Connexion réseau (Easy MP Network Projection), Sans PC, Power on button, Quick Corner, Fonction de planification, Affichage en miroir, Contrôle Web, Web à distance, Wi-Fi en option, Application iProjection, Écran ultra-large (16:6), Écran d'accueil, 21:9 aspect ratio support, Compatible CEC, Fonction « split screen » (écran divisé), Point correction
Video Colour Modes	Dynamique, Cinéma, Présentation, sRGB, DICOM SIM, Multi Projection, Tableau noir
Projector Control	Crestron Integrated Partner, Crestron RoomView, Extron IP Link, Control4 Simple Device Discovery Protocol, Découverte d'appareils AMX

EPSON®

PRODUCT SPECIFICATIONS

GENERAL	
Power consumption	199 W, 141 W (economy), 0.5 W (standby)
Product dimensions	356 mm x 395 mm x 133 mm (Width x Depth x Height)
Heat Dissipation	895 BTUperhour
Supply Voltage	AC 100 V - 240 V, 50 Hz - 60 Hz
Included Software	Epson Creative Projection, EasyMP Multi PC Projection, Epson Projector Content Manager, Epson Projector Management
Noise Level	Normal: 37 dB (A) - Economy: 27 dB (A)
Supported Temperature	Storage -10 °C - 60 °C
Supported Humidity	Operation 20 % - 80 %, Storage 10 % - 90 %
Options	Wall mount
Loudspeaker	16 W
Room Type / Application	Signalétique/Vente au détail, Sites touristiques, Salle de réunions/Classe, Home Office, Salle de réunions
Positioning	Au plafond, Bureau, Montage mural, Sur une table
Colour	White

OTHER

Epson EB-770F

WHAT'S IN THE BOX

- Câble électrique
- Télécommande, y compris piles
- Projector feet
- Guide de démarrage rapide
- Document de garantie

OPTIONAL ACCESSORIES

- Air Filter - ELPAF60 - EB-7XX / EB-L2xx Series
- Ceiling Mount - ELPMB23 - White
- Ceiling pipe - ELPFP13 - 668-918mm
- Ceiling pipe - ELPFP14 - 918-1168mm
- Control and Connection Box - ELPCB03
- Control and Connection Box - ELPCB03 [240v]
- Control and Connection Box - ELPCB03N
- Wall Mount - ELPMB62 - EB-7xx / EB-8xx
- External Speaker - ELPSP02
- External Speaker - ELPSP02 - [240v]

EPSON®