



EcoTank Home L132

Идеально для семей: лёгкая сверхэкономичная цветная печать в компактном надёжном корпусе.

Epson EcoTank L132 — бескартриджный цветной принтер для повседневной домашней печати. Экономия до 90% на чернилах по сравнению с картриджными принтерами, с запасом чернил до 3 лет в комплекте. Компактный и простой в настройке — надёжный выбор для студентов, семей и домашних пользователей.

Распрощайтесь с картриджами.

EcoTank обеспечивает бесппроблемную домашнюю печать с контейнерами сверхвысокой ёмкости. Заправка без беспорядка, контейнеры с системой «ключ-замок» спроектированы так, что вставить можно только правильный цвет. Экономия до 90% на чернилах по сравнению с традиционными картриджными принтерами.

Доверие семей.

С Epson Smart Panel настройка, печать и сканирование со смартфона занимают минуты. Компактный и надёжный — идеально вписывается в дом и справляется с потребностями повседневной семейной жизни.

KEY FEATURES

- **Сверхэкономичная печать**
Встроенный контейнер сверхвысокой ёмкости
- **Чернил в комплекте на 2 года¹**
4 500 страниц монохромно и 7 500 в цвете²
- **Высокое качество, надёжные результаты**
Технология Micro Piezo и оригинальные чернила Epson
- **Спокойствие**
Гарантия Epson на 12 месяцев или 15 000 страниц
- **Удобный в использовании**
Беспроблемная с простой настройкой и обслуживанием

PRODUCT SPECIFICATIONS

TECHNOLOGY

Printing Method	On-demand inkjet (Piezo electric)
Minimum Droplet Size	3 pl, With Variable-Sized Droplet Technology
Ink Technology	Dye Ink
Printing Resolution	5760 x 1440 DPI

PRINT

Printing Speed ISO/IEC 24734	7 Pages/min Monochrome, 3.5 Pages/min Colour
------------------------------	--

For detailed information on printing speeds please visit <http://www.epson.eu/testing>.

SCAN

PAPER / MEDIA HANDLING

Paper Formats	A4 (21,х29,7 см) , A5 (14,8х21, см) , A6 (1,5х14,8 см) , B5, C6 (Envelope), DL (Envelope), No. 1 (Envelope), Letter, 1 x 15 cm, 13 x 18 cm, Legal, 9 x 13 cm, User defined
Duplex	Вручную
Print Margin	0 mm top, 0 mm right, 0 mm bottom, 0 mm left (Wherever margin is defined. Otherwise 3mm Top, Right, Bottom, Left.)
Paper Tray Capacity	10 Photo Sheets, 50 Sheets Standard
Media Handling	Печать без полей

GENERAL

Product dimensions	482 mm x 222 mm x 130 mm (Width x Depth x Height)
Noise Level	5.2 B (A) with Epson Premium Glossy Photo Paper / Photo RPM mode - 39 dB (A) with Epson Premium Glossy Photo Paper / Photo RPM mode
Compatible Operating Systems	Windows 7, Windows 7 x64, Windows 8 (32/64 bit), Windows Vista, Windows XP, Windows XP x64, Mac OS X 10.6.8 or later, Windows 8.1, Windows 8.1 x64 Edition, Windows Vista x64, XP Professional x64 Edition

OTHER FEATURES

OTHER

LOGISTICS INFORMATION

SKU	C11CE58403
EAN Code	8715946546827
Country Of Origin	Philippines

Epson L132 CIS

WHAT'S IN THE BOX

- Токоподводящий кабель
- Setup guide
- Программное обеспечение (CD)
- 4 x 7ml individual ink bottles (Bk,C,Y,M)
- Main unit
- Гарантийные документы

INK COMPATIBILITY

- T6641 Black ink bottle 70ml
- T6642 Cyan ink bottle 70ml
- T6643 Magenta ink bottle 70ml
- T6644 Yellow ink bottle 70ml

INK YIELD DATA

Included

Replacement

* Указанные ресурсы/CPP экстраполированы по оригинальной методологии Epson по результатам моделирования печати тестовых образцов ISO/IEC 24712. Указанные ресурсы/CPP НЕ основаны на ISO/IEC 24711. Указанные ресурсы могут варьироваться в зависимости от печатаемых изображений, типа используемой бумаги, частоты печати и условий окружающей среды, например, температуры воздуха.

1) Чернил на 2 года на основе среднемесячного объема печати пользователя (IDC WW Page Volume Program, 2015).
2) Указанные ресурсы экстраполированы по оригинальной методологии Epson по результатам моделирования печати тестовых образцов ISO/IEC 24712 со сменными наборами чернил. Указанные ресурсы НЕ основаны на ISO/IEC 24711. Указанные ресурсы могут варьироваться в зависимости от печатаемых изображений, типа используемой бумаги, частоты печати и условий окружающей среды, например, температуры воздуха. Во время первоначальной настройки принтера часть чернил расходуется на заполнение дюз печатающей головки, поэтому ресурс стартового комплекта может быть ниже. 3) Определено в соответствии с ISO/IEC 24734, среднее значение ESAT из теста офисной категории при односторонней печати по умолчанию. Подробнее на сайте Epson.