



KEY FEATURES

EB-L1755U

- تقنية لمصدر ضوء الليزر
سطوح فائق وألوان متميزة، مع موثوقية تركيب الجهاز وتركه دون صيانة لفترة طويلة
- صور عالية الوضوح بتقنية تحسين 4K
درجة استثنائية من الدقة والوضوح والتفاصيل لعرض صور واضحة ونص مقروء
- برامج جديدة متنوعة الاستخدامات
إعداد تركيبات لأجهزة عرض متعددة واستفادة من أساليب العرض المتقدمة
- تركيب مرن بزوايا 360 درجة
مرونة حقيقية دون تشويه للصورة أو فقدان للسطوع
- قدر أكبر من راحة البال
يأتي المنتج بضمان لمدة خمس سنوات أو 20,000 ساعة

يجمع جهاز عرض الليزر المزود بتقنية 3LCD بين الأداء الساطع للغاية بقدرة 15,000 لومن ودقة WUXGA، كما يمتاز بموثوقية تركيب الجهاز وتركه دون صيانة لفترة طويلة، وتقنية تحسين 4K.

{بصور ليزر شديدة الوضوح}تأكد من أن العروض التقديمية والصور ومقاطع الفيديو التي تقدمها تجمع بين ميزات عديدة بفضل العرض المشرق وشديد الوضوح الذي يحققه جهاز عرض الليزر هذا المزود بتقنية 3LCD. وصُمم هذا الجهاز للمساحات الأكبر حجمًا، ويعرض صورًا بدقة WUXGA العالية تمتاز بأنها مشرقة وساطعة، حتى في ضوء النهار، بينما تحقق تقنية العجلة الفوسفورية غير العضوية مقاومةً فائقةً للضوء والحرارة لتوفير موثوقية ممتازة تدوم لمدة تصل إلى 83,000 ساعة. {بتحسين 4K}للاستمتاع بتجربة مشاهدة متطورة، يضم جهاز العرض تقنية تحسين 4K المبتكرة؛ ما يمنح الصور درجة استثنائية من الدقة والوضوح ويضمن أن النص في العروض التقديمية يكون مقروءًا بشكل واضح. {بمرونة في تحديد الموضع} بفضل مجموعة كبيرة من العدسات المتحركة آليًا، بما في ذلك العدسة الاختيارية للإسقاط الفصير جدًا، يستفيد جهاز العرض من مرونة حقيقية في التركيب بزوايا 360 درجة؛ ما يسمح بوضعه في أي مكان تقريبًا دون فقدان السطوع أو تشوه الصورة. ويحتوي جهاز العرض أيضًا على كاميرا مدمجة لضمان دقة المعايرة والنقاط الصور التشخيصية (يمكن تعطيل هذه الميزة تمامًا لمنع الوصول عن بُعد). {ببرامج جديدة متنوعة الاستخدامات}يمكن أن تستفيد كل الطرز في الفئة EB-L1000 من البرنامج المجاني Epson Profes- sional Projector Tool اعتبارًا من ديسمبر 2017. وهو يتيح لك إمكانية إعداد تركيبات لأجهزة عرض متعددة ببساطة وسرعة بعد إخراجها من عبوة البيع مباشرة، فضلًا عن استخدام أساليب متقدمة مثل تخطيط العرض ودمج الحواف.

WHAT'S IN THE BOX

- التحكم عن بعد مع بطاريات
- دليل التشغيل السريع
- كابل الكهرباء والإشارة (3 مم)
- كابل VGA
- غطاء الكابل
- أسطوانات CD يدوية

GENERAL

Product dimensions	mm x 492 mm x 211 mm (Width x Depth x Height) 586
Supply Voltage	AC 100 V - 240 V, 50 Hz - 60 Hz
Included Software	EasyMP Multi-PC Projection, EasyMP Monitor
Noise Level	Normal: 40 dB (A) - Economy: 32 dB (A)
Supported Temperature	Storage -10 °C - 60 °C
Supported Humidity	% Operation 20 % - 80 %, Storage 10 % - 90 %
Options	HDBaseT, وحدة شبكة W-LAN, مفتاح USB لاسلكي سريع, جهاز إرسال HDBaseT
Room Type / Application	غرفة اجتماعات, غرفة اجتماعات كبيرة / قاعة محاضرات, الإسقاط الضوئي, التاجير / تجهيز العروض, اللافتات / البيع بالتجزئة, مناطق جذب الزوار
Positioning	تركيب في السقف, إطار مُعلق
Colour	أسود

LOGISTICS INFORMATION

OTHER

OPTIONAL ACCESSORIES

Air Filter - ELPAF51 - EB-L1000 series •

Ceiling Mount - ELPMB68 •

Extension Pole - ELPMB70 - For ELPMB68 •

Lens - ELPLL08 - Long throw - EB-PU Series •

Lens - ELPLM10 - Mid throw 3 - EB-PU Series •

Lens - ELPLM11 - Mid throw 4 - EB-PU Series •

Lens - ELPLM15 - Mid throw - EB-PU Series •

Lens - ELPLU03S - Short throw off axis 1 - EB-PU Series •

Lens - ELPLU04 - Short throw off axis 2 - EB-PU Series •

Lens - ELPLW05 - Wide zoom 1 - EB-PU Series •

Wireless Presentation Systems