



KEY FEATURES

EB-L260F

- شاشة عرض يبلغ سطوعها 4600 لومن
صور بدقة الوضوح العالي الكامل وألوان ساطعة،
حتى في الغرف ذات الإضاءة العالية
- العرض بمقاس قابل للتوسع
شاشة عرض مرنة قابلة للتوسع من 31 بوصة حتى
310 بوصة
- سهولة بث المحتوى
يوفر الجهاز وظيفة التشغيل التلقائي اللاسلكية لغرفة
Microsoft Teams عبر HDMI، مع سهولة
التوصيل بالرقاقة الذكية.
- حل يُعتمد عليه؛ ركبته ثم انساه
سهولة التركيب ضمن أكثر من جهاز عرض
والعرض على اللافتات.
- حل متكامل
من خلال نسبة تباين مذهلة تبلغ 2,500,000:1،
يوفر جهاز العرض EB-L260F محتوى نابضاً
بالحياة وتفصيل ظل دقيقة مع عرض درجات أظلم
من اللون الأسود

اعرض محتواك بالوضوح العالي الكامل بكل سهولة على شاشة تصل إلى 310 بوصة، مع إمكانية الاتصال للبت والمشاركة.

عرض المحتوى بأفضل مستوى يتميز جهاز العرض بالليزر بدقة الوضوح العالي الكامل ويتيح لك الارتقاء إلى مستوى أداء الليزر وموثوقيته، بدون أن تدفع الكثير. ومع نسبة تباين عالية تبلغ 2,500,000:1 وتقنية 3LCD، ستضمن عرض المحتوى بمستوى احترافي رائع يتميز بالوضوح في أي مكان عمل، مما يساعد على جذب انتباه الحضور. بساطة في الإعداد والاتصال يوفر الجهاز وظيفة التشغيل التلقائي لغرفة Microsoft Teams عن طريق اكتشاف إشارة فيديو HDMI ومجموعة من خيارات التوصيل بما في ذلك HDMI المزدوج والشبكة المحلية اللاسلكية المدمجة لبت المحتوى من أجهزة الكمبيوتر المحمولة أو أجهزة الجوال مع مطابقة الشاشة عبر Miracast، وذلك مع دعم استخدام رموز PIN و عرض مربع أسماء المستخدمين عند توصيل Miracast بجهاز العرض الضوئي مما يسمح للمعلم بمنع أي مقاطعة من الطلاب في أثناء قيامه بالعرض. التوصيل بالطاقة بقوة 2 أمبير عن طريق USB لسهولة التوصيل بالرقاقة الذكية. يتوافق مع برنامج iProjection لسهولة الاتصال بأجهزة الجوال ومشاركة المحتوى. راحة البال ومثانة تدوم طويلاً استخدم جهاز العرض لمدة أطول مع موثوقية متميزة وعمر استخدام أطول يصل إلى 30,000 ساعة في الوضع الاقتصادي (20,000 ساعة في الوضع العادي). ستحصل مع الجهاز EB-L260F على ضمان مدته خمس سنوات. سهولة التركيب: ركبته وانسأه يتميز جهاز العرض الضوئي بخفة وزنه وصغر حجمه، ويدعم التثبيت بزوايا 360 درجة بدون التأثير على جودة العرض، كما يوفر شاشة عريضة جداً بنسبة 16:6 ومخرج HDMI وخاصة دمج الحواف التي تسمح بتركيب عدة أجهزة عرض ضوئي مع بعضها.

TECHNOLOGY	
تقنية 3LCD غطاء عدسة الكريستال السائل من RGB	Projection System
inches with C2 Fine 0.62	LCD Panel

IMAGE	
Color Light Output	Lumens - 3200 Lumens (economy) 4600
White Light Output	Lumens - 3200 Lumens (economy) 4600
Resolution	1080p
High Definition	Full HD
Contrast Ratio	5,000,000
Light Source	الليزر
Laser Light source	hr Durability High, 30000 hr Durability Eco 20000
Keystone Correction	Manual vertical: 30, Manual horizontal: 30
Colour Video Processing	Bits Color 10
Colour Reproduction	Upto 1.07 billion colours

OPTICAL	
2.12:1 - 1.32	Throw Ratio
Digital, Factor: 1 - 1.62	Zoom
بصري	Lens
in - 310 in 31	Screen Size
1.77	Projection Lens F Number
mm 29.1	Projection Lens Focal Length
Manual	Projection Lens Focus
1 : 10	Offset

CONNECTIVITY	
مدخل ميكروفون (1 x), مخرج صوت بمقياس استريو صغير (1 x), مدخل صوت (1 x) Cinch, مدخل صوت بمقياس استريو صغير (2 x) شبكة محلية لاسلكية (1 x) RS-232C (1 x), WiFi 5 (1 x), LAN IEEE 802.11a/b/g/n/ac, منفذ USB 2 من الفئة (1 x) B, VGA (2 x), HDMI (HDCP 2.2) (2 x), واجهة توصيل Ethernet (1 Base-TX/1 Base-T) (1 x), Miracast (1 x), مدخل (2 x) توجيهه Wi-Fi (1 x), مدخل Composite, منفذ USB 2 من الفئة A (1 x), مخرج (1 x) VGA	Interfaces
بنية تحتية/مخصصة لأغراض معينة	Epson iProjection App
PJLink, HTTPS, IPv6, SNMP, ESC/VP.net	Network Protocol

ADVANCED FEATURES	
حماية كينسينغتون، فتحة كابل الحماية، قفل وحدة LAN لاسلكية، Padlock، شريط الأمان، إغلاق لوحة التحكم، حماية كلمة المرور، أمان شبكة LAN لاسلكية	Security
شريط كتم صوت مقاطع الصوت/مقاطع الفيديو (AV)، البحث التلقائي عن المصدر، سماعات مدمجة، شعار المستخدم القابل للتخصيص، كاميرا الوثائق المتوافقة، الشاشة الرئيسية، عمر طويل لمصدر الضوء، وظيفة النسخ المعروضة على الشاشة، بدون كمبيوتر، تقنية كويك ك، ن، مشبك الشاشة، مطابقة الشاشة، طبقة تقسيم الشاشة، إمكانية توصيل شبكة LAN لاسلكية، تطبيق iProjection، تصحيح محاذاة	Other Features

WHAT'S IN THE BOX

- التحكم عن بعد مع بطاريات
- كابل للكهرباء
- Main unit
- HDMI Cable
- Warranty card
- دليل التشغيل السريع

OPTIONAL ACCESSORIES

- Air Filter - ELPAF60 - EB-7XX / EB-L2xx Series •
V13H134A60
- Ceiling mount / Floor stand - ELPMB60B •
V12H963110
- Ceiling mount / Floor stand - ELPMB60W •
V12H963210
- Ceiling pipe - ELPPF13 - 668-918mm •
V12H003P13
- Ceiling pipe - ELPPF14 - 918-1168mm •
V12H003P14
- Control and Connection Box - ELPCB03 •
V12H927040
- Control and Connection Box - ELPCB03 [240v] •
- Control and Connection Box - ELPCB03N •
V12HB11040DA
- External Speaker - ELPSP02 •
V12H467040
- External Speaker - ELPSP02 - [240v] •

Wireless Presentation Systems

GENERAL

Power consumption	W, 260 W (economy), 144 W (standby) 199
Product dimensions	mm x 299 mm x 90 mm (Width x Depth x Height) 325
Heat Dissipation	BTUperhour 884
Supply Voltage	AC 220 V - 240 V, 50 Hz - 60 Hz
Included Software	EasyMP Multi PC Projection, Epson Projector Management, Epson Creative Projection, Epson Projector Content Manager
Noise Level	Normal: 37 dB (A) - Economy: 27 dB (A)
Supported Temperature	Storage -10 °C - 60 °C
Supported Humidity	% Operation 20 % - 80 %, Storage 10 % - 90
Options	حامل التركيب على الحائط
Loudspeaker	W 16
Room Type / Application	غرفة اجتماعات, Home Office, غرفة اجتماعات كبيرة / قاعة محاضرات, غرفة اجتماعات / قاعة دراسية, الإسقاط الضوئي, اللافتات / البيع بالتجزئة, مناطق جذب الزوار
Positioning	سطح المكتب, تركيب في السقف, الأرضية, تركيب على الحائط
Colour	White

OTHER

LOGISTICS INFORMATION

VC=>ar_LY_context» «١٢٩٦٣٦«=OT=>Product» TT «STEPTABLE O=>Product١٧٥٦١٢>
</ «W=>Main «١٩٧٢٨٧«=VO

</"STEPREF A="ContactInformation" O="Product175612" OT="Product" VC="ar_LY_context" VO="197287" W="Main">