



Epson EB-L260F



KEY FEATURES

EB-L260F

- شاشة عرض يبلغ سطوعها 4600 لومن
صور بدقة الوضوح العالي الكامل وألوان ساطعة،
حتى في الغرف ذات الإضاءة العالية
- العرض بمقاس قابل للتوسع
شاشة عرض مرنة قابلة للتوسع من 31 بوصة حتى
310 بوصة
- سهولة بث المحتوى
يوفر الجهاز وظيفة التشغيل التلقائي اللاسلكية لغرفة
Microsoft Teams عبر HDMI، مع سهولة
التوصيل بالرقاقة الذكية.
- حل يُعتمد عليه؛ ركبته ثم انساه
سهولة التركيب ضمن أكثر من جهاز عرض
والعرض على اللافئات.
- حل متكامل
من خلال نسبة تباين مذهلة تبلغ 2,500,000:1،
يوفر جهاز العرض EB-L260F محتوى نابضاً
 بالحياة وتفاصيل ظل دقيقة مع عرض درجات أدكن
من اللون الأسود

اعرض محتواك بالوضوح العالي الكامل بكل سهولة على شاشة تصل إلى 310 بوصة، مع إمكانية الاتصال
للثبث والمشاركة.

عرض المحتوى بأفضل مستوى يتميز جهاز العرض بالليزر بدقة الوضوح العالي الكامل ويتيح لك الارتقاء
إلى مستوى أداء الليزر وموثوقيته، بدون أن تدفع الكثير. ومع نسبة تباين عالية تبلغ 2,500,000:1 وتقنية
3LCD، ستضمن عرض المحتوى بمستوى احترافي رائع يتميز بالوضوح في أي مكان عمل، مما يساعد
على جذب انتباه الحضور. بساطة في الإعداد والاتصال يوفر الجهاز وظيفة التشغيل التلقائي لغرفة
Teams عن طريق اكتشاف إشارة فيديو HDMI ومجموعة من خيارات التوصيل بما في ذلك HDMI
المزدوج والشبكة المحلية اللاسلكية المدمجة لبث المحتوى من أجهزة الكمبيوتر المحمولة أو أجهزة الجوال
مع مطابقة الشاشة عبر Miracast، وذلك مع دعم استخدام رموز PIN وعرض مربع أسماء المستخدمين
عند توصيل Miracast بجهاز العرض الضوئي مما يسمح للمعلم بمنع أي مقاطعة من الطلاب في أثناء
قيامه بالعرض. التوصيل بالطاقة بقوة 2 أمبير عن طريق USB لسهولة التوصيل بالرقاقة الذكية. يتوافق
مع برنامج iProjection لسهولة الاتصال بأجهزة الجوال ومشاركة المحتوى. راحة البال ومثانة تدوم
طويلاً استخدم جهاز العرض لمدة أطول مع موثوقية متميزة وعمر استخدام أطول يصل إلى 30,000 ساعة
في الوضع الاقتصادي (20,000 ساعة في الوضع العادي). ستحصل مع الجهاز EB-L260F على ضمان
مدته خمس سنوات. سهولة التركيب: ركبته وانساه يتميز جهاز العرض الضوئي بخفة وزنه وصغر حجمه،
ويدعم التثبيت بزاوية 360 درجة بدون التأثير على جودة العرض، كما يوفر شاشة عريضة جدًا بنسبة 16:9
ومخرج HDMI وخاصية دمج الحواف التي تسمح بتركيب عدة أجهزة عرض ضوئي مع بعضها.

TECHNOLOGY	
تقنية 3LCD غطاء عدسة الكريستال السائل من RGB	Projection System
inches with C2 Fine 0.62	LCD Panel
IMAGE	
(Lumens - 3200 Lumens (economy 4600	Color Light Output
(Lumens - 3200 Lumens (economy 4600	White Light Output
1080p	Resolution
Full HD	High Definition
5,000,000	Contrast Ratio
الليزر	Light Source
hr Durability High, 30000 hr Durability Eco 20000	Laser Light source
Manual vertical: 30, Manual horizontal: 30	Keystone Correction
Bits Color 10	Colour Video Processing
Upto 1.07 billion colours	Colour Reproduction
OPTICAL	
2.12:1 - 1.32	Throw Ratio
Digital, Factor: 1 - 1.62	Zoom
بصري	Lens
in - 310 in 31	Screen Size
1.77	Projection Lens F Number
mm 29.1	Projection Lens Focal Length
Manual	Projection Lens Focus
1 : 10	Offset
CONNECTIVITY	
مخرج صوت بمقياس استريو صغير (1 x), مخرج (1 x RS-232C), (1 x VGA), توجيه (1 x Wi-Fi), مدخل ميكروفون (1 x), مدخل صوت (1 x Cinch), منفذ USB 2. من الفئة (1 x B), شبكة محلية لاسلكية (1 x Wi-Fi 5), LAN IEEE 802.11a/b/g/n/ac, (1 x Base-TX/1 Base-T) (1 x), HDMI Ethernet (2 x), واجهة توصيل استريو صغير (2 x), (2 x HDCP 2.2), (1 x Composite), منفذ USB 2. من الفئة (1 x A), Miracast (1 x)	Interfaces
بنية تحتية/مخصصة لأغراض معينة	Epson iProjection App
PJLink, HTTPS, IPv6, SNMP, ESC/VP.net	Network Protocol
ADVANCED FEATURES	
حماية كينسينغتون, فتحة كابل الحماية, قفل وحدة LAN لاسلكية, Padlock, شريط الأمان, إغلاق لوحة التحكم, حماية كلمة المرور, أمان شبكة LAN لاسلكية	Security
شريط كتم صوت مقاطع الصوت/مقاطع الفيديو (AV), البحث التلقائي عن المصدر, سماعات مدمجة, شعار المستخدم القابل للتخصيص, كاميرا الوثائق المتوافقة, الشاشة الرئيسية, عمر طويل لمصدر الضوء, وظيفة النسخ المعروضة على الشاشة, بدون كمبيوتر, تقنية كويك كورنر, مشاركة الشاشة, مطابقة الشاشة, وظيفة تقسيم الشاشة, إمكانية توصيل بشبكة LAN لاسلكية, تطبيق iProjection, تصحيح محاذاة الانحناء, تشغيل تلقائي, التشغيل/الإيقاف المباشر, دمج للحواف, تصحيح انحراف أفقي ورأسي, وظيفة جدولة, دقة فائقة, تحكم عبر الويب, متوافق مع CEC	Other Features
سينما, حركي, عرض تقديمي, sRGB, DICOM SIM, سيورة سوداء, Multi Projection	Video Colour Modes
AMX, Crestron Integrated, Extron IP Link Partner, بروتوكول Control4 Simple Device Discovery, اكتشاف جهاز	Projector Control

Epson EB-L260F

WHAT'S IN THE BOX

- التحكم عن بعد مع بطاريات
- كابل للكهرباء
- Main unit
- HDMI Cable
- Warranty card
- دليل التشغيل السريع

OPTIONAL ACCESSORIES

- Air Filter - ELPAF60 - EB-7XX / EB-L2xx Series •
V13H134A60
- Ceiling mount / Floor stand - ELPMB60B •
V12H963110
- Ceiling mount / Floor stand - ELPMB60W •
V12H963210
- Ceiling pipe - ELPFP13 - 668-918mm •
V12H003P13
- Ceiling pipe - ELPFP14 - 918-1168mm •
V12H003P14
- Control and Connection Box - ELPCB03 •
V12H927040
- [Control and Connection Box - ELPCB03 [240v •
- Control and Connection Box - ELPCB03N •
V12HB11040DA
- External Speaker - ELPSP02 •
V12H467040
- [External Speaker - ELPSP02 - [240v •

PRODUCT SPECIFICATIONS

GENERAL	
Power consumption	(W, 144 W (economy), 0.5 W (standby) 199
Product dimensions	(mm x 299 mm x 90 mm (Width x Depth x Height) 325
Heat Dissipation	BTUperhour 884
Supply Voltage	AC 220 V - 240 V, 50 Hz - 60 Hz
Included Software	EasyMP Multi PC Projection, Epson Projector Management, Epson Creative Projection, Epson Projector Content Manager
Noise Level	(Normal: 37 dB (A) - Economy: 27 dB (A)
Supported Temperature	Storage -10 °C - 60 °C
Supported Humidity	% Operation 20 % - 80 %, Storage 10 % - 90
Options	حامل التركيب على الحائط
Loudspeaker	W 16
Room Type / Application	غرفة اجتماعات, Home Office, غرفة اجتماعات كبيرة / قاعة محاضرات, غرفة اجتماعات / قاعة دراسية, الإسقاط الضوئي, اللافتات / البيع بالتجزئة, مناطق جنب الزوار
Positioning	سطح المكتب, تركيب في السقف, الأرضية, تركيب على الحائط
Colour	White

OTHER