



KEY FEATURES

EB-PU1008B

EB-PU1008B هو جهاز عرض صغير الحجم ومتعدد الاستخدامات عالي السطوع مع عدسات اختيارية قابلة للتبديل وميزات تركيب متقدمة.

- **صغير الحجم وخفيف الوزن**
غير مزعجة وأسهل في النقل
- **دعم العدسات**
يدعم تشكيلة واسعة من عدسات إبسون القابلة للتبديل
- **تصميم محسن**
يتميز بتصميم واضح بالإضافة إلى صغر حجمه وبساطته. إصدار باللون الأسود.
- **جودة الصورة**
8,500 لومن، بتقنية 3LCD، ودقة WUXGA مع تحسين 4K
- **أدوات التثبيت المتقدمة**
مجموعة من الأدوات البرمجية المجانية ووحدة كاميرا خارجية اختيارية

{b}جودة فائقة للصور{b} تتميز الصور التي يعرضها جهاز العرض EB-PU1008B بدقة 8,500 لومن بوضوح الألوان البيضاء، والتفاصيل الحية، والألوان السوداء العميقة، والظلال المحددة، والتباين العالي للألوان. {b}صغير الحجم وخفيف الوزن{b} يسمح الحجم الصغير لهذا الجهاز بمرونة أكثر للنقل ويوفر مساحة عند التخزين، مما يضيف إلى مزايا الحجم والتكلفة لأجهزة العرض. فالحجم الصغير والتصميم البسيط لهذا الجهاز يسمحان له بالدمج بسهولة في معظم البيئات. متوفر باللون الأبيض أيضًا. {b}الدعم بعدسة قابلة للتبديل{b} يتوافق جهاز EB-PU1008B مع عدسات مختلفة لتتناسب مجموعة واسعة من بيئات العرض، بما في ذلك العدسة ذات الإسقاط القصير جدًا بدون إزاحة. تزود إبسون جهاز العرض "كهيكل فقط"، بدون عدسة، مما يتيح قوة اتخاذ القرار اللازم من قبل المستخدم للحصول على حل العرض المناسب للتطبيق المناسب. {b}مصممة لسرعة التركيب{b} أنتج شاشات كبيرة الحجم وساطعة للغاية، حتى كجزء من تركيبات أجهزة العرض المتعددة حيث يكون دمج الحواف وتكديسها ومرونة العدسة أمرًا أساسيًا. تعمل أداة Epson Projector Pro-fessional Tool على تسهيل تقنيات التثبيت المتقدمة، مثل تخطيط العرض، بينما تستخدم وحدة الكاميرا الخارجية الاختيارية (ELPEC01) معالجة مضمنة للتصحيح الهندسي بدون جهاز كمبيوتر للتكديس. يتميز EB-PU1008B بتقنية الاتصال بالمال القريب (NFC) لإعداد أجهزة عرض متعددة، مما يسهل عمليات التشخيص والتثبيت باستخدام أداة Epson Projector Config Tool .

TECHNOLOGY	
تقنية 3LCD غطاء عدسة الكريستال السائل من RGB	Projection System
inches with C2 Fine 0.76	LCD Panel
IMAGE	
(Lumens - 5950 Lumens (economy 8500	Color Light Output
(Lumens - 5950 Lumens (economy 8500	White Light Output
WUXGA	Resolution
تحميل 4K	High Definition
16:10	Aspect Ratio
5,000,000	Contrast Ratio
الليزر	Light Source
hr Durability High, 30000 hr Durability Eco 20000	Laser Light source
Manual vertical: 30, Manual horizontal: 45	Keystone Correction
Bits Color 10	Colour Video Processing
Upto 1.07 billion colours	Colour Reproduction
OPTICAL	
10.11:1 - 0.35	Throw Ratio
بصري	Lens
Motorized	Projection Lens Focus
CONNECTIVITY	
واجهة توصيل Ethernet (1 x), Remote (1 x), (1 x) Base-TX/1 Base-T, الاتصال بالمجال القريب (2 x) USB, (1 x) NFC. النوع B (الخدمة فقط) (1 x 1), HDBaseT (x), مدخل (1 x VGA), مدخل (1 x HDMI (HDCP 2.3), (1 x DVI (1 x), مخرج صوت يعقيد استريو صغير (1 x 1) USB content playback (1 x 1) RS-232C (1 x), شبكة محلية لاسلكية (Optional) (IEEE 802.11a/b/g/n), منفذ USB 2. من الفئة x 2) A	Interfaces
HTTPS, IPv6, SNMP, PJLink, ESC/VP.net	Network Protocol
ADVANCED FEATURES	
حماية كينسينغتون, قفل وحدة LAN لاسلكية, Padlock, فتحة كابل الحماية, إغلاق لوحة التحكم, أمان شبكة LAN لاسلكية, حماية كلمة المرور	Security
تحسين 4K, A/V mute, تشغيل تلقائي, البحث التلقائي عن المصدر, التشغيل/إيقاف التشغيل المباشر, دمج للحواف, عمر طويل لمصدر الضوء, وظيفة النسخ المعروضة على الشاشة, Power on button, تقنية كويك كورنر, وظيفة جدولة, تقة فائقة, تحكم عبر الويب, التحكم عن بُعد عبر الويب, تطبيق Point correction, 21:9 aspect ratio support, تصحيح انحراف أفقي ورأسي, ذاكرة وضع العدسة	Other Features
DICOM SIM, Multi Projection, طبيعي, BT79, عرض تقني, سينما	Video Colour Modes
AMX, Extron XTP, Extron IP Link, Crestron Integrated Partner	Projector Control

WHAT'S IN THE BOX

- التحكم عن بعد مع بطاريات
- كابل للكهرباء
- غطاء الكابل
- Lens connector cap
- Document Pack
- خراطيش الأحبار الأولية
- Main unit
- دليل التشغيل السريع

OPTIONAL ACCESSORIES

- Air Filter - ELPAF46 - EB-L107x/-Z9xxx/ •
Z1000xU/Z11xxx
V13H134A46
- Camera Unit - ELPEC01 •
V12HA46010
- Ceiling Mount - ELPMB68 •
V12H006AE0
- Extension Pole - ELPMB70 - For ELPMB68 •
V12H006AG0
- External Air Filter - ELPAF63 - EB-PU1000 •
Series
V13H134AD0
- Lens - ELPLL08 - Long throw - EB-PU Series •
V12H004L08
- Lens - ELPLM08 - Mid throw 1 - EB-PU1000 •
Series
V12H004M08
- Lens - ELPLM10 - Mid throw 3 - EB-PU Series •
V12H004M0A
- Lens - ELPLM11 - Mid throw 4 - EB-PU Series •
V12H004M0B
- Lens - ELPLM15 - Mid throw - EB-PU Series •
V12H004M0F

GENERAL

Product dimensions	(mm x 436 mm x 189 mm (Width x Depth x Height 545
Heat Dissipation	BTUperhour 1,819
Supply Voltage	AC 100 V - 240 V, 50 Hz - 60 Hz
Included Software	Epson Projector Professional Tool, Epson Projector Management, Epson Projector Content Manager, Epson Creative Projection, Epson Projector Config Tool
Noise Level	(Normal: 35 dB (A) - Economy: 30 dB (A
Supported Temperature	Storage -10 °C - 60 °C
Supported Humidity	% Operation 20 % - 80 %, Storage 10 % - 90
Options	وحدة شبكة W-LAN, Camera module, حامل سقفي, فلتر الهواء
Room Type / Application	غرفة اجتماعات, غرفة اجتماعات كبيرة / قاعة محاضرات, غرفة اجتماعات / قاعة دراسية, الإسقاط الضوئي, التأجير / تجهيز العروض, اللافتات / البيع بالتجزئة, مناطق جذب الزوار
Positioning	تركيب في السقف, سطح المكتب, إطار معلق
Colour	أسود

OTHER

Years 3

الضمان