DATASHEET / BROCHURE

EB-PU1008B



KEY FEATURES

- **صغير الحجم وخفيف الوزن**

  غير مزعجة وأسهل في النقل
- **دعم العدسات**

  يدعم تشكيلة واسعة من عدسات إبسون القابلة للتبديل
- **تصميم محسن**

  يتميز بتصميم واضح بالإضافة إلى صغر حجمه وبساطته. إصدار باللون الأسود.
- **جودة الصورة**

  8،500 لومن، بتقنية 3LCD، ودقة WUXGA مع تحسين 4K
- **أدوات التثبيت المتقدمة**

  مجموعة من الأدوات البرمجية المجانية ووحدة كاميرا خارجية اختيارية

EB-PU1008B

EB-PU1008B هو جهاز عرض صغير الحجم ومتعدد الاستخدامات عالي السطوع مع عدسات اختيارية قابلة للتبديل وميزات تركيب متقدمة.

{bجودة فائقة للصور}تتميز الصور التي يعرضها جهاز العرض EB-PU1008B بدقة 8،500 لومن بوضوح الألوان البيضاء، والتفاصيل الحية، والألوان السوداء العميقة، والظلال المحددة، والتباين العالي للألوان.{bصغير الحجم وخفيف الوزن}يسمح الحجم الصغير لهذا الجهاز بمرونة أكثر للنقل ويوفر مساحة عند التخزين، مما يضيف إلى مزايا الحجم والتكلفة لأجهزة العرض. فالحجم الصغير والتصميم البسيط لهذا الجهاز يسمحان له بالدمج بسهولة في معظم البيئات. متوفر باللون الأبيض أيضًا.{bالدعم بعدسة قابلة للتبديل}يتوافق جهاز EB-PU1008B مع عدسات مختلفة لتناسب مجموعة واسعة من بيئات العرض، بما في ذلك العدسة ذات الإسقاط القصير جدًا بدون إزاحة. تزود إبسون جهاز العرض "كهيكل فقط"، بدون عدسة، مما يتيح قوة اتخاذ القرار اللازم من قبل المستخدم للحصول على حل العرض المناسب للتطبيق المناسب.{bمصممة لسرعة التركيب}أنتج شاشات كبيرة الحجم وساطعة للغاية، حتى كجزء من تركيبات أجهزة العرض المتعددة حيث يكون دمج الحواف وتكديسها ومرونة العدسة أمرًا أساسيًا. تعمل أداة Epson Projector Pro-fessional Tool على تسهيل تقنيات التثبيت المتقدمة، مثل تخطيط العرض، بينما تستخدم وحدة الكاميرا الخارجية الاختيارية (ELPEC01) معالجة مضمّنة للتصحيح الهندسي بدون جهاز كمبيوتر للتكديس. يتميز EB-PU1008B بتقنية الاتصال بالمجال القريب (NFC) لإعداد أجهزة عرض متعددة، مما يسهل عمليات التشخيص والتثبيت باستخدام أداة Epson Projector Config Tool .

EPSON®

EB-PU1008B

PRODUCT SPECIFICATIONS

TECHNOLOGY	
Projection System	تقنية 3LCD غطاء عدسة الكريستال السائل من RGB
LCD Panel	inches with C2 Fine 0.76
IMAGE	
Color Light Output	(Lumens - 5950 Lumens (economy 8500
White Light Output	(Lumens - 5950 Lumens (economy 8500
Resolution	WUXGA
High Definition	تحسين 4K
Aspect Ratio	16:10
Contrast Ratio	5,000,000
Light Source	الليزر
Laser Light source	hr Durability High, 30000 hr Durability Eco 20000
Keystone Correction	Manual vertical: 30, Manual horizontal: 45
Colour Video Processing	Bits Color 10
Colour Reproduction	Upto 1.07 billion colours
OPTICAL	
Throw Ratio	10.11:1 - 0.35
Lens	بصري
Projection Lens Focus	Motorized
CONNECTIVITY	
Interfaces	USB 2. النوع B (الخدمة فقط) (1 x), واجهة توصيل Ethernet (1 x), Remote (1 x) (1 Base-TX/1 Base-T), مدخل DVI (1 x), مخرج صوت بمقبس استريو صغير (1 x), مدخل VGA (1 x), شبكة محلية لاسلكية (Optional) (IEEE 802.11a/b/g/n), الاتصال بالمجال القريب (NFC) (1 x), منفذ USB 2. من الفئة A (2 x), USB content playback (1 x), RS-232C (1 x), HDBaseT (1 x), HDMI (HDCP 2.3) (1 x)
Network Protocol	HTTPS, IPv6, SNMP, PJLink, ESC/VP.net
ADVANCED FEATURES	
Security	حماية كينسينغتون, قفل وحدة LAN لاسلكية, Padlock, فتحة كابل الحماية, إغلاق لوحة التحكم, أمان شبكة LAN لاسلكية, حماية كلمة المرور
Other Features	تحسين 4K, A/V mute, تشغيل تلقائي, البحث التلقائي عن المصدر, التشغيل/إيقاف التشغيل المباشر, دمج للحواف, عمر طويل لمصدر الضوء, وظيفة النسخ المعروضة على الشاشة, Power on button, تقنية كويك كورنر, وظيفة جدولة, دقة فائقة, تحكم عبر الويب, التحكم عن بُعد عبر الويب, تطبيق iProjection, 21:9 aspect ratio support, Point correction, تصحيح انحراف أفقي ورأسي, ذاكرة وضع العدسة
Video Colour Modes	حركي, عرض تقديمي, سينما, BT79, طبيعي, DICOM SIM, Multi Projection
Projector Control	اكتشاف جهاز AMX, Extron XTP, Extron IP Link, Crestron Integrated Partner

EPSON®

EB-PU1008B

WHAT'S IN THE BOX

- التحكم عن بعد مع بطاريات
- كابل للكهرباء
- غطاء الكابل
- Lens connector cap
- Document Pack
- خراطيش الأحبار الأولية
- Main unit
- دليل التشغيل السريع

</ "١٣٥١٠٧"=STEPTABLE TT>

PRODUCT SPECIFICATIONS

GENERAL	
Product dimensions	(mm x 436 mm x 189 mm (Width x Depth x Height 545
Heat Dissipation	BTUperhour 1,819
Supply Voltage	AC 100 V - 240 V, 50 Hz - 60 Hz
Included Software	Epson Projector Professional Tool, Epson Projector Management, Epson Projector Content Manager, Epson Creative Projection, Epson Projector Config Tool
Noise Level	(Normal: 35 dB (A) - Economy: 30 dB (A
Supported Temperature	Storage -10 °C - 60 °C
Supported Humidity	% Operation 20 % - 80 %, Storage 10 % - 90
Options	وحدة شبكة W-LAN, Camera module, حامل سقفي, فلتر الهواء
Room Type / Application	غرفة اجتماعات, غرفة اجتماعات كبيرة / قاعة محاضرات, غرفة اجتماعات / قاعة دراسية, الإسقاط الضوئي, التأجير / تجهيز العروض, اللافتات / البيع بالتجزئة, مناطق جذب الزوّار
Positioning	تركيب في السقف, سطح المكتب, إطار مُعلق
Colour	أسود
OTHER	
الضمان	Years 3

EPSON®