



KEY FEATURES

EcoTank Business+ Pro L6580

• طابعة 4 في 1 للورق مقاس A4، بتكلفة منخفضة للغاية

نظام خزان حبر اقتصادي

• سرعات فائقة للطباعة والمسح الضوئي

يمكنك الطباعة بسرعة تصل إلى 25 صفحة في الدقيقة والمسح الضوئي بسرعة تصل إلى 27.5 صورة في الدقيقة

• خزان حبر أمامي سهل الاستخدام

التمتع بإعادة تعبئة الحبر من دون أي متاعب وفوضى بفضل عبوات الحبر المحسنة

• طباعة متقلة وإمكانية الاتصال

شبكة Wi-Fi Direct و Wi-Fi و Ethernet وتطبيقات طباعة متنقلة مجانية²

• صُممت للشركات

2 درج ورق أمامي 250 ورقة، ووحدة تغذية خلفية 50 ورقة، ووحدة تغذية تلقائية بالمستندات 50 ورقة، PCL&PS3

طابعة 4 في 1 بخزان حبر ألوان تجمع بين السرعة والجودة المتميزة وبتكلفة منخفضة للغاية للصفحة وانخفاض التكلفة الإجمالية للملكية.

{b} يوفر باستمرار {b} مرة تطبع فيها باستخدام طابعة {b} EcoTank Pro. فهذه الطابعة تحتوي على خزانات حبر كبيرة تملؤها بعبوات حبر منخفضة التكلفة، مما يقلل تكلفة الصفحة للغاية. {b} كما أن تقنية PrecisionCore الخالية من الحرارة، تقلل استهلاك الطاقة إلى الحد الأدنى، مما يوفر لك في فواتير الكهرباء. {b} مميزات موفرة للوقت طابعة L6580 هي أسرع طابعة A4 في فنتها من إبسون، حيث تطبع الصفحة الأولى في خلال 5.5 ثوانٍ فقط! مع سرعة طباعة تصل إلى 25 صفحة في الدقيقة. أما المسح الضوئي، فيمكن أن تصل سرعته إلى 27.5 صورة في الدقيقة عند استخدام وحدة التغذية التلقائية بالمستندات. {b} قلة الحاجة إلى تدخل المستخدم يمكن للطابعة EcoTank Pro طباعة آلاف الصفحات قبل الحاجة إلى إعادة تعبئة الحبر، بينما يوفر درجا الورق الأماميان سعة إجمالية تبلغ 500 ورقة، أي أنك ستوفر جهد إعادة تعبئة الحبر والتغذية بالورق. أما وحدة تغذية المستندات التلقائية ذات السعة الكبيرة التي تبلغ 50 ورقة من حجم A4، فستوفر عليك عبء وضع الصفحات يدوياً. {b} سهولة الاستخدام ويمكنك الاعتماد عليها {b} يمكنك الاختيار بين الوظائف بسهولة باستخدام شاشة لمس LCD بالألوان، {b} كما يمكن ملء خزانات الحبر الأمامية الكبيرة بسهولة باستخدام عبوات الحبر التي يمكن إعادة غلقها والمصممة حتى لا يتساقط منها أي حبر. {b} طباعة من أي مكان تقريباً يمكنك الطباعة من الهواتف الجوّالة والأجهزة اللوحية وأجهزة الكمبيوتر المحمولة بسهولة باستخدام {b} L6580. {b} أما الاتصال عبر Wi-Fi و Wi-Fi Direct، فيسمح لك بإرسال المستندات للطباعة من الأجهزة الذكية باستخدام تطبيق {b} Epson iPrint² طباعة بجودة احترافية مع ميزة الطباعة الشاملة على الورقة بأكملها³ والحبر الصبغي DURABrite ET تساعدك على تحقيق جودة طباعة متميزة في مشاريعك الخاصة.

EcoTank Pro L6580			PRODUCT SPECIFICATIONS	
WHAT'S IN THE BOX			TECHNOLOGY	
• مجموعة أحبار واحدة (أسود – 127 مل، سماوي وأرجواني وأصفر – 7 مل) • كابل للكهرباء • التريكيب / دليل تعليمات الأمان • (Driver and utilities (CD • وثيقة الضمان • Main unit • دليل التشغيل السريع			PrecisionCore™ رأس طباعة	Printing Method
			DURABrite™ ET	Ink Technology
			x 2400 DPI 4800	Printing Resolution
			PRINT	
			Pages/min Monochrome, 25 Pages/min Colour 25	Printing Speed ISO/IEC 24734
			For detailed information on printing speeds please visit http://www.epson.eu/testing	
			SCAN	
			مستشعر صورة الاتصال (CIS)	Scanner Type
			PAPER / MEDIA HANDLING	
			Paper Formats	
			A4 (21. x29.7 cm), قانوني, B5, B6, A5 (14.8x21, cm), A6 (1.5x14.8 cm), C6 (أطرف), C4 (أطرف), خطاب, خطاب قانوني, DL (أطرف), (أطرف) 1 رقم 1 (أطرف), (أطرف) 1	
			نم (A4), ورق عادي	
			mm top, 0 mm right, 0 mm bottom, 0 mm left (Wherever margin is defined. Otherwise 3mm 0 (.Top, Right, Bottom, Left	
			وحدة التغذية التلقائية بالمستندات على الوجهين (A4), ورق عادي), وحدة التغذية التلقائية بالمستندات فاكس على الوجهين (A4), ورق عادي), وحدة التغذية التلقائية بالمستندات مسح ضوئي على الوجهين (A4), ورق عادي), طباعة على الوجهين تلقائيًا (A4), ورق عادي)	
			GENERAL	
			Product dimensions	
			Compatible Operating Systems	
			Mac OS 10.6+, Windows 8 (32/64 bit), Windows Server 2003 R2, Mac OS 10.8.x, Mac OS 10.10.x, Mac OS X 10.11.x, Mac OS X 10.13.x, Mac OS X 10.12.x, Mac OS 10.7.x, Mac OS 10.9.x, Windows 10 (32/64 bit), Windows 8.1 (32/64 bit), Windows 7 (32/64 bit), Windows Vista (32/64 bit), Windows XP SP3 or later (32-bit), Windows XP Professional x64 Edition SP2 or later, Windows Server 2003 SP2 or later, Windows Server 2008 R2, Windows Server 2012 R2, Windows Server 2016, XP Professional x64 Edition	
			WLAN Security	
			Mobile and Cloud Printing Services	
			OTHER FEATURES	
			Panel	
			Features	
			Type: Colour, Diagonal: 10.9	
			شاشة باللمس، الطباعة المباشرة من USB	
			OTHER	

* Quoted yields are extrapolated based on Epson original methodology from the print simulation of Test Patterns provided in ISO/IEC 24712 or 29103. Quoted yields are NOT based on ISO/IEC 24711 or 29102. Quoted yields may vary depending on the images that you are printing, the paper type that you are using, the frequency of your prints and environmental conditions such as temperature. During the initial printer setup, a certain amount of ink is used to fill the print head's nozzles, therefore the yield of the initial bundled set will be lower

LOGISTICS INFORMATION

C11CJ28403BY	SKU
8715946676692	EAN Code
Indonesia	Country Of Origin

عبرنا طسوتم حضوي ينذا ISO/IEC 24734 راي عمل اقنو ديدحتلا بت 1. ةيف تناعباط راببتخا قيرط ن ع ESAT ةيريقتلا ةعشملا ةيجاتنلاإ ،تاومل عمل نم ديزمل .يضرارتفا حضوك قندجمل ةيرفلا ةعابطلل بمتفمل 'الاصتا بلمطنتت 2www.epson.eu/testing عقوملا فرايز ىجزي تزدجالاو تناغللا قنرعملو تامول عمل نم ديزمل ،تتترتنلاب ايفلمس كفيظو ميمصت مل 3www.epsonconnect.com ةرايزب لضرقت ،قموعمل ددعل دح دجوي ،رمتسمل مادختس لال املقالب قورولا ىل ع لم افرلا ةعابطلا لادبتس ل ةعاجل لبقي ،عشورلا اذف يف اءاجاتنل زلفمي يتلا تناوعبطلما راربتس لادبتسمل عيطتسي ،دجل اذف لال لوصورلا دعبو .ربجل كاسو مدختسمل ليلد ىللا عوجرلا ىجزي .يسايللا عضورلا يف ةعابطلا يف ليصافحتلا نم ديزمل نامضللا طورشو

