



KEY FEATURES

EB-X49

• صور ساطعة وعالية الجودة

تقنية 3LCD مع انبعاث الضوء الملون والأبيض بمعدل عالٍ على نحو متساوٍ

• جهاز متنقل

يتميز هذا الجهاز بتصميم صغير ووزن خفيف، مما يتيح حمله واستخدامه بسهولة في غرف متعددة

• خيارات اتصال واسعة

إمكانيات الاتصال بالشبكة والاتصال اللاسلكي

• إجمالي تكلفة اقتناء منخفضة

يصل العمر الافتراضي للمصباح إلى 12,000 ساعة في الوضع الاقتصادي

• تحكم مرن ومتعدد الاستعمالات

إمكانية العرض الضوئي من عدة مصادر عبر منافذ HDMI وإمكانية الاتصال اللاسلكي الاختيارية

تجمع بين مرونة التركيب في أي مكان مع سطوع ودقة استثنائية، بالإضافة إلى القدر الأدنى من أعمال الصيانة.

محتوى ساطع وزاٍ على شاشة كبيرة قابلة للتوسع استمتع بعروض تقديمية على شاشة كبيرة مع نص واضح ونقي، بالإضافة إلى صور ومحتوى فيديو جذاب، على شاشة بمقاس يصل إلى 300 بوصة. أداء بمعدل سطوع 3,600 لومن ونسبة تباين عالية تبلغ 16,000:1، مما يوفر عروضاً رائعة، حتى في الغرف ذات الإضاءة الجيدة. سنوات من الاجتماعات المتواصلة مع مصباح يصل عمره الافتراضي إلى 12,000 ساعة في الوضع الاقتصادي. مرونة التركيب والتثبيت توفر خاصية تصحيح الانحراف الرأسي تلقائياً وتصحيح الانحراف الأفقي يدوياً قدرًا أكبر من المرونة فيما يتعلق بوضع جهاز العرض في الغرفة للحصول على صور خالية من التشويه، ويضيف الزوم البصري العريض المزيد من المرونة اتصالات عبر الشبكة واتصالات لاسلكية (اختيارية) تتيج اتصالات الشبكة (عبر RJ45) والاتصالات اللاسلكية الاختيارية إمكانية إضافة الجهاز EB-W49 إلى شبكة الشركة أو ترفيقته للوصول إلى الجهاز اللاسلكي في مرحلة لاحقة. جودة صوت عالية تتمتع هذا الجهاز بمكبر صوت مدمج بقوة 5 واط، مما يتيح لك سماع المحتوى الصوتي بوضوح، دون الحاجة إلى مكبرات صوت خارجية إضافية.

TECHNOLOGY	
تقنية 3LCD غطاء عدسة الكريستال السائل من RGB	Projection System
inches with C2 Fine 0.55	LCD Panel
IMAGE	
(Lumens - 2400 Lumens (economy 3600	Color Light Output
تقنية XGA	Resolution
لمبة	Light Source
Manual vertical: 30, Manual horizontal: 30	Keystone Correction
Bits Color 10	Colour Video Processing
Upto 1.07 billion colours	Colour Reproduction
OPTICAL	
1.77:1 - 1.48	Throw Ratio
بصري	Lens
in - 300 in 30	Screen Size
1.72	Projection Lens F Number
mm 20.28	Projection Lens Focal Length
1 : 8	Offset
CONNECTIVITY	
شبكة محلية لاسلكية (WiFi 5 (Optional), LAN IEEE 802.11a/b/g/n/ac), منفذ USB 2. من الفتحة 1 x B), مدخل VGA (2 x VGA), مخرج صوت بمقياس استريو صغير (1 x), مدخل HDMI (1 x), مخرج 1 x VGA), مدخل صوت بمقياس استريو صغير (2 x), مدخل صوت 1 x Cinch), مدخل 1 x Composite), واجهة توصيل Ethernet (1 x RS-232C (1 x), (1 Base-TX/1 Base-T), منفذ USB 2 (A من الفتحة 1 x A)	Interfaces
بنية تحتية/مخصصة لأغراض معينة	Epson iProjection App
PJLink	Network Protocol
ADVANCED FEATURES	
حماية كينسينغتون, فتحة كابل الحماية, قفل وحدة LAN لاسلكية	Security
شريط كتم صوت مقاطع الصوت/مقاطع الفيديو (AV), التصحيح الذاتي للانحراف, سماعات مدمجة, زوم رقمي, التشغيل/إيقاف التشغيل المباشر, كاميرا الوثائق المتوافقة, الإعداد الميسر المعروف على الشاشة, تصحيح انحراف أفقي ورأسي, عرض ضوئي عبر الشبكة, وظيفة النسخ المعروضة على الشاشة, بدون كمبيوتر, تقنية كويك كورنر, وظيفة تقسيم الشاشة, إعداد iProjecton بواسطة كود QR, إعداد iProjection عبر تقنية الاتصال بالمجال القريب (NFC), تطبيق iProjection, متوافق مع CEC	Other Features
سيورة سوداء, حركي, عرض تقديمي, مسرح, sRGB	Video Colour Modes
Extron (الشبكة), AMX, Control4, Crestron	Projector Control

WHAT'S IN THE BOX

- كابل للكهرباء
- التحكم عن بعد مع بطاريات
- Main unit
- HDMI Cable
- دليل التشغيل السريع
- (User Guide Kit (CD
- وثيقة الضمان

OPTIONAL ACCESSORIES

- Air Filter - ELPAF32 - EB-SXW11/12/14 •
V13H134A32
- Ceiling Mount - ELPMB23 - White •
V12H003B23
- Ceiling pipe - ELPFP13 - 668-918mm •
V12H003P13
- Ceiling pipe - ELPFP14 - 918-1168mm •
V12H003P14
- External Speaker - ELPSP02 •
V12H467040
- [External Speaker - ELPSP02 - [240v •
- Lamp – ELPLP97 – EB9XX/W49/X/E20/U50/ •
EB-x05/x41/x42/EH-TW6
V13H010L97
- Safety Wire - ELPWR01 •
V12H003W01
- Soft Carry Case - ELPKS70 •
V12H001K70
- Wireless LAN Adapter - ELPAP11 (2.4GHz & •
(5GHz
V12H005A01

GENERAL

Power consumption	(W, 327 W (economy), 180 W (standby) 286
Product dimensions	(mm x 249 mm x 87 mm (Width x Depth x Height) 302
Supply Voltage	AC 100 V - 240 V, 50 Hz - 60 Hz
Included Software	EasyMP Multi PC Projection, Epson Projector Management
Noise Level	(Normal: 37 dB (A) - Economy: 28 dB (A)
Supported Temperature	Storage -10 °C - 60 °C
Supported Humidity	% Operation 20 % - 80 %, Storage 10 % - 90
Options	ELPWT01 - جهاز إرسال لاسلكي -
Loudspeaker	W 5
Positioning	تركيب في السقف, سطح المكتب
Colour	White

OTHER