



Epson EB-L520U



KEY FEATURES

EB-L520U

- سطوع عالٍ، وحجم قابل للتوسع
يوفر حل عرض عالي السطوع بقوة 5,200 لومن وبشاشة تصل إلى 500 بوصة
- ميزات حلول العرض المتميزة
الوضوح العالي الكامل، مع دعم 4K، ودمج الحواف، وخاصية التصحيح الهندسي
- مشاهدة بلا قيود
صورة واضحة بدون وهج وبصمات أصابع وخط فاصل
- دعم الالتزام بالتباعد الاجتماعي
شاشة عرض قابلة للتوسيع بما يناسب متطلبات توزيع الجمهور وترك مسافة بينهم
- وصل واضغط ثم تعاون
تعاون باستخدام نظام العرض التقديمي اللاسلكي من إبسون - ELPWP10

بالنظر إلى إمكانيات الاتصال المتقدمة وميزات العرض الممتازة، يُعد جهاز عرض الليزر EB-L520U من الأجهزة عالية السطوع ذات السعر المناسب لجميع المستخدمين.

يتميز هذا الجهاز بقدرة سطوع عالية تبلغ 5,200 لومن، إلى جانب الوضوح العالي الكامل، ودقة WUXG، وشاشة عريضة بأبعاد 16:6، ودعم 4K وتقنية تحسين التفاصيل، مما يمنح المستخدمين حل عرض أكثر سطوعاً وحيوية وبشاشة يصل حجمها إلى 500 بوصة. ويوفر جهاز EB-L520U ميزات ممتازة أكثر مما تتوقع أن تجده عادةً في فئة حلول العرض هذه، حيث يوفر ميزة دمج الحواف وخاصية التصحيح الهندسي لتوفير حل عرض واحد كبير الحجم بدون أي فواصل. وإذا كنت تستخدم محتوى متعدد الوسائط، فيمكنك تشغيل المحتوى بدون أي تأخير، وإعداد قوائم تشغيل وضبط المواعيد مباشرةً من ذاكرة USB، وكل ذلك بفضل ترميز الفيديو المتقدم H.264 وبرنامج Epson Content Manager. كما يتميز بالمرونة، حيث يتيح وظيفة الشاشة المقسمة الجمع بين صورتين أو أربع صور من مصادر مختلفة في شاشة واحدة كبيرة؛ ويمكن التوصيل سلكياً مع توفر ميزة التوصيل اللاسلكي اختياريًا¹ مع دعم تقنية Miracast¹ مما يسهل التوصيل. كما يمكن مشاركة محتوى HDBaseT وتوزيعه بدون أن تتأثر الجودة. بفضل الموثوقية المعروفة والرائدة في السوق² لحلول العرض بالليزر من إبسون، يمكنك أن تظمن إلى أنك ستركب هذا الجهاز ولن تشغل بالك به بعد ذلك لأنه لا يحتاج إلى صيانة دورية. وحتى تظمن أكثر، يأتي جهاز EB-L520U بضمان قياسي لمدة 3 أعوام حتى تنعم براحة البال.

TECHNOLOGY	
تقنية 3LCD غطاء عدسة الكريستال السائل من RGB	Projection System
inches with C2 Fine 0.67	LCD Panel
IMAGE	
(Lumens - 3640 Lumens (economy 5200	Color Light Output
(Lumens - 3640 Lumens (economy 5200	White Light Output
WUXGA	Resolution
Full HD	High Definition
5,000,000	Contrast Ratio
الليزر	Light Source
hr Durability High, 30000 hr Durability Eco 20000	Laser Light source
Manual vertical: 30, Manual horizontal: 30	Keystone Correction
Bits Color 10	Colour Video Processing
Upto 1.07 billion colours	Colour Reproduction
OPTICAL	
2.2:1 - 1.35	Throw Ratio
Digital, Factor: 1 - 1.6	Zoom
بصري	Lens
in - 500 in 50	Screen Size
1.7	Projection Lens F Number
mm 31.8	Projection Lens Focal Length
Manual	Projection Lens Focus
1 : 27	Offset
CONNECTIVITY	
منفذ 2 USB, من الفتحة x 1 B), شبكة محلية لاسلكية (اختيائي 5 WiFi), LAN IEEE 802.11a/b/g/n/ac), مدخل 2 VGA (اختيائي Miracast), (x), مدخل صوت بمقياس استريو صغير (2 x), مدخل 1 x RS-232C, (2 x HDMI), مخرج صوت بمقياس استريو صغير (1 x), مخرج 1 x VGA), واجهة توصيل Ethernet (1 x) (1 Base-TX/1 Base-T), (2 USB). من الفتحة 1 A (اختيائي HDBaseT), (1 x) HDBaseT (اختيائي Epson iProjection App	Interfaces
بنية تحتية/مخصصة لأغراض معينة	Epson iProjection App
ADVANCED FEATURES	
حماية كينسينغتون, قفل وحدة LAN لاسلكية, فتحة كابل الحماية, Padlock	Security
AV mute, تصحيح محاذاة الانحناء , سماعات مدمجة, دمج للحواف, الإعداد المسبق السهل المعروف على الشاشة. عمر طويل لمصدر الضوء, بدون كمبيوتر, تقنية كويك كورنر, مشاركة الشاشة, Source function, شاشة عرضة جداً (16:6), تطبيق iProjection, متوافق مع CEC, 21:9 aspect ratio support	Other Features
سينما, حركي, sRGB, DICOM SIM, عرض تقديمي	Video Colour Modes
Control4 Simple Device Discovery, Extron, AMX, اكتشاف جهاز AMX, Control4, (الشبكة) Crestron IP Link, Extron XTP, Crestron Integrated Partner	Projector Control

WHAT'S IN THE BOX

- كابل للكهرباء
- التحكم عن بعد مع بطاريات
- دليل المستخدم
- مستندات الضمان
- HDMI Cable
- Main unit

OPTIONAL ACCESSORIES

- Air Filter - ELPAF56 - L600/EB-14XX Series •
V13H134A56
- Ceiling Mount - ELPMB22 - White •
V12H003B22
- Ceiling Mount - ELPMB30 - Low profile •
V12H526040
- Ceiling Mount - ELPMB68 •
V12H006AE0
- Ceiling pipe - ELPFP13 - 668-918mm •
V12H003P13
- Ceiling pipe - ELPFP14 - 918-1168mm •
V12H003P14
- Extension Pole - ELPMB70 - For ELPMB68 •
V12H006AG0
- External Speaker - ELPSP02 •
V12H467040
- [External Speaker - ELPSP02 - [240v •
V12H467040DA
- Portrait Adaptor - ELPMB69 - For ELPMB68 •
V12H006AF0

GENERAL

Power consumption	(W, 293 W (economy), 164 W (standby) 234
Product dimensions	(mm x 122 mm x 304 mm (Width x Depth x Height) 440
Supply Voltage	AC 100 V - 240 V, 50 Hz - 60 Hz
Included Software	EasyMP Multi PC Projection
Noise Level	(Normal: 31 dB (A) - Economy: 23 dB (A)
Supported Temperature	Storage -10 °C - 60 °C
Supported Humidity	% Operation 20 % - 80 %, Storage 10 % - 90
Options	جهاز إرسال لاسلكي - ELPWT01
Loudspeaker	W 10
Room Type / Application	غرفة اجتماعات، السينما المنزلية، Home Office، غرفة اجتماعات كبيرة / قاعة محاضرات، غرفة اجتماعات / قاعة دراسية، مناطق جذب الزوار، اللافتات / البيع بالتجزئة
Positioning	سطح المكتب، تركيب في السقف، الأرضية، تركيب على الحائط
Colour	White

OTHER