

Epson L11160 MEAF



KEY FEATURES

EcoTank Business+ L11160

- **سرعات طباعة فائقة**
25 ورقة في الدقيقة للطباعة بالأبيض والأسود والألوان²
- **تكلفة منخفضة للغاية لكل صفحة**
نظام خزان حبر اقتصادي
- **خزان حبر أمامي سهل الاستخدام**
التمتع بإعادة تعبئة الحبر من دون أي متاعب وفوضى بفضل عبوات الحبر المحسنة
- **طباعة متقلة وإمكانية الاتصال**
شبكة Wi-Fi Direct و Wi-Fi والإيثرنت وتطبيقات طباعة متنقلة مجانية⁴
- **صُممت للشركات**
طباعة A3+، بدرجي ورق أماميين سعة 250 ورقة مقاس A3، ووحدة تغذية خلفية سعة 50 ورقة

طباعة على ورق A3+ مع طباعة EcoTank المصممة للشركات السريعة والغنية بالميزات. توفر الطباعة تكلفة منخفضة لكل صفحة مع الحد من التدخل البشري لتوفير الوقت والمال.

{b}إنجاز أكبر في وقت أقل ويمكن لهذه الطباعة السريعة والفعالة طباعة الصفحة الأولى في أقل من 5.5 ثوانٍ¹ مع سرعة طباعة تبلغ 25 ورقة في الدقيقة للطباعة بالأبيض والأسود والألوان². {b}طباعة EcoTank للورق مقاس A3+ الغنية بالميزات يتم تصميم L11160 للطباعة على الورق بحجم يصل إلى A3+. من السهل التنقل بين المجموعة الكبيرة من الخصائص باستخدام شاشة LCD مقاس 6.1 سم والكبس على المفاتيح. {b}وفر باستمرار {b}وفر أموالك في كل مرة تطبع فيها بطابعة EcoTank مع تكلفة منخفضة للغاية لكل صفحة. فعلى عكس الطابعات الأخرى، تضم EcoTank خزانات حبر كبيرة لتملؤها بعبوات الحبر منخفضة التكلفة. {b}طباعة سريعة بجودة متميزة {b}يعمل الحبر الصبغي على إنتاج مطبوعات خالية من البقع ومقاومة لأقلام التمييز. ومع هذا الحبر الموثوق عالي الجودة، يمكنك الحصول على مطبوعات رائعة بنصوص واضحة والألوان زاهية. وباستخدام مجموعة واحدة من الأحبار البديلة، يمكنك طباعة ما يصل إلى 7,500 صفحة باللون الأسود و6,000 صفحة بالألوان³. {b}طباعة من أي مكان تقريباً {b}يمكنك الطباعة من الهواتف الجوّالة والأجهزة اللوحية وأجهزة الكمبيوتر المحمولة بسهولة باستخدام EcoTank. ومن خلال إمكانية الاتصال عبر Wi-Fi و Wi-Fi Direct، يمكنك إرسال مستندات للطباعة من الأجهزة الذكية باستخدام تطبيق Epson iPrint⁴. {b}سهل الاستخدام ويمكن الاعتماد عليه {b}يمكن ملء خزان الحبر الأمامي الكبير بسهولة باستخدام عبوات الحبر التي يمكن إعادة غلقها والمصممة حتى لا يتساقط منها أي حبر. أما تقنية PrecisionCore الخالية من الحرارة والفريدة من نوعها من إبسون فهي تعزز إمكانية الاعتماد على الطباعة ونقل من أوقات التعتّل والتأثير البيئي، فهي لا تحتاج إلى وقت للإحماء لتمكينك من طباعة الصفحات الأولى بسرعة وباستخدام طاقة أقل.

Epson L11160 MEAF			PRODUCT SPECIFICATIONS	
WHAT’S IN THE BOX • مجموعة أحبار (127 × 1 مل أسود، 3 × 7 مل سماوي وأرجواني وأصفر) • Main unit • كابيل للكهرباء • دليل التشغيل السريع			TECHNOLOGY	
			PrecisionCore™ رأس طباعة	Printing Method
			DURABrite™ ET	Ink Technology
			x 1200 DPI 4800	Printing Resolution
INK COMPATIBILITY EcoTank Pigment Black ink bottle ١١٢ EcoTank Pigment Cyan ink bottle ١١٢ EcoTank Pigment Magenta ink bottle ١١٢ EcoTank Pigment Yellow ink bottle ١١٢			PRINT	
			Pages/min Monochrome, 25 Pages/min Colour 25	Printing Speed ISO/IEC 24734
			For detailed information on printing speeds please visit http://www.epson.eu/testing	
			SCAN	
			PAPER / MEDIA HANDLING	
			A3+, A3 (29,7x42, cm), A4 (21.x29,7 cm), A5 (14,8x21, cm), A6 (1,5x14,8 cm), B6, DL رقم 1 (أظرف), نعم (A4/A3، ورق عادي)	Paper Formats
			mm top, 0 mm right, 0 mm bottom, 0 mm left (Wherever margin is defined. Otherwise 3mm 0 (.Top, Right, Bottom, Left	Duplex
			طباعة على الوجهين تلقائيًا (A4/A3، ورق عادي), طباعة بلا إطار	Print Margin
				Media Handling
INK YIELD DATA			GENERAL	
Pages 2,800 *	4,500 * Pages	Included	(mm x 500 mm x 350 mm (Width x Depth x Height 515	Product dimensions
			Windows 10 (32/64 bit), Windows 8.1 (32/64 bit), Windows 8 (32/64 bit), Windows 7 (32/64 bit), Windows Vista (32/64 bit), Windows XP SP3 or later (32-bit), Windows XP Professional x64 Edition SP2 or later, Windows Server 2003 SP2 or later, Windows Server 2003 R2, Windows Server 2008 R2, Windows Server 2012 R2, Windows Server 2016, Mac OS X 10.6.8 or later	Compatible Operating Systems
			(WEP 64 Bit, WEP 128 Bit, WPA PSK (TKIP	WLAN Security
			Epson Connect (iPrint, Email Print, Remote Print Driver), Apple AirPrint	Mobile and Cloud Printing Services
			OTHER FEATURES	
			Type: Colour, Diagonal: 6.1	Panel
			OTHER	
Quoted yields are extrapolated based on Epson original methodology from the print simulation of Test Patterns provided in ISO/IEC 24712 or 29103. Quoted yields are NOT based on ISO/IEC 24711 or 29102. Quoted yields may vary depending on the images that you are printing, the paper type that you are using, the frequency of your prints and environmental conditions such as temperature. During the initial printer setup, a certain amount of ink is used to fill the print head’s nozzles, therefore the yield of the initial bundled set will be lower				
LOGISTICS INFORMATION				
			C11CJ04403DA	SKU
			8715946683652	EAN Code
			Indonesia	Country Of Origin

مورطو قراحلا ةجردو قبطوللا ىلع اضريأ ربحلا فافج تناقوا دبتعت .
رثوت نا نكبي .امامت ربحلا فجي نا ىلا عوبطلا بناجال سملت ال .يرخأ
فافج دعب ىتح .ةعابطللا قئوج ىلع اضريأ قرشبالا تسويزو قبطوللا
ةعابطل قيسنللا .عوبطلا قرولا حطس شدخ وا ثعرف بينجت ،ربحلا
عماللا ريغ روصللا قرو مداخلتساب يصوي ،روصللا

