



KEY FEATURES

EB-PU2213B

- خفيف الوزن وصغير الحجم
- سهولة النقل والتركيب والتخزين
- عرض الصور بجودة مذهلة
- 13,000 لومن، تقنية تحسين 4K، دقة WUXGA
- سهولة الاستخدام
- سهولة التركيب والتحكم، والتكديس، ومرونة العدسات
- حل يُعتمد عليه؛ ركبته ثم انساه
- تصميم متطور لا يسمح بدخول الغبار - حاصل على تصنيف IP5X
- صديق للبيئة
- استهلاك أقل للطاقة، ومواد تغليف أقل، ووزن أخف

جهاز العرض الضوئي EB-PU2213B هو جهاز عرض 3LCD يجمع بين قوة السطوع وخفة الوزن وصغر الحجم.

{صغير الحجم وخفيف الوزن} خفة الوزن وصغر الحجم يعني أن جهاز العرض الضوئي أسهل في التخزين والنقل والتركيب، مما يوفر في مساحة المستودع وكذلك تكاليف العمالة والتوصيل. {جودة صورة فائقة} يعمل جهاز العرض هذا بتقنية 3LCD، ويتميز بقوة السطوع الكبيرة بالإضافة إلى دقة WUXGA مع تحسين 4K وتقنية HDR ليوفر لك صورًا ذات ملمس غني وأكثر وضوحًا. {المرونة} تسمح وظائف جهاز العرض الضوئي EB-PU2213B بسهولة التثبيت والتحكم والتكديس ومرونة العدسة. فالجهاز يتضمن معالجة مدمجة للتكديس بدون كمبيوتر، مما يعني أنه يمكن تكديس جهازي عرض مدعومين لمضاعفة السطوع بدون الحاجة إلى برامج كمبيوتر خارجية. {الموثوقية} يتميز بحماية عالية من الغبار، حيث يضمن المحرك البصري محكم الإغلاق ووحدة مصدر ضوء الليزر سطوعًا ثابتًا لوقت طويل، ولو كانت بيئة الاستخدام بها الكثير من الغبار.

WHAT'S IN THE BOX

- كابل للكهرباء
- التحكم عن بعد مع بطاريات
- غطاء الكابل
- Lens connector cap
- Document Pack
- خراطيش الأحبار الأولية
- Main unit
- دليل التشغيل السريع

OPTIONAL ACCESSORIES

- Camera Unit - ELPEC01
 - V12HA46010
- Ceiling Mount - ELPMB68
 - V12H006AE0
- Extension Pole - ELPMB70 - For ELPMB68
 - V12H006AG0
- Lens - ELPLL08 - Long throw - EB-PU Series
 - V12H004L08
- Lens - ELPLM10 - Mid throw 3 - EB-PU Series
 - V12H004M0A
- Lens - ELPLM11 - Mid throw 4 - EB-PU Series
 - V12H004M0B
- Lens - ELPLM15 - Mid throw - EB-PU Series
 - V12H004M0F
- Lens - ELPLU03S - Short throw off axis 1 - EB-PU Series
 - V12H004UA3
- Lens - ELPLU04 - Short throw off axis 2 - EB-PU Series
 - V12H004U04
- Lens - ELPLW05 - Wide zoom 1 - EB-PU Series
 - V12H004W05

Wireless Presentation Systems

GENERAL	
Product dimensions	mm x 492 mm x 218 mm (Width x Depth x Height) 586
Heat Dissipation	
LOGISTICS INFORMATION	
SKU	V11HA68840
Country Of Origin	China
Supported Temperature	Storage -10 °C - 60 °C
Supported Humidity	% Operation 20 % - 80 %, Storage 10 % - 90
Options	W-LAN, Camera module حامل سقفي, وحدة شبكة
Room Type / Application	غرفة اجتماعات, غرفة اجتماعات كبيرة / قاعة محاضرات, غرفة اجتماعات / قاعة دراسية, الإسقاط الضوئي, التأجير / تجهيز العروض, اللافتات / البيع بالتجزئة, مناطق جذب الزوار
Positioning	تركيب في السقف, سطح المكتب, إطار مُعلق
Colour	أسود

OTHER



</ "STEPREF A="ContactInformation" O="Product174745" OT="Product" VC="ar_LY_context" VO="197287" W="Main">