

SureColor SC-F10000H (Fp,Fy)



KEY FEATURES

- **محلول حبر سائب**
عبوات حبر سعة 10 أو 3 لترات مدعومة بخاصية "التبديل في أثناء التشغيل"
- **الطباعة بحبر فلورسنت أو فاتح**
حبر زهري وأصفر فلوري أصلي أو سماوي وأرجواني فاتح
- **تقنية Precision Dot من إبسون**
ثلاث تقنيات مخصصة لتصعيد الأصباغ (Half-tone و LUT و Micro Weave)
- **طباعة فائقة السرعة**
حتى 246 م²/ساعة
- **حل متكامل من إبسون**
يشمل رؤوس الطباعة والحبر والبرامج الثابتة والبرامج.

طابعة مقاس 76 بوصة، تتميز بأنها فائقة على المستوى الصناعي وتعمل بتقنية تصعيد الأصباغ سداسية الألوان، ويمكن استخدام أحبار الفلورسنت أو الأحبار الفاتحة الأصلية، وذلك بهدف توسيع نطاق المنتجات.

{b}نفس الجودة الرائعة في كل مرة {b}تتولى إبسون تصنيع جميع محتويات الطابعة SC-F10000H، بما يشمل رؤوس الطباعة والأحبار والبرامج. يتم تقديم المزيد من الدعم من خلال ملفات EMX، إلى جانب وسائط إبسون، لضمان توفير ملفات تعريف الألوان وإعدادات الماكينة الصحيحة. علاوة على ذلك، يوفر رأس الطباعة PrecisionCore MicroTFP والعرض الذي يبلغ 4.7 بوصات، سطح طباعة كبيرًا للحصول على طباعة سريعة. {b}موثوقية يمكن الاعتماد عليها {b}تضمن جودة تصنيع الطابعة SC-F10000H الفائقة إنتاج مخرجات عالية الجودة باستمرار. يتم تعزيز موثوقية الطابعة أيضًا من خلال: ميزة التحكم التلقائي المتقدم في شد الوسائط (Ad-ATC) لتغذية الوسائط بوتيرة دقيقة ومستقرة حتى على الوسائط الرفيعة، وتقنية الضبط التلقائي (بما في ذلك كاميرا RGB مدمجة)، والبرامج الداعمة التي تسمح للمستخدمين بمراقبة أداء الطابعة، ولو عن بعد. كما تضم الطابعة SC-F10000H أجزاء يمكن للمُشغل استبدالها لزيادة وقت تشغيل الطابعة وتحسين إنتاجيتها. {b}إنتاجية عالية {b}تم تصميم كل جزء من الطابعة SC-F10000H للعمل على زيادة الإنتاج وتحسين الكفاءة وتقليل التكاليف. من العوامل الأخرى التي تزيد من إنتاجية المستخدم محلول الحبر السائب (عبوات الحبر سعة 3 لترات و 10 لترات) وخاصية تغيير الحبر بنظام "التبديل في أثناء التشغيل". {b}السرعة {b}يفضل رأس الطباعة PrecisionCore MicroTFP والمجفف عالي الكفاءة، يمكن للطابعة SC-F10000H الطباعة بمعدل يصل إلى 246 م²/ساعة، أي أنها تجمع بين عنصرَي الجودة والسرعة الفائقة في الطباعة.

SureColor SC-F10000H (Fp,Fy)PRODUCT SPECIFICATIONS	
WHAT'S IN THE BOX • مستندات الضمان • User manual (CD) • كابل للكهرباء • Ink set	TECHNOLOGY PrecisionCore™ TFP رأس الطباعة Printing Method Ultrachrome® DS Ink Technology x 1200 DPI 1200 Printing Resolution
	PRINT Footnote>footnote</StudentX-> <Footnote For detailed information on printing speeds please visit http://www.epson.eu/testing
	SCAN
	PAPER / MEDIA HANDLING mm top, 0 mm right, 0 mm bottom, 0 mm left (Wherever margin is defined. Otherwise 3mm 0 Top, Right, Bottom, Left.) Print Margin لفافات الورق Media Handling
INK COMPATIBILITY Maintenance Kit S٢١٠١٠٣ (٣ltr) UltraChrome DS Cyan T٤٣B٢٤٠ (١٠ltr) UltraChrome DS Cyan T٤٣H٢٤٠ UltraChrome DS Fluorescent Pink T٤٣BA٤٠ (٣ltr) UltraChrome DS Fluorescent Pink T٤٣H٢٤٠ (١٠ltr)	GENERAL mm x 1303 mm x 1886 mm (Width x Depth x Height) 5008 Product dimensions Windows 10 (32/64 bit), Windows 8 (32/64 bit), Windows 7 (32/64 bit), Windows 8.1 x64 Edition Compatible Operating Systems
	OTHER FEATURES شاشة باللمس Features
	OTHER الضمان
	INK YIELD DATA Included Replacement

LOGISTICS INFORMATION

```
<STEPTABLE O="Product174460" OT="Product" TT="129636"
VC="ar_TD_context" VO="195703" W="Main" />
```

```
<STEPREF A="ContactInformation" O="Product174460" OT="Product" VC="ar_TD_context" VO="195703" W="Main" />
```

يُلع روثعلا نلقميو ءنانيصللل رايغ عطق يلع ءعابطلا هذ يوتحت 1.
معد بحثقم لالغ نم يضارثفبالا رمدلاب قئل عتملا تامول عملا
EPSON
ي نورثقللإا عقوقلا ربع
https://www.epson.eu/support

```
<STEPREF A="WebsiteInformation" O="Product174460"
OT="Product" VC="ar_TD_context" VO="195703" W="Main" />
```

