Epson EB-770FI



EB-770FI

Projetez votre vision grâce à un affichage Full HD grande taille interactif, pouvant atteindre 100 pouces, qui améliorera l'engagement, l'apprentissage et la productivité.

L'EB-770Fi est la version interactive du modèle EB-770FCette technologie interactive permet d'utiliser simultanément deux stylets simultanément sur la surface d'affichage (solution tactile disponible via l'accessoire FT01 en option). Vous contrôlez les présentations et pouvez les rendre vivantes grâce à des annotations à l'écran, tandis que divers outils intégrés et pratiques favorisent la productivité. Un visualiseur Epson en option, contrôlé sans PC, permet de projeter des documents ou des objets à partir d'un bureau pour que toute la salle puisse les voir avec un incroyable niveau de détails HD. Grâce à sa source lumineuse laser de 4 100 lumens combinée à la technologie 3LCD, ce modèle projette une grande image lumineuse et éclatante pouvant atteindre 100 pouces, clairement visible sous tous les angles et de loin. Les options de connectivité filaire et sans fil polyvalentes, parmi lesquelles la mise en miroir de l'écran (screen mirroring) via Miracast™, permettent aux participants de partager facilement du contenu à partir de leur ordinateur ou de leur appareil mobile.L'expérience est immersive et conviviale.L'objectif ultracourte focale permet un positionnement sûr et discret au-dessus de l'écran. Les présentateurs peuvent ainsi interagir librement sans créer d'ombres.Contrairement à un écran plat, aucun panneau en verre lourd et fragile ne risque de créer des angles morts et des reflets gênants sous certains angles. Les présentateurs, quant à eux, ne sont pas soumis directement au rayonnement de lumière bleue de l'affichage LCD.

DATASHEET / BROCHURE

LASER

KEY FEATURES

- **Affichage FHD interactif pour toutes les pièces**

  Affichage UST 49 à 100 pouces pour une visualisation illimitée (absence d'ombres/reflets)

- **Laser lumineux et écoénergétique**

  Luminosité couleur de 4 100 lm avec technologie 3LCD pour des couleurs plus lumineuses à seulement 205 W

- **Options de connectivité simples**

  Projecteur câblé/sans fil à mise en marche automatique avec sortie USB 2A pour les clés intelligentes

- **Simple à utiliser et conçu pour durer**

  Garantie 5 ans/12 000 heures avec peu de maintenance

- **Compatibilité avec un visualiseur de documents**

  Créez et enregistrez une leçon ou une présentation en direct et totalement immersive

EPSON®

PRODUCT SPECIFICATIONS

Epson EB-770FI

TECHNOLOGY	
Projection System	Technologie 3LCD Obturateur RVB à cristaux liquides
LCD Panel	0.62 inches with C2 Fine
IMAGE	
Color Light Output	4100 Lumens - 2800 Lumens (economy)
White Light Output	4100 Lumens - 2800 Lumens (economy)
Resolution	1080p
High Definition	Full HD
Contrast Ratio	5,000,000
Light Source	Laser
Laser Light source	20000 hr Durability High, 30000 hr Durability Eco
Keystone Correction	Manual vertical: 3, Manual horizontal: 3
Colour Video Processing	10 Bits Color
Colour Reproduction	Upto 1.07 billion colours
OPTICAL	
Throw Ratio	0.25 - 0.35:1
Zoom	Digital, Factor: 1 - 1.35
Lens	Optique
Screen Size	60 in - 100 in
Projection Lens F Number	1.6
Projection Lens Focal Length	3.7 mm
Projection Lens Focus	Manual
Offset	5 : 1
CONNECTIVITY	
Interfaces	USB 2. Type B (Service uniquement) (2 x), RS-232C (1 x), LAN IEEE 802.11a/b/g/n/ac sans fil (1 x), Interface multi-touches (Optional), Entrée HDMI (3 x), Interface Ethernet (1 Base-TX/1 Base-T) (1 x), Wi-Fi Direct (1 x), Entrée composite (1 x), Sortie sync. (1 x), Prise jack d'entrée (3 x), Sortie VGA (1 x), USB 2.-A (2 x), Entrée VGA (2 x), Miracast (1 x), Entrée sync. (1 x), Entrée micro (1 x), Prise jack de sortie (1 x)
Network Protocol	HTTPS, IPv4, SNMP, IPv6, ESC/VP.net, PJLink
ADVANCED FEATURES	
Security	Verrou Kensington, Verrouillage du panneau de commande, Passage pour câble de sécurité, Cadenas, Sécurité du réseau LAN sans fil, Verrou de l'unité réseau LAN sans fil, Protection par mot de passe, Protection par mot de passe
Other Features	21:9 aspect ratio support, A/V mute, Correction d'arc, Mise sous tension automatique, Haut-parleur intégré, Compatible CEC, Recherche de sources automatique, Zoom numérique, Alimentation/coupure directe, Support mural et deux stylets numériques, Pré-réglage OSD facile, Compatible avec la Document Camera, Email notification, Prise en charge de la fonction tactile, Application iProjection, iProjection défini par code QR, Wi-Fi en option, Fonction de partage de tableau blanc, Contrôle Web, Web à distance, Écran ultra-large (16:6), Fonction « split screen » (écran divisé), Quick Corner, Fonction de planification, Partage d'écran, Affichage en miroir, Application iProjection pour Chromebook, Interactivité PC, Annotation interactive (sans connexion PC), Fonction de copie OSD, Connexion réseau (Easy MP Network Projection), Administration du réseau, Entrée micro, Menu OSD interactif, Écran d'accueil interactif, Modèle interactif, Allumage/extinction automatiques, Déplacement d'image, Écran d'accueil, Correction horizontale et verticale du trapèze, Mail notification function
Video Colour Modes	Tableau noir, Cinéma, Dynamique, Présentation, sRGB, DICOM SIM
Projector Control	Crestron Integrated Partner, Crestron RoomView, Extron IP Link, Découverte d'appareils AMX, Control4 Simple Device Discovery Protocol

EPSON®

PRODUCT SPECIFICATIONS

GENERAL	
Power consumption	199 W, 141 W (economy), 0.5 W (standby)
Product dimensions	356 mm x 395 mm x 133 mm (Width x Depth x Height)
Heat Dissipation	895 BTUperhour
Supply Voltage	AC 100 V - 240 V, 50 Hz - 60 Hz
Included Software	EasyMP Multi PC Projection, Easy Interactive Tools, Epson Projector Management
Noise Level	Normal: 37 dB (A) - Economy: 27 dB (A)
Supported Temperature	Storage -10 °C - 60 °C
Supported Humidity	Operation 20 % - 80 %, Storage 10 % - 90 %
Options	Jeu de câbles de sécurité
Loudspeaker	16 W
Room Type / Application	Salle de réunions/Classe
Positioning	Au plafond, Bureau, Montage mural
Colour	White

OTHER

WHAT'S IN THE BOX

- Câble électrique
- Support pour stylet
- Stylets interactifs
- 2 embouts (Teflon)
- 4 embouts (Feutre)
- Câble USB
- Télécommande, y compris piles
- Guide de démarrage rapide
- Projector feet
- Document de garantie
- Corner markers for auto screen adjustment

OPTIONAL ACCESSORIES

- Air Filter - ELPAF60 - EB-7XX / EB-L2xx Series
- Ceiling pipe - ELPFP13 - 668-918mm
- Ceiling pipe - ELPFP14 - 918-1168mm
- Control and Connection Box - ELPCB03
- Control and Connection Box - ELPCB03 [240v]
- Control and Connection Box - ELPCB03N
- ELPFT01 - Finger Touch Unit
- Wall Mount - ELPMB62 - EB-7xx / EB-8xx
- ELPMB63 - Finger Touch Wall Bracket for ELPFT01
- External Speaker - ELPSP02

EPSON®