



KEY FEATURES

EB-PU2116W

- خفيف الوزن وصغير الحجم
- سهولة النقل والتركيب والتخزين
- عرض الصور بجودة مذهلة
- 16,000 لومن، تقنية تحسين 4K، دقة WUXGA
- سهولة الاستخدام
- سهولة التركيب والتحكم، والتكديس، ومرونة العدسات
- حل يُعتمد عليه؛ ركبته ثم انساه
- تصميم متطور لا يسمح بدخول الغبار - حاصل على تصنيف IP5X
- صديق للبيئة
- استهلاك أقل للطاقة، ومواد تغليف أقل، ووزن أخف

جهاز العرض الضوئي EB-PU2116W هو جهاز عرض 3LCD يجمع بين قوة السطوع وخفة الوزن وصغر الحجم.

{b}صغير الحجم وخفيف الوزن{خفة الوزن وصغر الحجم يعني أن جهاز العرض الضوئي أسهل في التخزين والنقل والتركيب، مما يوفر في مساحة المستودع وكذلك تكاليف العمالة والتوصيل. {b}جودة صورة فائقة{ يعمل جهاز العرض هذا بتقنية 3LCD، ويتميز بقوة السطوع الكبيرة بالإضافة إلى دقة WUXGA مع تحسين 4K وتقنية HDR ليوفر لك صورًا ذات ملمس غني وأكثر وضوحًا. {b}المرونة{تسمح وظائف جهاز العرض الضوئي EB-PU2116W بسهولة التثبيت والتحكم والتكديس ومرونة العدسة. فالجهاز يتضمن معالجة مدمجة للتكديس بدون كمبيوتر، مما يعني أنه يمكن تكديس جهازي عرض مدعومين لمضاعفة السطوع بدون الحاجة إلى برامج كمبيوتر خارجية. {b}الموثوقية{يتميز بحماية عالية من الغبار، حيث يضمن المحرك البصري محكم الإغلاق ووحدة مصدر ضوء الليزر سطوعًا ثابتًا لوقت طويل، ولو كانت بيئة الاستخدام بها الكثير من الغبار.

| TECHNOLOGY | |
|--------------------------|-------------------|
| تقنية 3LCD | Projection System |
| inches with C2 Fine 1.03 | LCD Panel |

| IMAGE | |
|-------------------------|---|
| Color Light Output | Lumens - 11200 Lumens (economy) 16000 |
| White Light Output | Lumens - 11200 Lumens (economy) 16000 |
| Resolution | WUXGA |
| High Definition | تحسين 4K |
| Contrast Ratio | 5,000,000 |
| Light Source | الليزر |
| Laser Light source | hr Durability High, 30000 hr Durability Eco 20000 |
| Colour Video Processing | Bits Color 10 |
| Colour Reproduction | Upto 1.07 billion colours |

| OPTICAL | |
|--------------------------|-----------------------|
| 7.41:1 - 0.35 | Throw Ratio |
| Digital, Factor: 1 - 1.6 | Zoom |
| in - 1000 in 60 | Screen Size |
| Motorized | Projection Lens Focus |

| CONNECTIVITY | |
|--|------------------|
| Remote (1 x), USB content playback (1 x), HDBaseT (1 x), منفذ USB 2. من الفئة 2 (2 x), A. النوع B (الخدمة فقط) (1 x), الاتصال بالمجال القريب (NFC) (1 x), مدخل DVI (1 x), شبكة محلية لاسلكية (IEEE 802.11a/b/g/n) (Optional), مخرج صوت بمقياس استريو صغير (1 x), واجهة اتصال Ethernet (Base-T/ 1-Base TX/ 1-Base-T 1) (1 x), مدخل RS-232C (1 x), HDMI (1 x), VGA (1 x) | Interfaces |
| IPv6, ESC/VP.net, PJLink, HTTPS, SNMP | Network Protocol |

| ADVANCED FEATURES | |
|--|--------------------|
| حماية كينسينغتون, شريط الأمان, حماية كلمة المرور, حماية كلمة المرور, قفل وحدة LAN لاسلكية, أمان شبكة LAN لاسلكية | Security |
| تحسين 4K, A/V mute, تشغيل تلقائي, البحث التلقائي عن المصدر, التشغيل/الإيقاف التشغيل المباشر, دمج للحواف, ذاكرة وضع العدسة, عمر طويل لمصدر الضوء, وظيفة النسخ المعروضة على الشاشة, Power on button, تقنية كويك كورنر, وظيفة جدولة, وظيفة تقسيم الشاشة, دقة فائقة, تحكم عبر الويب, التحكم عن بُعد عبر الويب, تطبيق Point iProjection, 21:9 aspect ratio support, correction, تجميد الصورة, تصحيح انحراف أفقي ورأسي | Other Features |
| DICOM SIM, Multi Projection, BT79, عرض تقديمي, طبيعي, حركي, سينما | Video Colour Modes |
| Extron (الشبكة), Crestron | Projector Control |

WHAT'S IN THE BOX

- كابل للكهرباء
- التحكم عن بعد مع بطاريات
- غطاء الكابل
- Lens connector cap
- Document Pack
- خراطيش الأحبار الأولية
- Main unit
- دليل التشغيل السريع

OPTIONAL ACCESSORIES

- Camera Unit - ELPEC01
 - V12HA46010
- Ceiling Mount - ELPMB68
 - V12H006AE0
- Extension Pole - ELPMB70 - For ELPMB68
 - V12H006AG0
- Lens - ELPLL08 - Long throw - EB-PU Series
 - V12H004L08
- Lens - ELPLM10 - Mid throw 3 - EB-PU Series
 - V12H004M0A
- Lens - ELPLM11 - Mid throw 4 - EB-PU Series
 - V12H004M0B
- Lens - ELPLM15 - Mid throw - EB-PU Series
 - V12H004M0F
- Lens - ELPLU03S - Short throw off axis 1 - EB-PU Series
 - V12H004UA3
- Lens - ELPLU04 - Short throw off axis 2 - EB-PU Series
 - V12H004U04
- Lens - ELPLW06 - Wide zoom 2 - EB-PU Series
 - V12H004W06

Wireless Presentation Systems

| GENERAL | |
|-------------------------|---|
| Product dimensions | mm x 492 mm x 218 mm (Width x Depth x Height) 586 |
| Heat Dissipation | |
| LOGISTICS INFORMATION | |
| SKU | V11HA64940 |
| Country Of Origin | China |
| Supported Temperature | Storage -10 °C - 60 °C |
| Supported Humidity | % Operation 20 % - 80 %, Storage 10 % - 90 |
| Options | W-LAN, Camera module حامل سقفي, وحدة شبكة |
| Room Type / Application | غرفة اجتماعات, غرفة اجتماعات كبيرة / قاعة محاضرات, غرفة اجتماعات / قاعة دراسية, الإسقاط الضوئي, التأجير / تجهيز العروض, اللافتات / البيع بالتجزئة, مناطق جذب الزوار |
| Positioning | تركيب في السقف, سطح المكتب, إطار مُعلق |
| Colour | White |

OTHER



</ "STEPREF A="ContactInformation" O="Product174742" OT="Product" VC="ar_LY_context" VO="197287" W="Main">