



KEY FEATURES

EB-770F

• תצוגת Full HD ניתנת להרחבה
המתאימה לכל חדר

תצוגה ממרחק אולטרה קצר במיוחד
(UST) בגודל 150-49 אינץ' לצפייה בלתי
מוגבלת (ללא צללים/השתקפויות)

• מקרן לייזר בהיר ויעיל באנרגיה

תפוקת אור צבעוני של 4,100 לומן עם
טכנולוגיית 3LCD, לקבלת צבעים בהירים
יותר ב-205 ואט בלבד

• אפשרויות קישוריות ללא מאמץ

הפעלה אוטומטית, תצוגה חוטית/אלחוטית
עם יציאת USB 2A להתקנים ניידים חכמים

• פשוט לשימוש ומתוכנן למשך חיים ארוך

כמעט ללא תחזוקה, עם אחריות ל-5 שנים,
12,000 שעות

• תאימות עם מצלמת מסמכים

צרו והקליטו שיעור סוחף או מצגת מרתקת
בשידור חי

קדמו מעורבות ותקשורת בעזרת תצוגה במחיר נוח, עד 150 אינץ', שתשפר את
הפרודוקטיביות בכל סביבה.

עדשת ההקרנה ממרחק אולטרה קצר במיוחד של דגם EB-770F מאפשרת להקרין
ממיקום בטוח ודיסקרטי קרוב לתצוגה, ומאפשרת למציגים גישה חופשית במהלך ההצגה
מבלי להטיל צללים על התצוגה. עם תפוקת אור צבעוני של 4,100 לומן וטכנולוגיית 3LCD,
התצוגה בהירה ומלאה חיים בגודל של עד 150 אינץ' וניתנת לצפייה בבירור מכל זווית
וממרחק. החוויה סוחפת וידידותית למשתמשים. התצוגה ניתנת להרחבה בטווח של 49 עד
150 אינץ', כך שאפשר למטב אותה עבור כל חדר באמצעות מוצר אחד ובעלות קבועה.
דגם ה-EB-770F תומך במיזוג שוליים של ריבוי מקרנים לקבלת תמונת 3780x1080
ענקית, חלקה, יעילה באנרגיה ובעלות נמוכה. אפשרויות קישוריות חוטית ואלחוטית רב-
תכליתיות, כולל שיקוף מסך Miracast™, מבטיחות שיתוף תוכן רב-מכשירי ללא מאמץ,
ובעזרת מצלמת מסמכים אופציונלית של Epson המקושרת למקרן ניתן להקרין מסמכים,
מצגות או אובייקטים תלת-ממדיים בפירוט מדהים עבור כל הנוכחים בחדר. בניגוד לתצוגות
שטוחות, אין צורך להסתבך עם צג זכוכית כבד ושביר שיוצר בזוויות מסוימות נקודות עיוורות
והשתקפויות שמפריעות למהלך השיעור, והמורים אינם חשופים לקרינת אור כחול ישירה
מצג ה-LCD, אשר סבורים כי היא פוגעת בעיניים. בשילוב עם לוח וירטואלי היגיני ואנטי-
בקטריאלי, המורים יכולים להוסיף הערות למצגות באמצעות עטים מחיקים, או כדי לחסוך
באנרגיה – פשוט להשתמש בלוח הווירטואלי כשהתצוגה כבויה.

TECHNOLOGY	
3LCD Technology RGB liquid crystal shutter	Projection System
inches with C2 Fine 0.62	LCD Panel
IMAGE	
(Lumens - 2800 Lumens (economy 4100	Color Light Output
(Lumens - 2800 Lumens (economy 4100	White Light Output
1080p	Resolution
Full HD	High Definition
5,000,000	Contrast Ratio
לייזר	Light Source
hr Durability High, 30000 hr Durability Eco 20000	Laser Light source
Manual vertical: 3, Manual horizontal: 3	Keystone Correction
Bits Color 10	Colour Video Processing
Upto 1.07 billion colours	Colour Reproduction
OPTICAL	
0.35:1 - 0.25	Throw Ratio
Digital, Factor: 1 - 1.35	Zoom
אופטיקה	Lens
in - 150 in 60	Screen Size
1.6	Projection Lens F Number
mm 3.7	Projection Lens Focal Length
Manual	Projection Lens Focus
1 : 5	Offset
CONNECTIVITY	
ממשק Ethernet (Type B) 2. USB (1 x), Base-T / Base-TX 1 (שירות בלבד) (x), כניסת מיקרופון (1 x), מחבר תקע נכנס (2 x 3) USB 2.-A, Miracast (1 x), (x), מחבר תקע יוצא (1 x), כניסת x (3) HDMI, כניסת, VGA (2 x) RS-232C (1 x), יציאת x (1) VGA, כניסת 802.11a/b/g/n/ (LAN IEEE 5 (acWiFi 1 x	Interfaces
אד הוק/תשתית	Epson iProjection App
IPv6, PJLink, ESC/VP.net, SNMP, HTTPS, IPv4	Network Protocol
ADVANCED FEATURES	
Kensington-הגנה, מנעול, Security cable hole, נעילת יחידת LAN אלחוטית, הגנת סיסמה, אבטחת LAN אלחוטי, חסימת שדה שירות	Security
A/V mute, תיקון עיוות Arc, הפעלה אוטומטית, חיפוש מקור אוטומטי, רמקול מובנה, לוגו משתמש הניתן להתאמה אישית, זום דיגיטלי, Direct Power on/off, מיזוג שוליים, תואם מצלמת מסמכים, Email notification, תיקון של עיוות טרפז אופקי ואנכי, הטיית תמונה, הצגת JPEG, חיי מקור אור ארוכים, תצוגת מסך OSD, הקרנה ברשת, ללא מחשב, Power on button, Quick Corner, פונקציית תזמון, שיקוף מסך, בקרה דרך האינטרנט, Web Remote, תמיכה ב-LAN אלחוטי, אפליקציית iProjection, תצוגה אוילטה רחבה (16:6), מסך הבית, aspect ratio 21:9, support, תואם CEC, פונקציית מסך חצוי, Point correction	Other Features
דינמי, קולנוע, מצגת, Multi Projection, DICOM SIM, sRGB, לוח שחור	Video Colour Modes
Crestron Integrated Partner, Crestron RoomView, Extron IP Link, Control4 Simple Device Discovery Protocol, AMX Device Discovery	Projector Control

WHAT’S IN THE BOX

- כבל חשמלי
- שלט רחוק כולל סוללות
- Projector feet
- מדריך להתחלה מהירה
- מסמכי אחריות

OPTIONAL ACCESSORIES

- Air Filter - ELPAF60 - EB-7XX / EB-L2xx Series •
V13H134A60
- Ceiling Mount - ELPMB23 - White •
V12H003B23
- Ceiling pipe - ELPFP13 - 668-918mm •
V12H003P13
- Ceiling pipe - ELPFP14 - 918-1168mm •
V12H003P14
- Control and Connection Box - ELPCB03 •
V12H927040
- [Control and Connection Box - ELPCB03 [240v •
- Control and Connection Box - ELPCB03N •
V12HB11040
- Wall Mount - ELPMB62 - EB-7xx / EB-8xx •
V12HA06A06
- External Speaker - ELPSP02 •
V12H467040
- [External Speaker - ELPSP02 - [240v •

GENERAL

Power consumption	(W, 263 W (economy), 141 W (standby 197
Product dimensions	(mm x 395 mm x 133 mm (Width x Depth x Height 356
Heat Dissipation	BTUperhour 895
Supply Voltage	AC 100 V - 240 V, 50 Hz - 60 Hz
Noise Level	(Normal: 37 dB (A) - Economy: 27 dB (A
Included Software	Epson Creative Projection, EasyMP Multi PC Projection, Epson Projector Content Manager, Epson Projector Management
Supported Temperature	Storage -10 °C - 60 °C
Supported Humidity	% Operation 20 % - 80 %, Storage 10 % - 90
Options	Wall mount
Loudspeaker	W 16
Room Type / Application	שילוט/קמעונאות, אטרקציות למבקרים, חדר ישיבות/כיתה, Home Office, חדר ישיבות
Positioning	הרכבה על התקרה, שולחני, התקנה על קיר, התקנה על שולחן
Colour	White

OTHER