



## KEY FEATURES

EB-L30000U

- أكثر أجهزة إبسون سطوعاً على الإطلاق  
يتميز جهاز العرض المهني بشدة إضاءة 30,000 لومن، ولذلك فإنه يعد أكثر أجهزة إبسون سطوعاً على الإطلاق،
- تصميم صغير الحجم  
سهولة النقل والتركيب والتخزين
- المرونة في اختيار العدسات  
يتيح هذا الجهاز للمستخدمين اختيار العدسات الأكثر ملاءمة لكل مشروع
- تقنية تحسين 4K  
مع تقنية تحسين 4K من إبسون، يمكن الحصول على صور واضحة وعالية الدقة
- حماية مُحسّنة  
يعمل الغالق الميكانيكي على حماية العدسة من أشعة الليزر

جهاز عرض 3LCD عرض صغير الحجم وبشدة إضاءة 30,000 لومن، مجهّز للأعمال والاماكن ذات المتطلبات الكثيرة والتي تتطلب أعلى مستويات السطوع.

{جهاز عرض الأكثر سطوعاً على الإطلاق} يتميز جهاز العرض المهني بشدة إضاءة 30,000 لومن، ولذلك فإنه يعد أكثر أجهزة إبسون سطوعاً على الإطلاق، مما يتيح للمستخدمين تقديم عروض قوية والاستمتاع بمشاهدة العرض بكل حواسهم. {تصميم صغير الحجم} يتميز هذا الجهاز بتصميم صغير الحجم، مما يتيح إمكانية تركيبه في الأماكن الصغيرة، حيث يستطيع المستخدمون نقله وتركيبه وتخزينه بكل سهولة. {عدسات متوافقة مع دقة 4K} يُقدّم إبسون مجموعة موزعة من أنواع العدسات المختلفة التي تُنتج صوراً واضحة وعالية الدقة حتى في حالة العرض من مسافة بعيدة. يتمتع جهاز العرض المهني بتقنية تحسين 4K من إبسون، التي تستخدم طريقة تحويل البكسل لمضاعفة الدقة كخيار أكثر فعالية من حيث التكلفة لإنتاج محتوى 4K بدقة. يأتي جهاز العرض EB-L30000U بدون عدسة، مما يتيح للمستخدم اختيار العدسة أو العدسات الأكثر ملائمة لاحتياجاته. بحيث تتوافق جميع عدسات EB-L25000U مع جهاز العرض EB-L30000U. {الغالق الميكانيكي} يعتبر الغالق الميكانيكي مفيداً بشكل خاص في المسارح لتصميم وعرض الخلفيات. ويمكن إغلاق جهاز العرض على الفور بمفتاح بسيط، وفتحه مرة أخرى عند الحاجة. وهذه ميزة شديدة الأهمية للفعاليات التي يتم خلالها استخدام أضواء الليزر، حيث إنها تساعد على حماية العدسات من الأضرار الناتجة عن الليزر.

TECHNOLOGY	
تقنية 3LCD عطاء عدسة الكريستال السائل من RGB	Projection System
inches with C2 Fine 1.43	LCD Panel

IMAGE	
Color Light Output	Lumens - 20000 Lumens (economy) 30000
White Light Output	Lumens - 20000 Lumens (economy) 30000
Resolution	WUXGA
High Definition	تحسين 4K
Contrast Ratio	2,500,000
Light Source	الليزر
Laser Light source	hr Durability High, 30000 hr Durability Eco 20000
Keystone Correction	Manual vertical: 30, Manual horizontal: 45
Colour Video Processing	Bits Color 10
Colour Reproduction	Upto 1.07 billion colours

OPTICAL	
بصري	Lens
in - 1000 in 100	Screen Size
Motorized	Projection Lens Focus

CONNECTIVITY	
Op-) مدخل (1 x), HD-SDI (1 x) مدخل (1 x), HDMI (HDCP 2.2) (1 x), شبكة (4) (WiFi 4) LAN IEEE 802.11b/g/n اللاسلكية (Op-), واجهة توصيل Ethernet (1 Base-TX/1 Base-T) (1 x), مدخل (1 x), BNC (1 x), مخرج (1 x), Remote (1 x), VGA (1 x), USB 2 النوع B (الخدمة فقط) (1 x), من USB 1.1 من الفئة (1 x), HDBaseT (1 x), A (1 x), مدخل (1 x) VGA	Interfaces
بنية تحتية/مخصصة لأغراض معينة	Epson iProjection App

ADVANCED FEATURES	
شريط الأمان, إغلاق لوحة التحكم, حماية كلمة المرور, أمان شبكة LAN لاسلكية, حماية كلمة المرور	Security
تحسين 4K, أعلى مستوى للون الأسود, معايرة تلقائية, الإطار - تقنية التداخل بين البكسل, عمر طويل لمصدر الضوء, دقة فائقة, دمج للحواف, ذاكرة وضع العدسة, وظيفة النسخ المعروضة على الشاشة, Power on button, تقنية كويك كورنر, وظيفة جدولة, وظيفة تقسيم الشاشة, تحكم عبر الويب, التحكم عن بُعد عبر الويب, تطبيق iProjection, Point correction	Other Features
سينما, حركي, عرض تقديمي, BT79, Multi Projection, DICOM SIM, طبيعي	Video Colour Modes
Extron XTP, AMX, Crestron (الشبكة)	Projector Control

## WHAT'S IN THE BOX

- رابط كابل HDMI
- كابل للكهرباء
- التحكم عن بعد مع بطاريات

## GENERAL

Product dimensions	mm x 710 mm x 299 mm (Width x Depth x Height) 790
Heat Dissipation	BTUperhour 7,905
Supply Voltage	AC 220V

## LOGISTICS INFORMATION

	V11H944840	SKU
Noise Level	Normal: 49 dB (A) - Economy: 41 dB (A)	Normal: 49 dB (A) - Economy: 41 dB (A)
Supported Temperature	8715946681818	8715946681818
	China	Country Of Origin
Options		W-LAN وحدة شبكة
Room Type / Application		غرفة اجتماعات كبيرة / قاعة محاضرات, التاجر / تجهيز العروض, الإسقاط الضوئي, مناطق جذب الزوار
Positioning		تركيب في السقف, إطار معلق
Colour		أسود

## OPTIONAL ACCESSORIES

Air Filter - ELPAF52 - EB-L25000U •

V13H134A52

Lens - ELPLL09 - Long Throw - EB-L30000U •  
Series

V12H004L09

Lens - ELPLL10 - Long Throw - EB-L30000U •  
Series

V12H004L0A

Lens - ELPLM12 - Mid Throw - EB-L30000U •  
Series

V12H004M0C

Lens - ELPLM13 - Mid Throw - EB-L30000U •  
Series

V12H004M0D

Lens - ELPLM14 - Mid Throw - EB-L30000U •  
Series

V12H004M0E

Lens - ELPLR05 - Rear Projection - EB-  
L30000U Series

V12H004R05

Lens - ELPLU05 - Short Throw - EB-L30000U •  
Series

V12H004U05

Lens - ELPLW07 - Wide Throw - EB-L30000U •  
Series

V12H004W07

Lens - ELPLX03 - UST - EB-L30000U Series •

V12H004X03

## OTHER

## Wireless Presentation Systems