



## KEY FEATURES

EB-L30000U

## • أكثر أجهزة إبسون سطوعاً على الإطلاق

يتميز جهاز العرض المهني بشدة إضاءة 30,000 لومن، ولذلك فإنه يعد أكثر أجهزة إبسون سطوعاً على الإطلاق،

## • تصميم صغير الحجم

سهولة النقل والتركيب والتخزين

## • المرونة في اختيار العدسات

يتيح هذا الجهاز للمستخدمين اختيار العدسات الأكثر ملاءمة لكل مشروع

## • تقنية تحسين 4K

مع تقنية تحسين 4K من إبسون، يمكن الحصول على صور واضحة وعالية الدقة

## • حماية مُحسّنة

يعمل الغالق الميكانيكي على حماية العدسة من أشعة الليزر

**جهاز عرض 3LCD صغير الحجم وبشدة إضاءة 30,000 لومن، مجهّز للأعمال والاماكن ذات المتطلبات الكثيرة والتي تتطلب أعلى مستويات السطوع.**

{b}جهاز عرض الأكثر سطوعاً على الإطلاق} يتميز جهاز العرض المهني بشدة إضاءة 30,000 لومن، ولذلك فإنه يعد أكثر أجهزة إبسون سطوعاً على الإطلاق، مما يتيح للمستخدمين تقديم عروض قوية والاستمتاع بمشاهدة العرض بكل حواسهم. {b}تصميم صغير الحجم} يتميز هذا الجهاز بتصميم صغير الحجم، مما يتيح إمكانية تركيبه في الأماكن الصغيرة، حيث يستطيع المستخدمون نقله وتركيبه وتخزينه بكل سهولة. {b}عدسات متوافقة مع دقة 4K} تُقدم إبسون مجموعة موزعة من أنواع العدسات المختلفة التي تُنتج صوراً واضحة وعالية الدقة حتى في حالة العرض من مسافة بعيدة. يتمتع جهاز العرض المهني بتقنية تحسين 4K من إبسون، التي تستخدم طريقة تحويل البكسل لمضاعفة الدقة كخيار أكثر فعالية من حيث التكلفة لإنتاج محتوى 4K بدقة. يأتي جهاز العرض EB-L30000U بدون عدسة، مما يتيح للمستخدم اختيار العدسة أو العدسات الأكثر ملائمة لاحتياجاته. بحيث تتوافق جميع عدسات EB-L25000U مع جهاز العرض {b}. EB-L30000U الغالق الميكانيكي} يعتبر الغالق الميكانيكي مفيداً بشكل خاص في المسارح لتصميم وعرض الخلفيات. ويمكن إغلاق جهاز العرض على الفور بمفتاح بسيط، وفتحه مرة أخرى عند الحاجة. وهذه ميزة شديدة الأهمية للفعاليات التي يتم خلالها استخدام أضواء الليزر، حيث إنها تساعد على حماية العدسات من الأضرار الناتجة عن الليزر.

| TECHNOLOGY                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                         |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------|
| تقنية 3LCD<br>غطاء عدسة الكريستال السائل من RGB                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | Projection System       |
| inches with C2 Fine 1.43                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | LCD Panel               |
| IMAGE                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |                         |
| (Lumens - 20000 Lumens (economy 30000                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | Color Light Output      |
| (Lumens - 20000 Lumens (economy 30000                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | White Light Output      |
| WUXGA                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | Resolution              |
| تحميل 4K                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | High Definition         |
| 2,500,000                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | Contrast Ratio          |
| الليزر                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | Light Source            |
| hr Durability High, 30000 hr Durability Eco 20000                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | Laser Light source      |
| Manual vertical: 30, Manual horizontal: 45                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | Keystone Correction     |
| Bits Color 10                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | Colour Video Processing |
| Upto 1.07 billion colours                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | Colour Reproduction     |
| OPTICAL                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |                         |
| بصري                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | Lens                    |
| in - 1000 in 100                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | Screen Size             |
| Motorized                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | Projection Lens Focus   |
| CONNECTIVITY                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                         |
| Ether- واجهة توصيل - USB 2. النوع B (الخدمة فقط) (x 1), شبكة (LAN IEEE 802.11b/g/n (WiFi 4) (Optional), مدخل (VGA (1 x), HDBaseT (1 x مدخل (VGA (1 x), HD-SDI (1 x), DVI (1 x), net (1 x) Base-TX/1 Base-T), مخرج (VGA (1 x مدخل (VGA (1 x), HDBaseT (1 x مدخل (VGA (1 x), Remote (1 x مدخل (A (1 x من الفئة USB 1.1 من (1 x), HDMI (HDCP 2.2) (1 x (BNC (1 x), | Interfaces              |
| بنية تحتية/مخصصة لأغراض معينة                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | Epson iProjection App   |
| ADVANCED FEATURES                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                         |
| شريط الأمان, إغلاق لوحة التحكم, حماية كلمة المرور, أمان شبكة LAN لاسلكية, حماية كلمة المرور                                                                                                                                                                                                                                                                     | Security                |
| تحسين 4K, أعلى مستوى للون الأسود, معايرة تلقائية, الإطار - تقنية التداخل بين البكسل, عمر طويل لمصدر الضوء, دقة فائقة, دمج للحواف, ذاكرة وضع العدسة, وظيفة النسخ المعروضة على الشاشة, Power on button, تقنية كويك كورنر, وظيفة جدول, وظيفة تقسيم الشاشة, تحكم عبر الويب, التحكم عن بُعد عبر الويب, تطبيق iProjection, Point correction                           | Other Features          |
| سينما, حركي, عرض تقديمي, BT79, Multi Projection, DICOM SIM, طبيعى                                                                                                                                                                                                                                                                                               | Video Colour Modes      |
| Extron XTP, (الشبكة), AMX, Crestron                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | Projector Control       |

WHAT’S IN THE BOX

- رابط كابل HDMI
- كابل للكهرباء
- التحكم عن بعد مع بطاريات

OPTIONAL ACCESSORIES

- Air Filter - ELPAF52 - EB-L25000U •  
V13H134A52
- Lens - ELPLL09 - Long Throw - EB-L30000U •  
Series  
V12H004L09
- Lens - ELPLL10 - Long Throw - EB-L30000U •  
Series  
V12H004L0A
- Lens - ELPLM12 - Mid Throw - EB-L30000U •  
Series  
V12H004M0C
- Lens - ELPLM13 - Mid Throw - EB-L30000U •  
Series  
V12H004M0D
- Lens - ELPLM14 - Mid Throw - EB-L30000U •  
Series  
V12H004M0E
- Lens - ELPLR05 - Rear Projection - EB- •  
L30000U Series  
V12H004R05
- Lens - ELPLU05 - Short Throw - EB-L30000U •  
Series  
V12H004U05
- Lens - ELPLW07 - Wide Throw - EB-L30000U •  
Series  
V12H004W07
- Lens - ELPLX03 - UST - EB-L30000U Series •  
V12H004X03

GENERAL

|                         |                                                                                             |
|-------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------|
| Product dimensions      | (mm x 710 mm x 299 mm (Width x Depth x Height 790                                           |
| Heat Dissipation        | BTUperhour 7,905                                                                            |
| Supply Voltage          | AC 200 V - 240 V, 50 Hz - 60 Hz                                                             |
| Included Software       | EasyMP Monitor, EasyMP Multi PC Projection                                                  |
| Noise Level             | (Normal: 49 dB (A) - Economy: 41 dB (A                                                      |
| Supported Temperature   | Storage -10 °C - 60 °C                                                                      |
| Supported Humidity      | % Operation 20 % - 80 %, Storage 10 % - 90                                                  |
| Options                 | وحدة شبكة W-LAN                                                                             |
| Room Type / Application | غرفة اجتماعات كبيرة / قاعة محاضرات, التاجر / تجهيز العروض, الإسقاط الضوئي, مناطق جذب الزوار |
| Positioning             | تركيب في السقف, إطار مُعلق                                                                  |
| Colour                  | أسود                                                                                        |

OTHER