# EB-L270F

**DATASHEET / BROCHURE**




EB-L270F

**Доступный яркий Full HD лазерный проектор с гибкой установкой и экраном до 300 дюймов для образовательных учреждений и бизнеса.**

EB-L270F — Full HD лазерный проектор, разработанный для образовательных и корпоративных сред, которым необходимо экономичное решение для крупноформатного отображения. Яркость 5 200 лм, гибкая установка и проекция до 300 дюймов обеспечивают чёткое и выразительное изображение. Этот портативный лазерный проектор поддерживает дополнительное беспроводное подключение и отличается низкими эксплуатационными расходами без необходимости замены лампы.

## KEY FEATURES

- **Яркость 5 200 лм для чётких и насыщенных изображений**

  Обеспечивает яркие и насыщенные изображения в различных условиях освещения, что делает его идеальным для классов, лекционных аудиторий и переговорных комнат без ущерба для чёткости.

- **Full HD 1080p для детальных и чётких презентаций**

  Лазерный проектор с разрешением 1080p обеспечивает чёткий текст и детальные изображения, повышая вовлечённость в деловой и образовательной среде.

- **Масштабируемый экран до 300 дюймов**

  Создайте экран размером 300 дюймов без необходимости использования нескольких дисплеев — экономичное решение для больших залов.

- **Лазерный источник света со сроком службы до 20 000 часов**

  Лазерный проектор с ресурсом 20 000 часов не требует замены лампы, снижая потребность в техническом обслуживании и обеспечивая долгосрочную надёжность при низкой совокупной стоимости владения.

- **Технология 3LCD для точной цветопередачи без эффекта радуги**

  Технология 3LCD без эффекта радуги обеспечивает стабильную яркость и естественную цветопередачу для повышенного

# PRODUCT SPECIFICATIONS

EB-L270F

| | |
|---|---|
| **TECHNOLOGY** | |
| Projection System | 3LCD Technology<br>RGB liquid crystal shutter |
| **IMAGE** | |
| Color Light Output | 5200 Lumens - 3600 Lumens (economy) |
| White Light Output | 5200 Lumens - 3600 Lumens (economy) |
| Resolution | 1080p |
| High Definition | Full HD |
| Contrast Ratio | 5,000,000 |
| Light Source | Laser |
| Laser Light source | 20000 hr Durability High, 30000 hr Durability Eco |
| Keystone Correction | Manual vertical: 30, Manual horizontal: 30 |
| Colour Video Processing | 10 Bits Color |
| Colour Reproduction | Upto 1.07 billion colours |
| **OPTICAL** | |
| Throw Ratio | 1.32 - 2.12:1 |
| Zoom | Digital, Factor: 1 - 1.62 |
| Lens | Оптика |
| Screen Size | 31 in - 310 in |
| Projection Lens F Number | 1.77 |
| Projection Lens Focal Length | 29.1 mm |
| Projection Lens Focus | Manual |
| **CONNECTIVITY** | |
| Interfaces | USB 2. типа A (1 x), Microphone input (1 x), Сетевой интерфейс Ethernet (1 Base-TX / 1 Base-T) (1 x), Компонентный вход (1 x), RS-232C (1 x), VGA (вход) (2 x), Wireless LAN IEEE 802.11a/b/g/n/ac (Optional), Wi-Fi Direct (Optional), Аудиовыход (стереофонический мини-разъем) (1 x), VGA (выход) (1 x), USB 2. типа B (1 x), Аудиовход (стереофонический мини-разъем) (2 x), Аудиовыход RCA (1 x), Miracast (1 x) |
| Epson iProjection App | Ad-Hoc / Infrastructure |
| Network Protocol | PJLink, HTTPS, IPv6, SNMP, ESC/VP.net |
| **ADVANCED FEATURES** | |
| Security | Кенсингтонский замóк, Security cable hole, Wireless LAN unit lock, Padlock, Панель безопасности, Блокиратор панели управления, Password protection, Wireless LAN security |
| Other Features | AV Mute Slide, Auto source search, Built-in speaker, Customizable user logo, Совместимый с документ-камерой, Home Screen, Long light source life, OSD copy function, Без компьютера, Функция Quick Corner – коррекция трапецеидальных искажений по вертикали и горизонтали, Screen share, Screen Mirroring, Функция разделения экрана, Wireless LAN capable, iProjection App, Arc Correction, Auto Power On, Direct Power on/off, Edge Blending, Horizontal and vertical keystone correction, Schedule Function, Super resolution, Web Control |
| Video Colour Modes | Кино, Динамический, Presentation, sRGB, DICOM SIM, Blackboard, Multi Projection |
| Projector Control | Extron IP Link, Control4 Simple Device Discovery Protocol, AMX Device Discovery, Crestron Integrated Partner |

EPSON®

## PRODUCT SPECIFICATIONS

| | |
|---|---|
| **GENERAL** | |
| Power consumption | 222 W, 209 W (economy), 0.5 W (standby) |
| Product dimensions | 325 mm x 299 mm x 90 mm (Width x Depth x Height) |
| Heat Dissipation | 884 BTUperhour |
| Product Weight | 4.2 kg |
| Supply Voltage | AC 220 V - 240 V, 50 Hz - 60 Hz |
| Included Software | Epson Projector Management, Epson Projector Content Manager |
| Noise Level | Normal: 37 dB (A) - Economy: 27 dB (A) |
| Supported Temperature | Storage -10 °C - 60 °C |
| Supported Humidity | Operation 20 % - 80 %, Storage 10 % - 90 % |
| Options | Потолочный кронштейн, Блок W-LAN, Visualiser camera |
| Loudspeaker | 16 W |
| Room Type / Application | Переговорная комната, Для домашнего офиса, Большой конференц-зал / Аудитории, Конференц-зал / Классная комната, Проекционный маппинг, Реклама / Розница, Решения для привлечения посетителей |
| Positioning | Настольная установка, Потолочная установка, Floor, Установка на стену |
| Colour | White |
| **OTHER** | |
| Гарантия | 60 Months or 12000 hr |

EB-L270F

## WHAT'S IN THE BOX

- Пульт дистанционного управления с батарейками
- Токоподводящий кабель
- Main unit
- Warranty card
- Quick Start Guide
- HDMI Cable

## OPTIONAL ACCESSORIES

EPSON®