



KEY FEATURES

EB-800F

جهاز EB-800F هو جهاز عرض ضوئي رافع ذو إسقاط قصير جدًا وقابل للتوسع وهو من أحدث ابتكارات إبسون في مجال اللافتات.

- **جهاز عرض لافتات بإسقاط قصير جدًا**
- **تصميم صغير لا يخل بالمظهر الجمالي.**
- **شاشة عرض تصل إلى 130 بوصة**
- **دقة الوضوح العالي الكامل، وسطوح يبلغ 5,000 لومن، وتقنية 3LCD**
- **حل يُعتمد عليه؛ ركبته ثم انساه**
- **جهاز عرض ضوئي بالليزر لا يحتاج إلا للقليل من الصيانة بضمن 5 سنوات**
- **سهل التركيب**
- **دوران بزاوية 360 درجة مع دعم العرض الطولي**
- **تشغيل مرن**
- **تشغيل المحتوى مباشرة من وحدة تخزين USB**

{b}مبتكر وفعال من حيث التكلفة{تتميز تقنية الليزر المتقدمة من إبسون بالقوة والموثوقية، بحيث توفر لك حلاً مناسباً للافتات الرقمية. وذلك بتوفير ألوان ساطعة وزاهية في حل فعال من حيث التكلفة ويمكنه توفير لافتات كبيرة الحجم. {b}صور كبيرة وقابلة للتوسع{يمكن للجهاز EB-800F توفير أحجام عرض قابلة للتوسع تصل إلى 130 بوصة، بدقة الوضوح العالي الكامل وبمعدل سطوح 5,000 لومن وتقنية 3LCD لتوفير ألوان زاهية وجودة عرض فائقة حتى في الأماكن ذات الإضاءة العالية. {b}متعدد الاستخدامات وسهل التركيب{يجمع حل العرض الضوئي الأنيق وذو الألوان الزاهية بين المرونة التي تفي بمتطلبات عرض المعلومات المختلفة، وتعدد الاستخدامات ليناسب حتى المساحات الضيقة. ويمكن تركيبه على الحائط أو السقف أو الأرضية أو حتى إخفائه لإضفاء طابع الغموض على المكان. كما يتيح تصميمه ذو الإسقاط القصير جدًا عرض الصور الكبيرة من مسافة قصيرة. يتوفر أيضًا باللون الأسود. {b}خيارات مرنة لتشغيل المحتوى{ يمكن تشغيل المحتوى مباشرة من وحدة تخزين USB، بما في ذلك: قوائم التشغيل ومقاطع الفيديو ومحتوى اللافتات باستخدام ميزة تشغيل المحتوى المدمجة وبرنامج Epson Projector Content Manager. ويمكن للمستخدمين الاستفادة من جهاز العرض متعدد ودعم السلسلة التعاقبية لميزة دمج الحواف المدمجة في الجهاز، أو إضاءة جدار كامل بصورة واحدة ضخمة. كما تسمح ميزة الشاشة المقسمة للمستخدمين بتوصيل مصادر إدخال متعددة لعرض محتوى من مصادر مختلفة في وقت واحد.

TECHNOLOGY	
تقنية 3LCD	Projection System
inches with C2 Fine 0.62	LCD Panel
IMAGE	
(Lumens - 3500 Lumens (economy 5000	Color Light Output
(Lumens - 3500 Lumens (economy 5000	White Light Output
1080p	Resolution
5,000,000	Contrast Ratio
الليزر	Light Source
hr Durability High, 30000 hr Durability Eco 20000	Laser Light source
Manual vertical: 3, Manual horizontal: 3	Keystone Correction
Bits Color 10	Colour Video Processing
Upto 1.07 billion colours	Colour Reproduction
OPTICAL	
0.37:1 - 0.27	Throw Ratio
Digital, Factor: 1 - 1.35	Zoom
بصري	Lens
in - 130 in 65	Screen Size
(m (65 inch screen 0.4	Projection Distance Wide
(m (130 0.8	Projection Distance Tele
1.5	Projection Lens F Number
mm 3.9	Projection Lens Focal Length
Manual	Projection Lens Focus
1 : 9	Offset
CONNECTIVITY	
مدخل (2 x VGA), منفذ 2 USB. من الفتحة (1 x HDBaseT (B (1 x), إخراج واجهة الوسائط المتعددة عالية الدقة (1 x), شبكة محلية لاسلكية (Optional) WiFi 5 (WiFi 5 (LAN IEEE 802.11a/b/g/n/ac), مخرج صوت بمقياس استريو صغير (1 x), مدخل (3 x HDMI), منفذ 2 USB. من الفتحة (2 x A), منفذ USB مزود بالبطاقة (1 x), واجهة توصيل Ethernet (Mira-) (1 x), Base-TX/1 Base-T) 1 (Optional) cast), مخرج (1 x VGA), مدخل (1 x RS-232C (Composite (1 x), مدخل صوت بمقياس استريو صغير (3 x) بنية تحتية/مخصصة لأغراض معينة	Interfaces
Epson iProjection App	
HTTPS, IPv6, SNMP, PJLink, ESC/VP.net	Network Protocol
ADVANCED FEATURES	
حماية كينسينغتون, فتحة كابل الحماية, حماية كلمة المرور, حماية كلمة المرور, Padlock	Security
تصحيح محاذاة الانحناء , تقنية كويك كورنر, تشغيل تلقائي, البحث التلقائي عن المصدر, سماعات مدمجة, شعار المستخدم القابل للتخصيص, العرض من أجهزة كمبيوتر متعددة لسلسلة Daisy, زوم رقمي, دمج للحواف, تصحيح انحراف أفقي ورأسي, عمر طويل لمصدر الضوء, وظيفة تقسيم الشاشة, شاشة عرضة جدا (16:6), التحكم عن بُعد عبر الويب, التشغيل/إيقاف التشغيل المباشر, كاميرا الوثائق المتوافقة, تثبيت دون استخدام برنامج تشغيل, إزاحة الصورة, وظيفة النسخ المعروضة على الشاشة, إدارة الشبكة, وظيفة جدولة, تحكم عبر الويب, Email notification, تطبيق iProjection, الشاشة الرئيسية, AV/V mute, متصفح JPEG, عرض ضوئي عبر الشبكة, بدون كمبيوتر, Power on button	Other Features
DICOM SIM, Multi Projection, سيور سوداء, sRGB, عرض تقديمي, سينما, حركي,	Video Colour Modes
Control4 Simple Device Discovery,, Crestron بروتوكول AMX, اكتشاف جهاز Extron, Extron IP Link, Extron XTP Integrated Partner, Crestron RoomView	Projector Control

WHAT'S IN THE BOX

- أسطوانة CD يدوية
- التحكم عن بعد مع بطاريات
- غطاء الكابل
- كابل للكهرباء
- وثيقة الضمان
- غطاء عدسات
- Projector feet

OPTIONAL ACCESSORIES

- Air Filter - ELPAF56 - L600/EB-14XX Series • V13H134A56
- Control and Connection Box - ELPCB03 •
- [Control and Connection Box - ELPCB03 [240v • V12H927040DA
- Control and Connection Box - ELPCB03N • V12HB11040DA
- Wall Mount - ELPMB62 - EB-7xx / EB-8xx • V12HA06A06
- External Speaker - ELPSP02 • V12H467040
- [External Speaker - ELPSP02 - [240v • V12H467040DA
- Wireless LAN Adapter - ELPAP11 (2.4GHz & • (5GHz V12H005A01

GENERAL

Power consumption	(W, 366 W (economy), 194 W (standby 293
Product dimensions	(mm x 375 mm x 209.5 mm (Width x Depth x Height 458
Heat Dissipation	BTUperhour 1,244
Supply Voltage	AC 220 V - 240 V, 50 Hz - 60 Hz
Included Software	Epson Creative Projection, EasyMP Multi PC Projection, Epson Projector Management, Epson Projector Content Manager
Noise Level	(Normal: 36 dB (A) - Economy: 27 dB (A
Supported Temperature	Storage -10 °C - 60 °C
Supported Humidity	% Operation 20 % - 80 %, Storage 10 % - 90
Options	وحدة شبكة W-LAN
Loudspeaker	W 8
Room Type / Application	اللافتات / البيع بالتجزئة, مناطق جنب الزوار
Positioning	تركيب في السقف, سطح المكتب, تركيب على الحائط
Colour	White

OTHER