

Epson L3260 CIS

DATASHEET / BROCHURE



EcoTank Home L3260

Кольоровий принтер 3-в-1 формату A4 з підтримкою Wi-Fi Direct і РК-екраном

{bПопрощайтесь з дорогими картриджами}EcoTank забезпечує легкий та недорогий друк удома: резервуари для чорнил підвищеної місткості створені для простого заправлення, а конструкція контейнерів із замками дає змогу доливати чорнила лише потрібних кольорів. {bСуцільна економія}Цей принтер EcoTank забезпечує значну економію витрат на друк, адже до комплекту поставки входить запас чорнила на період до 3 років². Комплект змінних контейнерів забезпечує друк до 4500 чорно-білих або 7500 кольорових сторінок³. {bПрограма Epson Smart Panel}Цей застосунок дає змогу керувати принтером із вашого смарт-пристрою⁴. Ви можете швидко й легко налаштувати Wi-Fi, друкувати документи та фотографії, відстежувати й усувати неполадки принтера. {bСучасна гнучкість}Цей принтер має компактний дизайн, можливість підключення через Wi-Fi та Wi-Fi Direct, його можна легко інтегрувати в наявне домашнє середовище та друкувати з мобільних пристроїв, планшетів і ноутбуків⁴.

KEY FEATURES

- **Багатофункціональний пристрій**
Бездротовий друк, копіювання, сканування з РК-екраном
- **Надзвичайно економний друк**
Комплект змінних контейнерів забезпечує друк 4500 чорно-білих або 7500 кольорових сторінок³
- **Проста система резервуарів для чорнил**
Насолоджуйтеся чистою повторною заправкою завдяки контейнерам із замками та фронтальним резервуарам
- **Програма Epson Smart Panel**
Бездротове налаштування, відстеження, друк, копіювання, сканування та не тільки зі смарт-пристрою⁴

EPSON®

PRODUCT SPECIFICATIONS

TECHNOLOGY

Printing Method	Epson Micro Piezo™ print head
Minimum Droplet Size	3 pl, With Variable-Sized Droplet Technology
Ink Technology	Dye Ink
Printing Resolution	5760 x 1440 DPI

PRINT

Printing Speed ISO/IEC 24734	10 Pages/min Monochrome, 5 Pages/min Colour
------------------------------	---

For detailed information on printing speeds please visit <http://www.epson.eu/testing>.

SCAN

Scanner Type	Contact image sensor (CIS)
--------------	----------------------------

PAPER / MEDIA HANDLING

Paper Formats	Legal
Duplex	Manual
Print Margin	0 mm top, 0 mm right, 0 mm bottom, 0 mm left (Wherever margin is defined. Otherwise 3mm Top, Right, Bottom, Left.)
Paper Tray Capacity	20 Photo Sheets, 100 Sheets Standard
Media Handling	Borderless Print

GENERAL

Product dimensions	375 mm x 347 mm x 179 mm (Width x Depth x Height)
Noise Level	6.3 B (A) with Epson Premium Glossy Photo Paper / Photo RPM mode - 51 dB (A) with Epson Premium Glossy Photo Paper / Photo RPM mode
Compatible Operating Systems	Mac OS X 10.6.8 or later
Included Software	Epson Scan
WLAN Security	WEP 64 Bit, WEP 128 Bit, WPA PSK (TKIP), WPA2 PSK (AES)
Mobile and Cloud Printing Services	Apple AirPrint, Google Cloud Print, Epson Connect (iPrint, Email Print, Remote Print Driver), Epson Smart Panel App

OTHER FEATURES

Panel	Type: Colour, Diagonal: 3.7
-------	-----------------------------

OTHER

LOGISTICS INFORMATION

SKU	C11CJ66409
EAN Code	8715946684666
Country Of Origin	Philippines

Epson L3260 CIS

WHAT'S IN THE BOX

- Main unit
- Power cable
- Setup guide
- Software (CD)
- Warranty document
- 4 x 65ml individual ink bottles (Bk, C,Y,M)

INK COMPATIBILITY

- 103 EcoTank 4-colour Multipack
- 103 EcoTank Black ink bottle
- 103 EcoTank Cyan ink bottle
- 103 EcoTank Magenta ink bottle
- 103 EcoTank Yellow ink bottle

INK YIELD DATA

Included	* 3,600 Pages	* 6,500 Pages
----------	---------------	---------------

Replacement

1 Визначено відповідно до стандарту ISO/IEC 24734; відповідає середньому значенню ESAT за випробуванням стандартного одностороннього друку стандартних офісних документів. Додаткову інформацію див. на вебсайті Epson.2 Запас чорнил на 3 роки розраховано на основі середнього місячного обсягу друку в розмірі 70 сторінок для домашніх і офісних принтерів EcoTank і 40 фотографій для фотопринтерів EcoTank. Розрахунки ґрунтуються на можливостях контейнера для чорнил з найнижчим ресурсом, який використовується в домашніх і офісних принтерах, і на найнижчому ресурсі для фотопринтерів. 3 Наведені показники ресурсу друку розраховано на основі оригінальної методології Epson шляхом імітації друку тестових зразків згідно зі стандартом ISO/IEC 24712. Наведені показники ресурсу НЕ базуються на стандарті ISO/IEC 24711. Ці показники залежать від зображень, що друкуються, типу паперу, що використовується, частоти друку й умов експлуатації як от навколишня температура. Під час першого налаштування принтера певна кількість чорнил використовується для заповнення сопел друкувальної голівки, тому ресурс першого контейнера може бути нижчим за звичайний.4 Для рішень мобільного друку потрібне бездротове та/або Інтернет-з'єднання із принтером. Список принтерів, сумісних пристроїв, програм і способів підключення, що підтримують Epson Connect, див. на вебсайті www.epson.eu/connect.

EPSON®