Epson EB-W49



DATASHEET / BROCHURE

EB-W49

Ayrıntılı WXGA çözünürlük ve neredeyse her yere yerleştirilebilme esnekliğiyle bu dayanıklı projeksiyon yıllarca hizmet sunar.

Geniş, ölçeklenebilir perdede parlak ve canlı içerikKeskin ve net metinler, güçlü görüntüler ve video içeriği ile 320 ince kadarki perdelerde büyük ölçekli sunumların keyfini çıkarın. 3.800 lümenlik performans, 16.000:1 yüksek kontrast oranıyla birleşerek, aydınlık odalarda bile olağanüstü bir görsel performans sunuyor.Yıllarca kesintisiz toplantı deneyimiEkonomik modda 17.000 saate kadar lamba ömrü. Ağ ve kablosuz bağlantı (isteğe bağlı)Ağ özelliği (RJ45 aracılığıyla) ve isteğe bağlı kablosuz bağlantı, EB-W49'un sonraki aşamalarda bir şirket ağına eklenebileceği veya kablosuz cihaz erişimi için (isteğe bağlı aksesuar gerekir) yükseltilebileceği anlamına gelir. Kurulum ve yerleştirme esnekliğiOtomatik dikey ve manuel yatay trapezoid düzeltme, bozulmanın olmadığı görüntüler için projeksiyonun odada nereye yerleştirilebileceği konusunda daha fazla esneklik sunar ve geniş optik yakınlaştırma, esnekliğe katkı sağlar.Yüksek kaliteli sesBu projeksiyon, sesli içeriğin ilave harici hoparlörlere gerek kalmadan net bir şekilde duyulabilmesini sağlayan dahili 5 W hoparlöre sahiptir.

KEY FEATURES

- **HD Uyumlu aydınlık görüntüler**
  3LCD teknolojisi ve eşit derecede yüksek Beyaz ve Renkli Işık Çıkışı
- **16.000:1 değerinde kontrast oranı**
  Derin, zengin siyahlar ve yoğun gölgeli alanlar
- **Geniş bağlantı seçenekleri**
  Ağ ve kablosuz özellikli
- **Düşük toplam sahip olma maliyeti**
  Ekonomik modda 17.000 saate kadar lamba ömrü
- **Çok yönlülük ve esnek kontrol**
  HDMI girişi ve mobil bağlantıyla farklı kaynaklardan yansıtın

EPSON®

PRODUCT SPECIFICATIONS

Epson EB-W49

TECHNOLOGY	
Projection System	3LCD Teknolojisi RGB sıvı kristal deklanşör
LCD Panel	0.59 inches with C2 Fine
IMAGE	
Color Light Output	3800 Lumens - 2600 Lumens (economy)
Resolution	WXGA
Contrast Ratio	16,000
Light Source	Lamba
Keystone Correction	Manual vertical: 30, Manual horizontal: 30
Colour Video Processing	10 Bits Color
Colour Reproduction	Upto 1.07 billion colours
OPTICAL	
Throw Ratio	1.3 - 1.56:1
Zoom	Digital, Factor: 1 - 1.2
Lens	Optik
Screen Size	33 in - 320 in
Projection Lens F Number	1.72
Projection Lens Focal Length	20.28 mm
Offset	10 : 1
CONNECTIVITY	
Interfaces	Jak çıkışı (1 x), Ethernet arabirimi (1 Base-TX / 1 Base-T) (1 x), Cinch ses çıkışı (1 x), USB 2. (1 x), Kompozit giriş (1 x), VGA giriş (2 x), USB 2.-A (1 x), VGA çıkış (1 x), HDMI giriş (2 x), Kablosuz LAN IEEE 802.11a/b/g/n/ac (Optional), Jak girişi (2 x), RS-232C (1 x)
Epson iProjection App	Geçici / Altyapı
Network Protocol	PJLink
ADVANCED FEATURES	
Security	Kensington koruması, Güvenlik kablosu yuvası, Kablosuz LAN birimi kilidi
Other Features	AV sessiz slayt, Otomatik trapez düzeltimi, Dahili hoparlör, Dijital zoom, Doğrudan Güç açma/kapama, Doküman kamerası uyumlu, Kolay OSD ön ayarı, Yatay ve dikey trapezoid düzeltme, Ağ projeksiyonu, OSD kopyalama işlevi, PC olmadan, Hızlı Köşe, Bölünmüş Ekran İşlevi, QR kodu ile iProjecton kurulumu, CEC compatible
Video Colour Modes	Kara Tahta, Dinamik, Sunum, sRGB, Tiyatro
Projector Control	Crestron (Ağ), Extron, Control4, AMX

EPSON®

PRODUCT SPECIFICATIONS

GENERAL	
Power consumption	286 W, 180 W (economy), 0.3 W (standby)
Product dimensions	302 mm x 249 mm x 87 mm (Width x Depth x Height)
Supply Voltage	AC 100 V - 240 V, 50 Hz - 60 Hz
Included Software	EasyMP Ağ Projeksiyonu, Epson Projector Management
Noise Level	Normal: 37 dB (A) - Economy: 28 dB (A)
Supported Temperature	Storage -10 °C - 60 °C
Supported Humidity	Operation 20 % - 80 %, Storage 10 % - 90 %
Options	Wireless transmitter - ELPWT01
Loudspeaker	5 W
Positioning	Tavan Montajı, Masaüstü
Colour	White

OTHER

WHAT'S IN THE BOX

- Piller dahil Uzaktan kumanda
- Güç kablosu
- HDMI Cable
- Main unit
- Hızlı Başlatma Kılavuzu
- Garanti belgesi
- User Guide Kit (CD)

OPTIONAL ACCESSORIES

- Air Filter - ELPAF32 - EB-SXW11/12/14
  V13H134A32
- Ceiling Mount - ELPMB23 - White
  V12H003B23
- Ceiling pipe - ELPFP13 - 668-918mm
  V12H003P13
- Ceiling pipe - ELPFP14 - 918-1168mm
  V12H003P14
- External Speaker - ELPSP02
  V12H467040
- External Speaker - ELPSP02 - [240v]

- Lamp – ELPLP97 – EB9XX/W49/X/E20/U50/ EB-x05/x41/x42/EH-TW6
  V13H010L97
- Safety Wire - ELPWR01
  V12H003W01
- Soft Carry Case - ELPKS70
  V12H001K70
- Wireless LAN Adapter - ELPAP11 (2.4GHz & 5GHz)
  V12H005A01

EPSON®