



Epson EB-L210SF



KEY FEATURES

EB-L210SF

Scalable, portable FHD display •

ST display for unrestricted view- "300
ing without reflections

Bright and energy efficient laser •

4,000lm CLO with 3LCD technology
for brighter colours at only 201W

Effortless connectivity options •

Auto-on, wired / wireless display with
USB 2A output for smart sticks

Simple to use and built to last •

Virtually maintenance free with
5-year, 12,000hr warranty

Document camera compatibility •

Create and record a live, totally im-
mersive lesson or presentation

Best for meeting rooms. Short-throw Full HD laser projector with 4,000 lumens and wireless connectivity

The EB-L210SF's short throw lens allows close positioning of the projector to the display, ideal for small rooms and reducing the risk of shadows cast onto the display unlike some other brand projectors, EB-L210SF features 3LCD technology, enabling 4,000 lumens for a bright and vibrant display. The experience is immersive and user-friendly. Scalable from 300", display sizes can be optimised for each room with one product and a fixed cost, and it supports multi-projection edge-blending for a low cost, large, seamless, energy efficient 3780x1080p image. With up-to 30,000 hour long-life laser-light source, it produces a large display up-to 300", clearly visible from all angles and at a distance, and unlike a flat-panel display, the EB-L210SF can be portable, and there is no glass flat panel to create disruptive, reflected blind spots at certain angles. Versatile wired and wireless connectivity options, including Miracast™ screen mirroring, ensures effortless, multi-device content sharing, and with a connected optional Epson visualiser, documents, presentations or 3D objects can be projected in incredible detail to the whole room. With USB 2A power output, HDMI streaming sticks can also be connected to open further possibilities.

TECHNOLOGY	
تقنية 3LCD غطاء عدسة الكريستال السائل من RGB	Projection System
inches with C2 Fine 0.62	LCD Panel
IMAGE	
(Lumens - 2800 Lumens (economy 4000	Color Light Output
(Lumens - 2800 Lumens (economy 4000	White Light Output
1080p	Resolution
Full HD	High Definition
5,000,000	Contrast Ratio
الليزر	Light Source
hr Durability High, 30000 hr Durability Eco 20000	Laser Light source
Manual vertical: 15, Manual horizontal: 15	Keystone Correction
Bits Color 10	Colour Video Processing
Upto 1.07 billion colours	Colour Reproduction
OPTICAL	
0.61:1 - 0.45	Throw Ratio
Digital, Factor: 1 - 1.35	Zoom
بصري	Lens
in - 300 in 55	Screen Size
Manual	Projection Lens Focus
1 : 11	Offset
CONNECTIVITY	
(1 x Miracast), مدخل (2 x VGA), توجيه (1 x Wi-Fi), منفذ (2 USB), من الفتحة (1 B), مدخل صوت بمقياس استريو صغير (2 x), شبكة محلية لاسلكية (5 x 1 WiFi), LAN IEEE 802.11a/b/g/n/ac), مدخل ميكروفون (1 2 USB), النوع B (الخدمة فقط) (1 Ethernet (1 x RS-232C, (x), مدخل (2 x HDMI), مخرج (1 x VGA), مخرج صوت بمقياس استريو صغير (1 x), واجهة اتصال Ethernet (1 x 1) (Base-T/ 1-Base TX/ 1-Base-T)	Interfaces
بنية تحتية/مخصصة لأغراض معينة	Epson iProjection App
HTTPS, IPv4, IPv6, SNMP, ESC/VP.net, PJLink	Network Protocol
ADVANCED FEATURES	
حماية كينسينغتون, إغلاق لوحة التحكم, حماية كلمة المرور, Padlock, فتحة كابل الحماية, قفل وحدة LAN لاسلكية, أمان شبكة LAN لاسلكية, حماية كلمة المرور	Security
تصحيح محاذاة الانحناء , تشغيل تلقائي, البحث التلقائي عن المصدر, سماعات مدمجة, متوافق مع CEC, زوم رقمي, التشغيل/إيقاف التشغيل المباشر, كاميرا الوثائق المتوافقة, دمج للحواف, الإعداد المسبق السهل المعروف على الشاشة, Email notification, الشاشة الرئيسية, تصحيح انحراف أفقي ورأسي, فتح/غلق فوري, Mail notification function, مدخل ميكروفون, إدارة الشبكة, عمر طويل لمصدر الضوء, وظيفة النسخ المعروضة على الشاشة, تقنية كويك كورنر, عرض ضوئي عبر الشبكة, وظيفة تقسيم الشاشة, معالج الإعداد, مطابقة الشاشة, تحكم عبر الويب, التحكم عن بُعد عبر الويب, إمكانية توصيل بشبكة LAN لاسلكية, تطبيق iProjection	Other Features
Multi Projection, عرض تقديمي, sRGB, DICOM SIM, سينما	Video Colour Modes
Crestron Integrated Partner, Extron IP (منفذ RS-232C فقط), Extron, Crestron (الشبكة), AMX, Crestron (اكتشاف جهاز Link, Crestron RoomView, AMX, Extron XTP, بروتوكول Control4 Simple Device Discovery	Projector Control

WHAT'S IN THE BOX

- كابل للكهرباء
- التحكم عن بعد مع بطاريات
- كبل HDMI بطول 1.8 متر
- دليل التشغيل السريع
- مستندات الضمان

OPTIONAL ACCESSORIES

- Air Filter - ELPAF60 - EB-7XX / EB-L2xx Series •
V13H134A60
- Ceiling pipe - ELPPFP13 - 668-918mm •
V12H003P13
- Ceiling pipe - ELPPFP14 - 918-1168mm •
V12H003P14
- Control and Connection Box - ELPCB03 •
V12H927040
- [Control and Connection Box - ELPCB03 [240v •
- Control and Connection Box - ELPCB03N •
V12HB11040DA
- External Speaker - ELPSP02 •
V12H467040
- [External Speaker - ELPSP02 - [240v •
- Soft Carry Case - ELPKS71 •
V12H001K71
- Wall Mount - ELPMB64 - EB-L2xx •
V12HA39010

GENERAL

Power consumption	(W, 260 W (economy), 144 W (standby) 201
Product dimensions	(mm x 337 mm x 90 mm (Width x Depth x Height) 325
Heat Dissipation	BTUperhour 884
Supply Voltage	AC 100 V - 240 V, 50 Hz - 60 Hz
Included Software	Epson Projector Management, Epson Projector Content Manager, EasyMP Multi PC Projection
Noise Level	(Normal: 37 dB (A) - Economy: 27 dB (A
Supported Temperature	Storage -10 °C - 60 °C
Supported Humidity	% Operation 20 % - 80 %, Storage 10 % - 90
Options	صندوق تحكم واتصالات, كاميرا جهاز العرض الضوئي, حامل التركيب على الحائط حامل سقفي, السماعة الخارجية
Loudspeaker	W 16
Room Type / Application	غرفة اجتماعات / قاعة دراسية, غرفة اجتماعات
Positioning	تركيب في السقف, تركيب على الحائط تثبيت على الطاولة
Colour	White

OTHER