Epson EB-X49

DATASHEET / BROCHURE



EB-X49

Ce projecteur qui peut s’installer presque partout allie polyvalence, excellente luminosité et faible besoin en maintenance.

{bUn contenu lumineux et éclatant en grand format évolutif}Profitez de présentations à grande échelle avec des textes nets et précis, ainsi qu’un contenu vidéo et des images fascinantes pouvant atteindre 300 pouces. Son incroyable luminosité de 3 600 lumens alliée à son taux de contraste élevé de 16 000:1 offre des performances visuelles exceptionnelles, même dans les salles bien éclairées.{bDes années de réunions sans interruption}Sa lampe possède une durée de vie allant jusqu’à 12 000 heures en mode Éco. {bFlexibilité du réglage et de l’installation}La correction verticale automatique et horizontale manuelle du trapèze offre une plus grande liberté de positionnement du projecteur dans la salle pour des images sans distorsion. Son large zoom optique confère également davantage de flexibilité.{bRéseau et Wi-Fi (en option)}Grâce à sa capacité réseau (via RJ45) et à sa connectivité Wi-Fi en option, le modèle EB-X49 peut être intégré à un réseau d’entreprise ou connecté à un appareil sans fil ultérieurement.{bSon de haute qualité}Ce projecteur dispose d’un haut-parleur 5 W intégré permettant d’entendre clairement le contenu audio, sans avoir à utiliser d’enceintes externes supplémentaires.

KEY FEATURES

- **Images lumineuses de haute qualité**

  Technologie 3LCD et niveaux élevés et équivalents de luminosité blanche et couleur

- **Mobile**

  Petit et suffisamment léger pour être transporté et utilisé dans plusieurs pièces

- **Nombreuses options de connectivité**

  Réseau et Wi-Fi en option

- **Faible coût total de possession**

  Durée de vie de la lampe jusqu’à 12 000 heures en mode Éco

- **Contrôle polyvalent et flexible**

  Projetez à partir de plusieurs sources grâce au HDMI et à une connectivité sans fil en option

EPSON®

PRODUCT SPECIFICATIONS

Epson EB-X49

TECHNOLOGY	
Projection System	Technologie 3LCD Obturateur RVB à cristaux liquides
LCD Panel	0.55 inches with C2 Fine
IMAGE	
Color Light Output	3600 Lumens - 2400 Lumens (economy)
Resolution	XGA
Light Source	Lampe
Keystone Correction	Manual vertical: 30, Manual horizontal: 30
Colour Video Processing	10 Bits Color
Colour Reproduction	Upto 1.07 billion colours
OPTICAL	
Throw Ratio	1.48 - 1.77:1
Lens	Optique
Screen Size	30 in - 300 in
Projection Lens F Number	1.72
Projection Lens Focal Length	20.28 mm
Offset	8 : 1
CONNECTIVITY	
Interfaces	Entrée HDMI (1 x), Entrée VGA (2 x), Prise jack de sortie (1 x), USB 2.-A (1 x), Câble RCA de sortie audio (1 x), Prise jack d'entrée (2 x), RS-232C (1 x), Entrée composite (1 x), Interface Ethernet (1 Base-TX/1 Base-T) (1 x), Sortie VGA (1 x), USB 2. (1 x), LAN IEEE 802.11a/b/g/n/ac sans fil (Optional)
Epson iProjection App	Ad hoc/Infrastructure
Network Protocol	PJLink
ADVANCED FEATURES	
Security	Verrou Kensington, Passage pour câble de sécurité, Verrou de l'unité réseau LAN sans fil
Other Features	A/V mute slide, Correction de trapèze automatique, Haut-parleur intégré, Zoom numérique, Alimentation/coupure directe, Compatible avec la Document Camera, Pré-réglage OSD facile, Correction horizontale et verticale du trapèze, Connexion réseau (Easy MP Network Projection), Fonction de copie OSD, Sans PC, Quick Corner, Fonction « split screen » (écran divisé), iProjection défini par code QR, Configuration d'iProjection par NFC, Application iProjection, Compatible CEC
Video Colour Modes	Tableau noir, Dynamique, Présentation, Théâtre, sRGB
Projector Control	AMX, Control4, Crestron (réseau), Extron

EPSON®

PRODUCT SPECIFICATIONS

GENERAL	
Power consumption	286 W, 180 W (economy), 0.3 W (standby)
Product dimensions	302 mm x 249 mm x 87 mm (Width x Depth x Height)
Supply Voltage	AC 100 V - 240 V, 50 Hz - 60 Hz
Included Software	EasyMP Multi PC Projection, Epson Projector Management
Noise Level	Normal: 37 dB (A) - Economy: 28 dB (A)
Supported Temperature	Storage -10 °C - 60 °C
Supported Humidity	Operation 20 % - 80 %, Storage 10 % - 90 %
Options	Wireless transmitter - ELPWT01
Loudspeaker	5 W
Positioning	Au plafond, Bureau
Colour	White

OTHER

WHAT'S IN THE BOX

- Câble électrique
- Télécommande, y compris piles
- <French value of Main Unit>
- HDMI Cable
- Guide de démarrage rapide
- User Guide Kit (CD)
- Document de garantie

OPTIONAL ACCESSORIES

- Air Filter - ELPAF32 - EB-SXW11/12/14
- Ceiling Mount - ELPMB23 - White
- Ceiling pipe - ELPFP13 - 668-918mm
- Ceiling pipe - ELPFP14 - 918-1168mm
- External Speaker - ELPSP02
- External Speaker - ELPSP02 - [240v]
- Lamp – ELPLP97 – EB9XX/W49/X/E20/U50/ EB-x05/x41/x42/EH-TW6
- Safety Wire - ELPWR01
- Soft Carry Case - ELPKS70
- Wireless LAN Adapter - ELPAP11 (2.4GHz & 5GHz)

EPSON®